FARMALL® JX



НАШІ ТРАКТОРИ ПРИЙДУТЬ ВАМ НА ДОПОМОГУ.

Продовольчі потреби населення планети весь час зростають, висуваючи перед сільгоспвиробниками все більш високі вимоги. Більше кормів. Більше зерна. Більше палива. І все це необхідно отримати в умовах постійно скорочуваних площ, придатних для обробітку. Case IH допоможе задовольнити зростаючі потреби, озброївши Вас новими технологіями, котрі розробляються з урахуванням побажань самих сільгоспвиробників. Ми пропонуємо техніку, яка відрізняється неперевершеною потужністю і продуктивністю, створену з розумінням важливості максимального періоду ефективної роботи в будь-яких умовах і забезпечення комфорту для роботи оператора. Трактори Case IH дозволять Вам організувати роботу на власний розсуд і не втрачати впевненості перед складними завданнями, що виникають на Вашому шляху.



ЛІДЕР В ГАЛУЗІ 4-5

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД МОДЕЛІ 6-7

ПОТУЖНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ 8-9

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ 10-11

ІННОВАЦІЇ 12-13

КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 14-15

ДОПОМОГА ТА ПІДТРИМКА 16-17

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 18-19

ТРАКТОРАМИ FARMALL JX МОЖНА ПИШАТИСЯ

НОВЕ ПОКОЛІННЯ: УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ, МАНЕВРЕНІСТЬ, ПОТУЖНІСТЬ

Завдяки більш ніж 160-річному досвіду роботи в сільському господарстві компанія Case IH точно знає потреби фермерів. Ми розуміємо, що може допомогти вам у виробництві і докладаємо максимум зусиль для забезпечення необхідних технологій.
Саме тому завдяки взаємодії з нашими клієнтами створений новий модельний ряд маленьких тракторів, що володіють такими характеристиками, як маневреність, відмінна оглядовість і керованість, а також мають безліч інших функцій. Результатом наших зусиль є нова серія тракторів Farmall JX.

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Всі трактори серії Farmall JX оснащені оновленими двигунами серії 8000, Tier 3.



КОМФОРТ

Новий ергономічний дизайн кабіни відповідає будь-яким задачам у полі або на фермі, які потрібно виконувати протягом дня

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ

В Україні модельний ряд Farmall JX представлений першокласною моделлю Farmall 110 JX (110 к.с.), забезпечуючи абсолютно новий рівень потужності і продуктивності.

НАВАНТАЖУВАЧІ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ЗАДАЧІ

Трактори серії Farmall JX на замовлення можуть оснащуватися навантажувачем, встановлюваним на заводі, котрий допоможе значно заощадити час і знизити затрати праці та чудово підходить для фермерських господарств з розвинутим тваринництвом

НОВА ТРАНСМІСІЯ З ОПЦІЄЮ POWER SHUTTLE ЗАБЕЗПЕЧУЄ ГНУЧКІСТЬ ПРИ ВИКОНАННІ РІЗНОМАНІТНИХ ЗАВДАНЬ

Функція реверсу трактора без використання педалі зчеплення (Power Shuttle) відмінно підійде для роботи з фронтальним навантажувачем, забезпечуючи плавну зміну напрямку руху і підвищену продуктивність.



ВІЗУАЛЬНИЙ ОГЛЯД



ПРОСТИЙ ДОСТУП І ПРЕКРАСНА ОГЛЯДОВІСТЬ

Вузькі стійки, великі дзеркала і широке вітрове скло забезпечують Farmall JX найкращу оглядовість фронтального навантажувача і причіпного або навісного устаткування серед подібних машин в цьому діапазоні потужності.



ЕРГОНОМІКА

Елементи управління з логічним розташуванням, зрозумілі і компактні прилади спрощують виконання завдань (задач) при роботі з тракторами Farmall JX. Важелі і перемикачі знаходяться під рукою, що дозволяє інтуїтивно виконувати роботу, навіть провівши зовсім небагато часу за кермом.



ТРАНСМІСІЯ З ФУНКЦІЄЮ POWER SHUTTLE

Трансмісія з POWER SHUTTLE забезпечує просте маневрування вперед/назад, що особливо зручно при роботі з навантажувачем







КРУГОВИЙ ОГЛЯД

Додаткова нова прозора панель даху Farmall JX відмінно підходить для роботи навантажувача, а вдосконалений пакет освітлення перетворює ніч на день при роботі в темний час доби. Робоче освітлення вбудоване в дах та легко регулюється.



ВИСОКОПРОДУКТИВНА ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТА ВВП

Тректори Farmall JX обладнані гідросистемою з відкритим центром та насосом високої продуктивності 51,7 л/хв, на трактори встановлено три задніх дистанційних клапанів. Вантажопідйомність навісної системи становить 3565 кг. У стандартній комплектації поставляється з валом відбору потужності (ВВП) 540/1000.



ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ

Двигуни Tier 3 з турбонаддувом проміжним охолоджувачем і механічною паливною системою забезпечують надійну потужність. Проста, міцна конструкція забезпечує безперебійну і довговічну роботу і знижує необхідність обслуговування.



ШВИДКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Синхромеханічна трансмісія 12x12 забезпечує максимальну швидкість руху 30 км/год, крім того, всі моделі можуть бути оснащені гальмом переднього мосту для безпечної роботи незалежно від ситуації.

ПОТУЖНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ.

Серія тракторів Farmall JX в Україні представлена найпотужнішою моделлю 110 к.с. Завдяки своїй економічності, не втрачаючи, однак, при цьому достатньої потужності і надійності, трактори Farmall JX забезпечують чудове співвідношення ціна-якість. Трактори Farmall JX оснащені двигунами з турбонаддувом і проміжним охолодженням для забезпечення максимальної потужності при зниженій витраті палива. Завдяки підвищенню крутного моменту до 30% потрібно менше перемикати передачі, що забезпечує підвищену ефективність, а результати роботи говорять самі за себе.









ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ

Ці трактори влаштовані так, що вироблювана потужність подається саме на той вузол, в якому вона потрібна найбільше - на колеса, на тягово-зчіпний пристрій, на кінці тяги, на ВВП або в гідравлічну систему.

ПРОСТЕ ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

Перевірку рівня моторної оливи можна здійснити, не піднімаючи капот. Цілісний капот забезпечує простий доступ до комплекту елементів системи охолодження для очищення. Циклонний повітряний фільтр з ежектором для відсмоктування пилу збільшує інтервали між обслуговуванням

БІЛЬШИЙ ОБ’ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ТРУДОВОГО ДНЯ

Трактор Farmall JX в стандартній комплектації поставляється з містким паливним баком об’ємом 110 л, завдяки чому можна не робити перерви протягом дня для дозаправки, в результаті яких знижується продуктивність.

ТРАНСМІСІЯ ТА ВВП.

Оптимальний вибір передаточного числа при перемиканні швидкостей дозволяє впевнено виконувати будь-які роботи: на подвір'ї господарства, у полі чи на дорозі. Максимальна швидкість руху становить 30 км/год.







ПРЕКРАСНЕ УПРАВЛІННЯ

Трансмісія с опцією Power Shuttle особливо корисна при повторюваних переміщеннях в передньому і задньому напрямку при використанні машини в якості навантажувача. Якщо трактор Farmall JX оснащений переднім навантажувачем із серії Case IH, то він прекрасно підійде для підйому і переміщення великих тюків та інших об'ємних матеріалів, спрощуючи складні завдання.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВВП

На всіх моделях серії встановлено стандартний вал відбору потужності.

МІЦНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ. ПОТУЖНІСТЬ ТАМ, ДЕ ВОНА ПОТРІБНА

Трактори Farmall JX відрізняються економічністю у витраті палива, однак це не призводить до зниження потужності. Всі трактори в стандартній комплектації оснащені повним приводом на 4 колеса для максимального використання тягового зусилля завдяки ефективній та надійній трансмісії. Продуктивність гідронасоса досягає 51,7 л/хв,



ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛЬОВИХ РОБІТ

Повний привод трактора Farmall JX на 4 колеса забезпечує вражаюче тягове зусилля в польових умовах і безпеку при роботі на схилах. Диференціал переднього мосту з підвищеним внутрішнім тертям і блокування заднього диференціалу забезпечують необхідний рух при роботі на пухкому грунті або в умовах високої вологості









ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ НАВІСКОЮ

Надійна задня 3-точкова навіска дозволяє з легкістю виконувати підйом і управління агрегатами вагою до 3565 кг. Залежно від типу виконуваних робіт та агрегатованого обладнання тяги та стабілізатори навіски мають відповідні регулювання.

ВПЕВНЕНІСТЬ РУХУ

Окремий насос високої продуктивності системи рульового управління забезпечує впевнену роботу.

НАВАНТАЖУВАЧ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА ЗАВОДІ

Навантажувачі можна легко встановити або зняти, а елементи управління в кабіні ідеально розташовані для зручності використання. Вперше Case IH пропонує установку на заводі переднього повністю інтегрованого навантажувача.

ШВИДКІСТЬ І БЕЗПЕКА

Для забезпечення додаткового захисту при зупинці в будь-яких умовах на всіх моделях з приводом на 4 колеса пропонується можливість додаткової установки переднього мосту з гальмамиW.

ОПУСТІТЬСЯ НА СИДІННЯ. ЗОНА КОМФОРТУ

Завдяки широким дверцятам з міцного скла та зручним сходинкам увійти та вийти з кабіни трактора Farmall JX дуже легко. Всі головні елементи управління розташовані логічно і в межах досяжності оператора для забезпечення підвищеної комфортабельності та ефективності роботи. Головною особливістю в конструкції трактора Farmall JX є забезпечення комфорту управління для виконання різних завдань протягом довгого робочого дня. Одного погляду на новий трактор Farmall JX достатньо, щоб зрозуміти, що це трактор Case IH. У тракторах Farmall JX тиха кабіна для забезпечення більш комфортних умов роботи. Завдяки моделюванню з акцентом на водія ми змогли створити більш ергономічну конструкцію, щоб спростити виконання повторюваних завдань. В цілому, вся система розроблена для забезпечення ефективності вашої роботи і вашого бізнесу.



КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

Комфортна кабіна оператора трактора Farmall JX дозволить ефективно працювати протягом усього дня. Підлокітники сидіння входять у стандартну комплектацію, саме сидіння можна відрегулювати за власним бажанням, а підвіска пом'якшує удари на нерівній поверхні.



ВБУДОВАНИЙ В РУЛЬОВУ КОЛОНКУ ВАЖІЛЬ ЗМІНИ НАПРЯМКУ РУХУ (POWER SHUTTLE)

Дозволяє змінювати напрямок руху без зчеплення.



ОСВІТЛЕННЯ

Якщо необхідно закінчити роботу в пізній час, ви можете бути впевнені, що трактори Farmall JX не підведуть Вас. Робоче освітлення вбудовано в дах попереду і позаду кабіни.





МИ ПРОПОНУЄМО НЕ ТІЛЬКИ ТРАКТОРИ: А Й ПОСТІЙНУ ПІДТРИМКУ КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

При купівлі тракторів Case IH Ви можете бути впевнені в тому, що отримуєте не тільки найкращий продукт, а й першокласну підтримку від дилера. Дилери Case IH допоможуть Вам визначитися з вибором моделі та оптимальної комплектації, здійснять вчасну поставку техніки, а надалі забезпечать поставку оригінальних запасних деталей для Вашого обладнання і запропонують обслуговування на найвищому рівні. Завдяки такому сервісу Case IH зарекомендувала як одна з найбільш надійних і стабільних компаній.



ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ

ДЕТАЛІ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



Ваші інвестиції будуть працювати.
Спеціалізована мережа дилерів Case IH забезпечує відмінний рівень підтримки при придбанні нового обладнання, а також протягом усього часу експлуатації машини. При роботі на фермі користувач може звернутися до досвідчених професіоналів з обслуговування для забезпечення ефективності своїх інвестицій.



Підвищіть вартість своїх інвестицій.
Для кожного продукту Case IH існує величезна матеріально-технічна база, а також запасні деталі для нового і старого обладнання. Вибір оригінальних деталей Case IH забезпечить безпеку, цінність і ефективність інвестицій.

ДИЛЕР



Професійні бізнес-консультанти регіональних дилерів нададуть Вам необхідну підтримку.
Купуєте окремо нову машину? Оновлюєте весь парк обладнання? Незалежно від складності завдання, зверніться до дилерів Case IH для отримання консультації фахівця з питання, що Вас цікавить. Компанія Case IH знає інтереси своїх клієнтів.

НЕ РИЗИКУЙТЕ СВОЄЮ МАШИНОЮ. КУПУЙТЕ ОРИГІНАЛЬНІ ДЕТАЛІ CNH!


CNH INDUSTRIAL PARTS & SERVICE

МОДЕЛІ	FARMALL 70 JX	FARMALL 75 JX	FARMALL 80 JX	FARMALL 90 JX	FARMALL 100 JX	FARMALL 110 JX
ДВИГУН	S8000 з турбонадувом та проміжним охолоджувачем	S8000	S8000	S8000	S8000	S8000
Кількість циліндрів / клапанів на циліндр	3 / 2	4 / 2	3 / 2	4 / 2	4 / TI / 2	4 / 2
Рівень викидів	Tier 3	Tier 3	Tier 3	Tier 3	Tier 3	Tier 3
Об'єм ($см^3$)	2930	3908	2930	3908	3908	3908
Номінальна потужність — ISO TR14396 — ECE R120 (кВт/к.с.)	49/65	56/75	60/80	66/88	73/98	81/110
Номінальна частота обертання двигуна (об/хв)	2300	2300	2500	2500	2300	2300
Макс. крутний момент по ISO TR14396 (Нм)	261@1400	298@1400	320@1400	356@1400	390@1400	430@1400
Місткість паливного бака (л)	110	110	110	110	110	110
Трансмісія Synchro Command™ 12x4 (30 км/год)	●	●	●	–	–	–
Мінімальна швидкість (км/год)	1.84	1.82	1.82	–	–	–
Трансмісія Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/год)	O	O	O	●	●	●
Мінімальна швидкість (км/год)	1.84	1.82	1.82	1.76	1.86	1.79
Трансмісія Powershuttle 12x12 (30 км/год)	–	–	O	O	O	O
Мінімальна швидкість (км/год)	–	1.82	–	1.82	1.86	1.79
Трансмісія Synchro Shuttle™ 20x12 [додатково встановлюється ходозменшувач (30 км/год)]	O	O	O	O	–	–
Мінімальна швидкість з ходозменшувачем (км/год)	0.33	0.33	0.33	0.32	0.34	0.32
МОСТИ						
Привод на задню вісь (2WD)	O	O	O	O	O	–
Повний привод (4WD)	●	●	●	●	●	●
Кут поворота керованих коліс з 2WD / 4WD приводом (°)	55/40	55/40	55/40	55/40	55/40	55/40
ГІДРОСИСТЕМА						
Продуктивність головного насоса (л/хв)	36	36	36	36	36	36
Продуктивність головного насоса MegaFlow™ (л/хв)	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7
Продуктивність насоса рульового управління (л/хв)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
Система Lift-O-Matic™ для швидкого та зручного підйому/опусканню навіски	●	●	●	●	●	●
Механічна система контролю тягового зусилля	●	●	●	●	●	●
ДИСТАНЦІЙНІ КЛАПАНИ						
Максимальна кількість задніх клапанів	3	3	3	3	3	3
Максимальна кількість додаткових клапанів	2	2	2	2	2	2
Джойстик управління додатковими клапанами	O	O	O	O	O	O
ТРИТОЧКОВИЙ НАВІСНИЙ ПРИСТРІЙ						
Максимальна вантажопідйомність а кінцях тяг	3000	3565	3565	3565	3565	3565
Максимальна вантажопідйомність на відстані 610 мм від кінців тяг (кг)	2260	2700	2700	2700	2700	2700
Підготовка до фронтального встановлення навантажувача	O	O	O	O	O	O
Фронтальний навантажувач*	–	O	–	O	O	O
ВАЛ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ (ВВП)						
Швидкість ВВП	●	●	●	●	●	●
540	●	●	●	●	●	●
540 / 540E	O	O	O	O	O	O
540 / 1000	O	O	O	O	O	O

*Включає навантажувач з вибором між стандартним і самовирівнюваним ковшем; 2 проміжних клапани з швидкороз'ємною гідравлічною муфтою; Джойстик навантажувача, вбудований в праву панель оператора.

МОДЕЛІ	FARMALL 70 JX	FARMALL 75 JX	FARMALL 80 JX	FARMALL 90 JX	FARMALL 100 JX	FARMALL 110 JX
РАБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА						
Платформа з системою захисту від перекидання (СЗВП)	●	●	●	●	●	●
Кабіна VisionView™	O	O	O	O	O	O
Дах з оглядовим люком (обов'язкова умова для навантажувача)	O	O	O	O	O	O
Стандартне сидіння з пневматичною підвіскою, оснащене паском безпеки	O	O	O	O	O	O
Крісло інструктора з паском безпеки	O	O	O	O	O	O
Регулювання нахилу рульової колонки	O	O	O	O	O	O
Кондиціонер повітря	O	O	O	O	O	O
Радіо	O	O	O	O	O	O
Радіоприймач з підтримкою MP3 (з входом Aux)	O	O	O	O	O	O

● Стандартно **O** На замовлення - Недоступно *) Розроблено компанією FPT Industrial



МОДЕЛІ	FARMALL 70 JX	FARMALL 75 JX	FARMALL 80 JX	FARMALL 90 JX	FARMALL 100 JX	FARMALL 110 JX
Розміри по задніх шинах**	16.9R30	16.9R30	16.9R34	18.4R34	16.9R38	16.9R38
A Загальна довжина від передньої опори до задньої навіски з 2WD / 4WD приводом (мм)	3729/3820	3923/3998	3808/3883	3941/4044	3991/4115	–/4115
B Мін. ширина зі стандартним крилом (мм)	1910	1910	1910	1910	1910	1910
C Висота від заднього мосту до верху кабіни (мм)	2556	2556	2600	2667	2680	2680
D Мін. загальна висота кабіни/СЗВП (мм)	2583/2698	2604/2719	2604/2719	2604/2719	2631/2746	2657/2772
E Дорожній просвіт:						
під переднім мостом, не менше з 2WD / 4WD приводом (мм)	523/402	563/425	563/425	563/425	573/465	573/465
під заднім тягово-зчепним пристроєм, не менше (мм)	420	450	450	450	470	500
F Ширина колії (мін./макс.) (мм)	1500/2000	1500/2000	1500/2000	1500/2000	1600/2000	1600/2000
G Колісна база з 2WD / 4WD приводом (мм)	2274/2224	2468/2402	2353/2287	2468/2402	2488/2422	–/2422
Мінімальна вага трактора з СЗВП, з 2WD / 4WD приводом (кг)	2650/2950	3000/3450	2900/3100	3000/3450	3250/3650	–/3650
Мінімальна вага трактора з КАБІНОЮ, з 2WD / 4WD приводом (кг)	2900/3200	3300/3600	3100/3400	3300/3700	3500/3900	–/3900

** Окрім вказаних, доступні задні шини наступних розмірів: 480/70R30, 420/70R30, 16,9 R30, 18,4R30, 480/70R34, 12,4R36, 16,9 R34, 18,4 R34, 13,6R36, 13,6R38, 16,9 R38

SAFETY NEVER HURTS!™ (Безпека ніколи не зашкодить!) Перш ніж приступити до роботи з будь-яким обладнанням, завжди читайте Інструкцію з експлуатації. Перед використанням обладнання огляньте його та переконайтеся у його повній працездатності. Дотримуйтесь вказівок на попереджувальних знаках і використовуйте надані засоби забезпечення безпеки. Дані матеріали були опубліковані для розповсюдження на міжнародному ринку. Стандартна комплектація і пропоновані додаткові опції, а також пропоновані для тієї чи іншої країни моделі можуть відрізнятися залежно від ринку. Case IH зберігає за собою право в будь-який час вносити зміни в конструкцію і технічне оснащення своїх машин без попереднього повідомлення і не бере на себе будь-яких зобов'язань щодо внесення таких змін у вже продану техніку. Незважаючи на те, що нами докладені всі зусилля, щоб специфікації, описи та ілюстрації в даній брошурі були вірними на момент її надходження до друку, вони також можуть підлягати зміні без попереднього повідомлення. На малюнку може бути відображено як обладнання, що поставляється на замовлення, так і стандартне обладнання машини, але не в повному його обсязі.

Case IH рекомендує використовувати змащувальні матеріали AKCELA™

© 2014 CASE IH - www.caseih.com/ua - Надруковано в Україні 10/2014



www.caseih.com/ua