CASE IH AGRICULTURE

КОМПОНЕНТИ ОПРИСКУВАЧА

КОМПЛЕКТИ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ











CNH INDUSTRIAL PARTS & SERVICE

ЗМІСТ

РОЗПИЛЮВАЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ

Розпилювальні наконечники/ Насадки / Сітчасті фільтри 1
Вбудовані фільтри 5
Засоби для калібрування 6
Схема вибору наконечника 7
Запасні деталі 13
Система автоматичного управління дозуванням AIM Command 14

ВУЗЛИ ШТАНГИ

Форсунки / Трубопроводи 17
Форсунки / Трубопроводи - Корпуси форсунок Combo Rate® та супутні вузли 18
Форсунки / Трубопроводи - Корпуси форсунок Kwikstop™ з швидким закриттям 19
Форсунки / Трубопроводи - Система подачі рідини Quick-Nut™ 19

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД / КАБІНА

Освітлення 20
Комплекти зеркал 21
Комплекти крил 21
Системи радіозв'язку / відеоспостереження 22
Точне землеробство 23

ТРУБОПРОВОДИ / ДВИГУН / ГІДРОСИСТЕМА

Клапани 24
Шланги та труби без кінцевої арматури 25
Відновлені запасні частини 26
Акумуляторні батареї 27
Фільтри 27

РЕАГЕНТИ / МАСТИЛА

Мастила 28
Програма аналізу рідини Systemgard 29

СУПУТНІ ТОВАРИ


Засоби захисту – захисні окуляри, засоби захисту органів слуху, портативний комплект для ліквідації витоків 30
Засоби захисту - Респіратори та фільтри, вогнегасники 31
Засоби для очищення рук та дозатори 32
Робочі рукавиці 33

ПОТРІБНИЙ РОЗМІР КРАПЛІ. ПОТРІБНИЙ РОЗПИЛЮВАЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК. ПОТРІБНИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Оприскування - це не тільки розрахунок літрів на гектар. Щоб досягнути найвищої ефективності внесення та звести до мінімуму знесення розпилюваної речовини, потрібно впевнитись в тому, що у Вас є потрібні розпилювальні форсунки, які працюють при належному тиску, гарантуючи бажаний розмір краплі.



ІНТЕРВАЛ МІЖ НАКОНЕЧНИКАМИ	МІНІМАЛЬНА ВИСОТА РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА		
	Наконечники серій ER, SR, MR і DR під кутом 80°	Наконечники серії ER під кутом 110°	Наконечники серій SR, MR і DR під кутом 110°
10”	10"	9"	13"
20”	17"	15"	19"
30”	26"	20"	24"



ЧОМУ РОЗМІР КРАПЛІ ТАКИЙ ВАЖЛИВИЙ?

Непростий вибір…краще покриття чи ефективніше утримання. В загальному, менші краплі наносяться на рослини краще, ніж більші краплі, а от останні менше зносяться поривами вітру. Додатковий фактор полягає в тому, що певні реактиви ефективніші за умови їх внесення із точним розміром краплі.

Проблемою при виборі розпилювального наконечника стає пошук розпилювальної насадки, яка забезпечить Вам оптимальне поєднання кращого покриття та контролю над знесенням на всьому діапазоні швидкостей розпилення.


Щоб отримати більше інформації про покращення внесення оприскуванням, зверніться до Вашого дилера вже сьогодні.

РОЗПИЛЮВАЛЬНІ НАКОНЕЧНИ / НАСАДКИ / СІТЧАСТІ ФІЛЬТРИ

ПЕРЕВАГА РОЗРОБКИ ЗАКРИТОЇ КАМЕРИ

В серії розпилювальних насадок COMBO-JET® SR, MR і DR використовується конструкція із закритою камерою для створення більших крапель і для мінімізації знесення. Налаштування вхідного та вихідного отворів дозволяє створювати більші чи менші краплі при однаковій швидкості потоку. Кожна модель серій SR, MR і DR створює для різних розмірів крапель, тому Ви можете обрати бажаний рівень покриття та контролю знесення.

Найбільша перевага конструкції із закритою камерою полягає в тому, що відпадає потреба в зовнішньому отворі для проходження повітря, який схильний забиватись.





РОЗПИЛЮВАЛЬНІ НАСАДКИ COMBO - JET® ER, SR, MR і DR І3 ФУНКЦІЄЮ ВИБОРУ РОЗМІРУ КРАПЛІ

Це дозволяє Вам встановити розмір краплі відповідно до робочих потреб, покращуючи покриття внесення та контроль знесення на всьому діапазоні швидкостей розпилення. Серії COMBO-JET® ER, SR, MR і DR доступні в моделях з нахилом 80° та 110° та з плоскоструменевими форсунками, щоб надати Вам можливість обрати найбільш підходящий для внесення розмір краплі та кут розпилення.

Продуктивність розпилювальної насадки моделі COMBO-JET® та порівняння характеристик				
ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ	**РОЗШИРЕНИЙ ДІАПАЗОН СЕРІЇ ER**	**МАЛА КРАПЛЯ СЕРІЇ SR**	**СЕРЕДНІЙ ДІАПАЗОН СЕРІЇ MR**	**КОНТРОЛЬ ЗНЕСЕННЯ СЕРІЇ DR**
РОЗМІР КРАПЛІ*	Найменший (212VDM*)	Менший (322VDM*)	Середній (445VDM*)	Найбільший (503VDM*)
%<200/<600	46/95	22/93	10/78	6/68
ПОКРИТТЯ	Найкраще	Відмінне	Дуже добре	Добре
ЙМОВІРНІСТЬ ЗНЕСЕННЯ	Дуже ймовірне знесення	Нижча ймовірність знесення	Невелика ймовірність	Найменша ймовірність
ДИЗАЙН	1-отворна плоскоструйна форсунка	2-отворна плоскоструйна форсунка	2-отворна плоскоструйна форсунка	2-отворна плоскоструйна форсунка
ЗРУЧНІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ	Усе в одній розпилювальній насадці. Сітчастий фільтр та вхідний отвір (Серії SR, MR і DR) прикріпляються фіксатором до розпилювальної насадки			

*На основі форсунки XX110-02 при 40 PSI

ВАМ ДОВОДИТЬСЯ ЧИСТИТИ ФОРСУНКИ ЗАМІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ?

Розпилювальні насадки COMBO-JET® з фіксатором фільтра простіше чистити, і вони залишаються чистими довше.

РОЗПИЛЮВАЛЬНІ НАСАДКИ COMBO-JET® ТА СІТЧАСТІ ФІЛЬТРИ

ПЕРЕВАГИ COMBO-JET®:

- Незмінний корпус насадки виготовлений з нержавіючої сталі.
- Сітчастий фільтр з фіксатором має більшу довжину і на 40% більшу площу, аби запобігти забиванню наконечника, крім того, його можна очистити, не знімаючи з розпилювальної насадки, що зменшує вірогідність забивання наконечника брудом, який відділюється під час очищення.
- Сітчастий фільтр легко встановлюється та виймається, в той час як ущільнююча прокладка та розпилювальний наконечник залишаються на місці, тож вам треба впоратися лише з однією деталлю замість чотирьох.
- Розпилювальна насадка, сітчастий фільтр та ущільнююча прокладка залишаються в зборі під час заміни форсунок, завдяки чому їх набагато легше чистити та міняти, особливо з рукавицями. І безпечніше також!
- Моделі з контролем знесення краплі (SR, MR та DR) мають конструкцію з закритою камерою, яка не передбачає впуску повітря, тож повітряний отвір забитися не може.
- Будова насадки Radialock гарантує її надійну фіксацію, тому вона навряд чи від'єднається сама. Крім того, вона не створює надмірного тиску на ущільнюючу прокладку.
- Насадка оснащена розбірливим позначенням номеру та розміру, яке нанесено згідно міжнародних стандартів кольорового маркування.
- Підходить до COMBO-JET®, COMBO-RATE® та традиційних форсунок традиційної конструкції з квадратним посадковим гніздом (потрібен адаптер).
- Великий асортимент насадок різних розмірів з налаштуваннями розміру крапель доступний для моделей наконечників з як нахилом 80, так і 110 градусів.
- Розпилювальні насадки SR, MR та DR - це єдині форсунки з можливістю зменшення знесення крапель, які працюють з системами управління розпиленням AIM Command.





МОДЕЛІ SR, MR та DR

Для того, щоб очистити вихідний отвір, потягніть фільтр та блок отвору нагору та назовні. Натисніть вниз, щоб вставити їх назад. Щоб очистити тільки блок отвору, натисніть фільтр вбік, щоб від'єднати його та натисніть вниз, щоб встановити назад.



МОДЕЛЬ ER

Для того, щоб очистити вихідний отвір, потягніть фільтр вбік, щоб від'єднати його, та натисніть вниз, щоб вставити його назад.

ЯКЩО ВИ ВЖЕ ВТОМИЛИСЯ ВІДЧИЩАТИ ДЕТАЛІ ВІД БРУДУ…

Вам сподобається COMBO-JET®!

Наконечник з нержавіючої сталі є невід'ємною частиною насадки, і прокладка залишається на місці в той час, як ви знімаєте та встановлюєте тільки сітчастий фільтр – тож вам доведеться працювати з однією деталлю замість чотирьох.

Під час очищення та заміни сітчастий фільтр залишається в наконечнику насадки, що запобігає забиванню наконечника брудом, який відділюється в процесі демонтажу.

ВАМ ВАЖКО ВИБРАТИ РОЗПИЛЮВАЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ?

Розмір краплі… швидкість потоку... тиск. Вибір правильного розпилювального наконечника є дуже важливим, але може виявитися складним.. Case IH пропонує вам три варіанти розпилювальних насадок COMBO-JET, тож ви маєте змогу обрати найкращий для себе.

ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВИБИРАТИ РОЗПИЛЮВАЛЬНУ НАСАДКУ:

1. Визначте, чи маєте ви стандартну систему оприскування, чи імпульсну систему управління обприскуванням змішаного типу AIM Command, і відповідно до інструкції приймайте рішення щодо вибору розпилювальних насадок.
2. Звіртеся з маркуванням хімікатів щодо оптимального обсягу внесення та розміру крапель. Зважайте на наступне:
   - Розпилення з меншим медіанно-масовим діаметром (малим розміром краплі) зазвичай забезпечує краще покриття/осаджування на цілі.
   - Розпилення з більшим медіанно-масовим діаметром (великим розміром краплі) менш схильне до знесення крапель вітром.
   - Для того, щоб максимально збільшити контроль за покриттям та знесенням, оберіть розпилювальну насадку з найбільшим рекомендованим медіанно-масовим діаметром (найбільшим розміром краплі) для речовини, яку ви збираєтесь розпилювати.

ПРОЦЕДУРА ПІДБОРУ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ НАСАДКИ ДЛЯ СТАНДАРТНОЇ СИСТЕМИ ОПРИСКУВАННЯ

1. З таблиці КАЛЬКУЛЯТОР ШВИДКОСТІ ПОТОКУ, розташованої вгорі сторінки 7, зазначте швидкості потоку (GPM) для вашої найбільшої, середньої та найменшої швидкості обприскувача.
2. Серед таблиць НАСАДОК на 80 та 110 градусів СТАНДАРТНОЇ СИСТЕМИ ОПРИСКУВАННЯ знайдіть таблицю насадок з розходом рідини (GPM), який відповідає потрібній швидкості при середній швидкості оприскування. Якщо швидкість потоку входить у діапазон оптимальних значень робочого тиску, тоді знайдіть модель розпилювальної насадки з потрібним розміром краплі в правій половині таблиці.
3. В тій самій таблиці знайдіть швидкості потоку для найбільшої та найменшої швидкостей оприскування і зазначте, якщо швидкість потоку не входить в діапазон оптимальних значень тиску та відповідних розмірів крапель для цієї моделі розпилювальної насадки.
4. Якщо розпилювальна насадка відповідає швидкості потоку, діапазону робочих значень тиску та потрібним розмірам крапель, запишіть назву моделі та номер артикулу для замовлення. Якщо розпилювальна насадка не має потрібної швидкості потоку, діапазону значень тиску і розміру крапель, повторіть кроки 2 та 3 на іншій таблиці.

ПРИМІТКА – потрібній швидкості потоку може відповідати більше однієї моделі розпилювальної насадки. Перевірте всі таблиці розпилювальних насадок, які відповідають потрібній швидкості потоку та оберіть розпилювальну насадку з бажаними характеристиками розміру краплі..

ПРОЦЕДУРА ПІДБОРУ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ НАСАДКИ ДЛЯ СИСТЕМИ ОПРИСКУВАННЯ AIM COMMAND НА ТАБЛИЦЯХ РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ НАСАДОК COMBO-JET 80 ТА 110 ДЛЯ СИСТЕМ ОПРИСКУВАННЯ AIM COMMAND:

1. Визначте спосіб хімічної дії та бажаний розмір краплі (медіанно-масовий діаметр)
2. Оберіть насадку відповідно до бажаного максимального розходу
3. Слідуйте вниз по колонці швидкостей до потрібного поля діапазонів швидкості
4. В бажаному діапазоні швидкості та розходу оберіть тиск насадки (Pt)
5. Оберіть тип насадки, який забезпечує потрібний розмір краплі та, в разі потреби, знесення та покриття %
6. Перевірте налаштування низького тиску, аби зменшити ймовірність знесення
7. Перевірте діапазон низького розходу насадки та бажані діапазони тисків та швидкостей
8. Повторюйте цю процедуру до вибору потрібної насадки
9. Може знадобитися обрати більше однієї насадки залежно від діапазонів розходу, швидкості та тиску

ВНЕСЕННЯ ЧЕРЕЗ ПОДВІЙНІ НАСАДКИ – ПРОЦЕДУРА ПІДБОРУ СТАНДАРТНИХ РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ НАСАДОК ТА НАСАДОК ДЛЯ СИСТЕМ AIM COMMAND

1. Визначте, який відсоток розходу при обприскуванні ви хотіли б розпилювати через кожну з розпилювальних насадок.
2. Якщо однією розпилювальною насадкою управляє система AIM Command, оберіть розпилювальну насадку для корпусів форсунок, керованих AIM Command за допомогою ПРОЦЕДУРИ ПІДБОРУ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ НАСАДКИ ДЛЯ СИСТЕМИ ОПРИСКУВАННЯ AIM COMMAND і зазначте робочий тиск.
3. Для звичайних розпилювальних насадок без управління системою AIM Command визначте розхід за допомогою таблиці КАЛЬКУЛЯТОРА ПОТОКУ в верхній частині сторінки 6 та зазначте розхід (GPM) для вашої середньої швидкості обприскувача. З таблиць стандартних систем оприскування оберіть розпилювальну насадку, яка забезпечує потрібний потік при тому тиску, під яким буде працювати розпилювальна насадка, керована системою AIM Command.
4. Якщо обидві ваші розпилювальні насадки будуть працювати під управлінням стандартної системи оприскування, визначте відсоток розходу та оберіть розпилювальні насадки за допомогою ПРОЦЕДУРИ ПІДБОРУ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ НАСАДКИ ДЛЯ СТАНДАРТНОЇ СИСТЕМИ ОПРИСКУВАННЯ.

СІТЧАСТІ ФІЛЬТРИ

ВБУДОВАНІ СІТЧАСТІ ФІЛЬТРИ

Сітчастий фільтр із фіксатором має більшу довжину і **на 40% більшу площу, аби запобігти забиванню наконечника**, крім того, його можна очистити, не знімаючи з розпилювальної насадки, що зменшує можливість забивання наконечника брудом, який відділюється під час очищення. З розпилювальною насадкою та сітчастим фільтром можна легко працювати в рукавицях, що безпечніше!



Сітчастий фільтр легко встановлюється та виймається, в той час як ущільнююча прокладка та розпилювальний наконечник залишаються на місці. Незмінний корпус насадки виготовлений з нержавіючої сталі. Тож вам треба працювати лише з однією деталлю замість чотирьох.

Окрім сітчастих фільтрів розпилювальної насадки Case IH також пропонує сітчасті фільтри для гідравлічного баку, секції штанги та основної продуктової лінійки. Кожний сітчастий фільтр характеризується високоточною штамповкою, стійкістю до корозії та легкістю. Ці переваги, разом із різноманітністю доступних сітчастих фільтрів, роблять їх ідеальним вибором для Вашого обприскувача Case IH.

ТАБЛИЦЯ АСОРТИМЕНТУ СІТЧАСТИХ ФІЛЬТРІВ

АРТИКУЛ	ОПИС	МОДЕЛІ
BN24148	Фільтр, сітчастий фільтр 25 гал/хв, 100 сітка	Моделі обприскувача Patriot 3150, 3185
BN27473	Фільтр, сітчастий фільтр лін., 80 сітка	Моделі обприскувача Patriot 3150, 3185
BN303528	Сітчастий фільтр в зборі 32MB X 20FB, 100	Моделі обприскувача Patriot 3150, 3185, 3210, 3230, SPX 3320, 3330, 4420
BN306900	Сітчастий фільтр в зборі STR 2.0 FLB, повний	Моделі обприскувача Patriot 3150, 3185, 3230, SPX 3320, 3330, 4420
BN73679	Фільтр, сітчастий фільтр 50 сітка, SS, (відп. запчастини на 9)	Моделі обприскувача Patriot 3150, 3185
BN73681	Фільтр, сітчастий фільтр	Моделі обприскувача Patriot 3150, 3185
87267536	Сітчастий фільтр в зборі, система труб, відповідає 75.120.28	Моделі обприскувача Patriot 3230, 3330, 4420
87706933	Strainer, елемент 2.2 FB, 10 сітка, SS, Y, поліпр.	Моделі обприскувача Patriot 3230, 3330, 4420
BN324892	Фільтр, сітчастий фільтр 3/4" FP, 40 сітка, Y, поліпр.	Моделі обприскувача Patriot 3230, SPX 3320, 3330, 4420
87270126	Фільтр, сітчастий фільтр 50 M	Моделі обприскувача Patriot SPX 3320, 3330, 4420
87565152	Сітчастий фільтр, елемент 1/2" FP, 50 сітка, поліпр.	Моделі обприскувача Patriot SPX 3320, 3330, 4420
87577400	Сітчастий фільтр, голова елемента, .50 FP, (відп. запчастини на 10)	Моделі обприскувача Patriot SPX 3320, 3330, 4420
BN320072	Фільтр, сітчастий фільтр 1" NPT 50M поліпр.	Моделі обприскувача Patriot SPX 3320, 3330, 4420
87633429	Сітчастий фільтр, голова 2.2 FLB, Y, поліпр.,	Модель обприскувача Patriot 4420



ЗАСОБИ КАЛІБРУВАННЯ

ШВИДКО, ПРОСТО, ТОЧНО

Quick Calibrator та Quick Control здійснюють перевірку розпилювальних форсунок, їхнє калібрування та обслуговування швидко, просто та точно задля забезпечення неперевершено ефективного внесення.

КАЛІБРАТОР РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ ФОРСУНОК QUICK CALIBRATOR™

Це займає лише хвилини, але заощаджує сотні, а то й тисячі доларів. Quick Calibrator дозволяє Вам швидко та просто провірити Вашу норму внесення чи ступінь зношення Ваших розпилювальних форсунок.

- Легкий в застосуванні. Просто потримайте його під працюючою розпилювальною форсункою. Згодом показники розходу та норм внесення будуть видані на екран.
- Швидший та точніший, ніж метод замірювання кружкою із секундоміром, без жодних розрахунків!
- Натисніть на стрілки, щоб збільшити або зменшити швидкість та побачити відповідний результат щодо норми внесення.
- Перевагою функції порівняння форсунок Nozzle Comparator є можливість зберегти окремі дані розходу по цих деталях, а потім шляхом їх порівняння із середнім показником розходу по усіх форсунках перевіряти ступінь їх зношення.
- Дозволяє вам швидко та просто перевірити кілька форсунок кожного разу, коли ви розпилюєте, щоб перевірити правильність норми внесення, уникнути дорогих помилок у вигляді надмірного чи недостатнього внесення.
- Можна вивести на екран дані в одиницях американської, британської та метричної системи мір.
- Номер артикулу 73340163



РОЗМІРИ:
11" (28 см) ×
7" (17.8 см) ×
4-5/8" (11.7 см)

ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ ШТАНГОЮ ОБПРИСКУВАЧА QUICK CONTROL™

Управляти це просто. Калібрування форсунок, перевірка та обслуговування: все це набагато простіше, коли Вам не потрібно підніматись-опускатись із кабіни, щоб увімкнути чи вимкнути штангу.



РОЗМІРИ:
3-1/2" (8.9 см) ×
2-1/2" (6.4 см) ×
1" (2.5 см)

ПОРТАТИВНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ

- Легкий у використанні портативний пульт управління дозволяє Вам контролювати до 7 штангових секцій.
- Окремі або всі секції штанги можна увімкнути чи вимкнути пультом.
- Світловий індикатор на пульті показує, коли він увімкнений, і які секції штанги активовані.
- Дальність сигналу 100 ярдів / 100 метрів.
- Живлення від 9-вольтної батарейки.

QUICK CONTROL – КОМПЛЕКТ БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- Номер артикулу 73340389



РОЗМІРИ КОРПУСУ:
7-3/4" (19.7 см) ×
7-3/4" (19.7 см) ×
1-3/4" (4.5 см)
Кабелі/ роз'єми відрізнятимуться залежно від моделі обприскувача

УСТАНОВЛЕНИЙ НА ОБПРИСКУВАЧІ КОНТРОЛЬНИЙ МОДУЛЬ

- Легко встановлюється на обприскувачі: просто від'єднайте роз'єми контрольного клапану штанги та під'єднайте модуль QUICK CONTROL
- Управляє 3-кабельними електр.кульковими клапанами
- Живлення - через проводи живлення клапану
- Не перешкоджає роботі звичайних органів керування
- Набори кабелів / роз'ємів, що підходять для будь-якої моделі обприскувача

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ НАКОНЕЧНИКІВ

КАЛЬКУЛЯТОР РОЗХОДУ

Таблиця розходу – виходячи з відстані між форсунками у 20 дюймів (50,8 см)

Швидкість м/год	Розхід розпилювальних наконечників при відстані у 20 дюймів Норма внесення - USGPA																								
	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	35	40	50	60
0.5	0.001	0.002	0.003	0.005	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.015	0.017	0.019	0.020	0.022	0.024	0.025	0.027	0.029	0.030	0.032	0.034	0.042	0.051	0.059	0.068	0.084	0.101
2	0.003	0.007	0.014	0.020	0.027	0.034	0.041	0.047	0.054	0.061	0.068	0.074	0.081	0.088	0.095	0.101	0.108	0.115	0.122	0.128	0.135	0.169	0.203	0.236	0.270	0.338	0.405
3	0.005	0.010	0.020	0.030	0.041	0.051	0.061	0.071	0.081	0.091	0.101	0.111	0.122	0.132	0.142	0.152	0.162	0.172	0.182	0.193	0.203	0.253	0.304	0.355	0.405	0.51	0.61
4	0.007	0.014	0.027	0.041	0.054	0.068	0.081	0.095	0.108	0.122	0.135	0.149	0.162	0.176	0.189	0.203	0.216	0.230	0.243	0.257	0.270	0.338	0.405	0.473	0.54	0.68	0.81
5	0.008	0.017	0.034	0.051	0.068	0.084	0.101	0.118	0.135	0.152	0.169	0.186	0.203	0.220	0.236	0.253	0.270	0.287	0.304	0.321	0.338	0.422	0.51	0.59	0.68	0.84	1.01
6	0.010	0.020	0.041	0.061	0.081	0.101	0.122	0.142	0.162	0.182	0.203	0.223	0.243	0.264	0.284	0.304	0.324	0.345	0.365	0.385	0.405	0.51	0.61	0.71	0.81	1.01	1.22
7	0.012	0.024	0.047	0.071	0.095	0.118	0.142	0.166	0.189	0.213	0.236	0.260	0.284	0.307	0.331	0.355	0.378	0.402	0.426	0.449	0.47	0.59	0.71	0.83	0.95	1.18	1.42
8	0.014	0.027	0.054	0.081	0.108	0.135	0.162	0.189	0.216	0.243	0.270	0.297	0.324	0.351	0.378	0.405	0.432	0.459	0.486	0.51	0.54	0.68	0.81	0.95	1.08	1.35	1.62
9	0.015	0.030	0.061	0.091	0.122	0.152	0.182	0.213	0.243	0.274	0.304	0.334	0.365	0.395	0.426	0.456	0.486	0.52	0.55	0.58	0.61	0.76	0.91	1.06	1.22	1.52	1.82
10	0.017	0.034	0.068	0.101	0.135	0.169	0.203	0.236	0.270	0.304	0.338	0.372	0.405	0.439	0.473	0.51	0.54	0.57	0.61	0.64	0.68	0.84	1.01	1.18	1.35	1.69	2.03
11	0.019	0.037	0.074	0.111	0.149	0.186	0.223	0.260	0.297	0.334	0.372	0.41	0.45	0.48	0.52	0.56	0.59	0.63	0.67	0.71	0.74	0.93	1.11	1.30	1.49	1.86	2.23
12	0.020	0.041	0.081	0.122	0.162	0.203	0.243	0.284	0.324	0.365	0.405	0.446	0.486	0.53	0.57	0.61	0.65	0.69	0.73	0.77	0.81	1.01	1.22	1.42	1.62	2.03	2.43
13	0.022	0.044	0.088	0.132	0.176	0.220	0.264	0.307	0.351	0.395	0.439	0.483	0.53	0.57	0.61	0.66	0.70	0.75	0.79	0.83	0.88	1.10	1.32	1.54	1.76	2.20	2.64
14	0.024	0.047	0.095	0.142	0.189	0.236	0.284	0.331	0.378	0.426	0.473	0.52	0.57	0.61	0.66	0.71	0.76	0.80	0.85	0.90	0.95	1.18	1.42	1.66	1.89	2.36	2.84
15	0.025	0.051	0.101	0.152	0.203	0.253	0.304	0.355	0.405	0.456	0.51	0.56	0.61	0.66	0.71	0.76	0.81	0.86	0.91	0.96	1.01	1.27	1.52	1.77	2.03	2.53	3.04
16	0.027	0.054	0.108	0.162	0.216	0.270	0.324	0.378	0.432	0.486	0.54	0.59	0.65	0.70	0.76	0.81	0.86	0.92	0.97	1.03	1.08	1.35	1.62	1.89	2.16	2.70	3.24
17	0.029	0.057	0.115	0.172	0.230	0.287	0.345	0.402	0.459	0.52	0.57	0.63	0.69	0.75	0.80	0.86	0.92	0.98	1.03	1.09	1.15	1.44	1.72	2.01	2.30	2.87	3.45
18	0.030	0.061	0.122	0.182	0.243	0.304	0.365	0.426	0.486	0.55	0.61	0.67	0.73	0.79	0.85	0.91	0.97	1.03	1.09	1.16	1.22	1.52	1.82	2.13	2.43	3.04	3.65
19	0.032	0.064	0.128	0.193	0.257	0.321	0.385	0.449	0.51	0.58	0.64	0.71	0.77	0.83	0.90	0.96	1.03	1.09	1.16	1.22	1.28	1.60	1.93	2.25	2.57	3.21	3.85
20	0.034	0.068	0.135	0.203	0.270	0.338	0.405	0.473	0.54	0.61	0.68	0.74	0.81	0.88	0.95	1.01	1.08	1.15	1.22	1.28	1.35	1.69	2.03	2.36	2.70	3.38	4.05
21	0.035	0.071	0.142	0.213	0.284	0.355	0.426	0.50	0.57	0.64	0.71	0.78	0.85	0.92	0.99	1.06	1.14	1.21	1.28	1.35	1.42	1.77	2.13	2.48	2.84	3.55	4.26
22	0.037	0.074	0.149	0.223	0.297	0.372	0.446	0.52	0.59	0.67	0.74	0.82	0.89	0.97	1.04	1.11	1.19	1.26	1.34	1.41	1.49	1.86	2.23	2.60	2.97	3.72	4.46
23	0.039	0.078	0.155	0.233	0.311	0.389	0.466	0.54	0.62	0.70	0.78	0.85	0.93	1.01	1.09	1.17	1.24	1.32	1.40	1.48	1.55	1.94	2.33	2.72	3.11	3.89	4.66
24	0.041	0.081	0.162	0.243	0.324	0.405	0.486	0.57	0.65	0.73	0.81	0.89	0.97	1.05	1.14	1.22	1.30	1.38	1.46	1.54	1.62	2.03	2.43	2.84	3.24	4.05	4.86
25	0.042	0.084	0.169	0.253	0.338	0.422	0.51	0.59	0.68	0.76	0.84	0.93	1.01	1.10	1.18	1.27	1.35	1.44	1.52	1.60	1.69	2.11	2.53	2.96	3.38	4.22	5.07
26	0.044	0.088	0.176	0.264	0.351	0.439	0.53	0.61	0.70	0.79	0.88	0.97	1.05	1.14	1.23	1.32	1.41	1.49	1.58	1.67	1.76	2.20	2.64	3.07	3.51	4.39	5.27
27	0.046	0.091	0.182	0.274	0.365	0.456	0.55	0.64	0.73	0.82	0.91	1.00	1.09	1.19	1.28	1.37	1.46	1.55	1.64	1.73	1.82	2.28	2.74	3.19	3.65	4.56	5.47
28	0.047	0.095	0.189	0.284	0.378	0.473	0.57	0.66	0.76	0.85	0.95	1.04	1.14	1.23	1.32	1.42	1.51	1.61	1.70	1.80	1.89	2.36	2.84	3.31	3.78	4.73	5.68

Для підрахунку потрібного розходу для відстані між форсунками у 10 та 30 дюймів: для відстані 10 дюймів розділіть значення потоку на 2. Для відстані 30 дюймів помножте значення потоку на 1,5.

Використовуйте цю формулу для розрахунку розходу в потрібному діапазоні швидкостей

$$GPM = \frac{GPA \times MPH \times Відстань"}{5940}$$

GPM Потік галонів США в хвилину
GPA Норма внесення галонів США на акр
MPM Швидкість в миль/годину
Відстань" Відстань між наконечн. в дюймах

Розрахуйте GPM при середній швидкості, найменшій та найбільшій швидкостях.
Знайдіть розмір наконечника, який найкраще підходить під розхід GPM, розрахований для вищевказаних швидкостей.
У таблицях для наконечників на 80 або 110 градусів оберіть тип конструкції наконечника, який найбільше відповідає рекомендованому розміру краплі на етикетці хімічної речовини та управлінню знесенням при розрахованому вище розході.
Можливо, що знайти один наконечник для всього діапазону швидкостей не вдасться.

	Розмір наконечника																			
	005	0067	01	015	02	025	03	04	05	06	08	10	125	15	20	25	30	40	50	60
PSI	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM	GPM
15	0.031	0.041	0.061	0.092	0.12	0.15	0.18	0.24	0.31	0.37	0.49	0.61	0.77	0.92	1.22	1.53	1.84	2.45	3.06	3.67
20	0.035	0.047	0.071	0.106	0.14	0.18	0.21	0.28	0.35	0.42	0.57	0.71	0.88	1.06	1.41	1.77	2.12	2.83	3.54	4.24
25	0.040	0.053	0.079	0.119	0.16	0.20	0.24	0.32	0.40	0.47	0.63	0.79	0.99	1.19	1.58	1.98	2.37	3.16	3.95	4.74
30	0.043	0.058	0.087	0.130	0.17	0.22	0.26	0.35	0.43	0.52	0.69	0.87	1.08	1.30	1.73	2.17	2.60	3.46	4.33	5.20
35	0.047	0.063	0.094	0.140	0.19	0.23	0.28	0.37	0.47	0.56	0.75	0.94	1.17	1.40	1.87	2.34	2.81	3.74	4.68	5.61
40	0.050	0.067	0.100	0.150	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00
45	0.053	0.071	0.106	0.159	0.21	0.27	0.32	0.42	0.53	0.64	0.85	1.06	1.33	1.59	2.12	2.65	3.18	4.24	5.30	6.36
50	0.056	0.075	0.112	0.168	0.22	0.28	0.34	0.45	0.56	0.67	0.89	1.12	1.40	1.68	2.24	2.80	3.35	4.47	5.59	6.71
55	0.059	0.079	0.117	0.176	0.23	0.29	0.35	0.47	0.59	0.70	0.94	1.17	1.47	1.76	2.35	2.93	3.52	4.69	5.86	7.04
60	0.061	0.082	0.122	0.184	0.24	0.31	0.37	0.49	0.61	0.73	0.98	1.22	1.53	1.84	2.45	3.06	3.67	4.90	6.12	7.35
65	0.064	0.085	0.127	0.191	0.25	0.32	0.38	0.51	0.64	0.76	1.02	1.27	1.59	1.91	2.55	3.19	3.82	5.10	6.37	7.65
70	0.066	0.089	0.132	0.198	0.26	0.33	0.40	0.53	0.66	0.79	1.06	1.32	1.65	1.98	2.65	3.31	3.97	5.29	6.61	7.94
75	0.068	0.092	0.137	0.205	0.27	0.34	0.41	0.55	0.68	0.82	1.10	1.37	1.71	2.05	2.74	3.42	4.11	5.48	6.85	8.22
80	0.071	0.095	0.141	0.212	0.28	0.35	0.42	0.57	0.71	0.85	1.13	1.41	1.77	2.12	2.83	3.54	4.24	5.66	7.07	8.49
85	0.073	0.098	0.146	0.219	0.29	0.36	0.44	0.58	0.73	0.87	1.17	1.46	1.82	2.19	2.92	3.64	4.37	5.83	7.29	8.75
90	0.075	0.101	0.150	0.225	0.30	0.38	0.45	0.60	0.75	0.90	1.20	1.50	1.88	2.25	3.00	3.75	4.50	6.00	7.50	9.00
95	0.082	0.110	0.163	0.231	0.31	0.39	0.46	0.62	0.82	0.92	1.23	1.54	1.93	2.31	3.08	3.85	4.62	6.16	7.71	9.25
100	0.079	0.106	0.158	0.237	0.32	0.40	0.47	0.63	0.79	0.95	1.26	1.58	1.98	2.37	3.16	3.95	4.74	6.32	7.91	9.49

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ НАКОНЕЧНИКІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЛОСКОСТРУМЕНЕВОГО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА COMBO-JET® З КУТОМ НАХИЛУ 80 ГРАДУСІВ

PSI Тиск
GPM Розхід в галонах США на хвилину
VMD Медіанно-масовий діаметр, розмір краплі, де 50% кількості крапель є більшими за розміром, а решта 50% кількості крапель – меншими за розміром.

<200 Можливе знесення представлене % загального обсягу крапель, розмір яких є меншим за 200 мікрон
<600 Вказане покриття, представлене % загального обсягу крапель , розмір яких є меншим за 600 мікрон

Неоптимальний робочий тиск – схема оприскування може бути нерівномірною

Оптимальний діапазон робочого тиску – рівномірна схема оприскування

Номер наконечника		Номер моделі / Артикул / Розмір краплі та відсоток розпилюваної рідини менше (<) 200 та 600 мікронів											
PSI	GPM	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600

005		ER80-005CIH6						MR80-005CIH6			DR80-005CIH6		
15	0.06	182	61	100				345	1	100	430	1	100
20	0.07	167	68	100				295	16	100	358	6	100
25	0.08	157	73	100				261	27	100	311	17	100
30	0.09	149	78	100				236	36	100	276	27	100
35	0.09	142	81	100				217	44	100	250	35	100
40	0.10	137	85	100				201	51	100	230	41	100
50	0.11	128	90	100				178	62	100	200	53	100
60	0.12	121	95	100				161	72	100	178	62	100
70	0.13	116	98	100				148	80	100	161	70	100
80	0.14	111	100	100				138	87	100	148	77	100
90	0.15	108	100	100				129	93	100	137	83	100
100	0.16	104	100	100				122	98	100	128	88	100

Рекомендований сітчастий фільтр - 100 Сітка-Зелена - Арт. 40251-00CIH25 - 100 Сітка-Зелена

02		ER80-02CIH6 ER80-02CIH12			SR80-02CIH6			MR80-02CIH6 MR80-02CIH12			DR80-02CIH6		
15	0.12	194	53	100	327	14	90	405	5	92	551	2	67
20	0.14	184	57	100	297	21	93	370	10	93	508	4	74
25	0.16	176	60	100	273	27	94	345	15	93	478	6	78
30	0.17	170	63	100	257	31	95	326	18	94	454	7	80
35	0.19	166	65	100	242	35	96	310	21	94	435	9	83
40	0.20	161	67	100	229	38	97	298	24	94	419	10	84
50	0.22	155	70	100	216	44	79	277	28	95	394	12	87
60	0.24	150	72	100	203	48	98	262	31	95	375	14	88
70	0.26	145	74	100	193	52	98	249	34	95	359	15	90
80	0.28	142	76	100	184	56	99	239	37	95	346	16	91
90	0.30	138	78	100	177	58	99	230	39	96	335	17	91
100	0.32	136	80	100	171	61	99	223	41	96	325	18	92

Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 Сітка-Червона

0067		ER80-0067CIH6						MR80-0067CIH6			DR80-0067CIH6		
15	0.041	222	41	100				301	16	100	433	1	100
20	0.047	199	51	100				261	29	100	376	8	100
25	0.053	183	59	100				231	39	100	337	15	100
30	0.058	171	65	100				211	47	100	308	21	100
35	0.063	161	70	100				195	54	100	285	26	100
40	0.067	153	75	100				172	60	100	267	31	100
50	0.075	141	82	100				162	71	100	239	38	100
60	0.082	131	89	100				148	79	100	218	44	100
70	0.089	124	94	100				136	86	100	202	49	100
80	0.095	118	98	100				127	92	100	189	53	100
90	0.101	113	100	100				120	97	100	179	57	100
100	0.106	108	100	100				114	100	100	170	60	100

Рекомендований сітчастий фільтр - 100 Сітка-Зелена - Арт. 40251-00CIH25 - 100 Сітка-Зелена

025		ER80-025CIH6			SR80-025CIH6			MR80-025CIH6			DR80-025CIH6		
15	0.15	250	33	100	380	8	86	546	2	68	541	2	66
20	0.18	232	38	100	344	15	89	492	5	74	506	5	71
25	0.20	219	42	100	315	20	91	454	8	78	480	6	75
30	0.22	209	46	100	294	24	93	425	10	81	460	8	77
35	0.23	200	49	100	277	27	94	401	12	83	443	9	79
40	0.25	194	52	100	262	30	94	382	14	85	430	10	81
50	0.28	182	56	100	244	35	95	353	17	87	408	12	83
60	0.31	174	60	100	231	39	96	330	19	89	391	13	85
70	0.33	167	62	100	221	42	97	312	21	90	377	15	86
80	0.35	161	65	100	213	45	97	297	23	91	365	16	87
90	0.38	156	67	100	204	48	97	285	25	92	355	17	88
100	0.40	152	69	100	197	50	98	274	26	92	346	18	89

Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 Сітка-Червона

01		ER80-01CIH6			SR80-01CIH6			MR80-01CIH6			DR80-01CIH6		
15	0.06	191	57	100	349	9	96	300	20	98	474	4	88
20	0.07	175	64	100	298	21	96	263	30	98	373	11	91
25	0.08	164	70	100	258	31	97	238	37	97	338	17	92
30	0.09	156	74	100	233	39	97	218	44	97	312	21	94
35	0.09	149	78	100	209	45	97	204	49	97	291	24	95
40	0.10	143	81	100	192	54	98	191	54	97	269	29	96
50	0.11	134	87	100	173	61	98	173	61	97	248	34	98
60	0.12	127	91	100	159	68	98	159	68	97	229	39	99
70	0.13	122	95	100	149	75	98	148	73	97	214	42	100
80	0.14	117	98	100	138	81	98	139	78	97	202	47	100
90	0.15	113	100	100	130	86	98	132	82	96	191	50	100
100	0.16	110	100	100	121	90	98	126	85	96	183	52	100

Рекомендований сітчастий фільтр No. 40251-00CIH25 - 100 Сітка-Зелена

03		ER80-03CIH6 ER80-03CIH12			SR80-03CIH6			MR80-03CIH6 MR80-03CIH12			DR80-03CIH6		
15	0.18	264	34	99	446	4	84	553	2	65	574	1	54
20	0.21	249	38	99	400	10	86	499	5	73	533	4	62
25	0.24	237	42	99	368	14	88	461	8	77	504	5	68
30	0.26	228	45	99	344	17	89	432	10	81	481	7	72
35	0.28	221	47	99	325	20	90	409	12	83	462	8	75
40	0.30	215	49	99	309	22	92	390	14	85	445	9	77
50	0.34	205	53	99	285	27	92	360	17	88	422	11	80
60	0.37	197	56	99	266	31	93	337	19	89	403	13	83
70	0.40	191	58	99	251	34	93	319	21	91	387	14	84
80	0.42	186	60	99	239	36	94	304	23	92	374	15	86
90	0.45	181	62	99	229	39	94	291	24	93	363	16	87
100	0.47	177	64	99	220	41	95	281	25	93	353	17	88

Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 Сітка-Червона

015		ER80-015CIH6 ER80-015CIH12			SR80-015CIH6			MR80-015CIH6 MR80-015CIH12			DR80-015CIH6		
15	0.09	214	44	100	370	10	91	452	5	81	525	1	73
20	0.11	199	50	100	324	18	93	398	13	89	477	5	80
25	0.12	188	55	100	288	26	94	362	17	92	444	7	84
30	0.13	180	59	100	260	32	95	337	21	97	418	9	87
35	0.14	173	62	100	238	37	96	316	25	95	397	11	89
40	0.15	167	65	100	219	43	96	295	29	96	380	13	90
50	0.17	158	70	100	202	48	97	268	34	97	353	15	92
60	0.18	151	74	100	191	54	97	243	38	98	332	18	94
70	0.20	145	77	100	181	58	98	225	42	99	316	19	95
80	0.21	140	80	100	171	63	98	207	45	99	302	21	95
90	0.23	136	82	100	163	66	98	196	48	99	291	22	96
100	0.24	132	85	100	155	70	98	187	51	99	281	24	96

Рекомендований сітчастий фільтр No. 40251-00CIH25 - 100 Сітка-Зелена

04		ER80-04CIH6 ER80-04CIH12			SR80-04CIH6			MR80-04CIH6 MR80-04CIH12			DR80-04CIH6		
15	0.24	267	30	99	475	6	80	518	3	68	641	1	41
20	0.28	251	34	99	392	13	84	475	6	74	598	2	51
25	0.32	239	38	99	369	15	85	444	9	78	567	4	57
30	0.35	230	40	99	352	19	87	420	11	80	543	5	62
35	0.37	222	43	99	336	22	88	401	13	82	523	6	65
40	0.40	216	45	99	322	23	88	397	15	84	520	7	68
50	0.45	206	48	99	287	28	91	360	18	86	480	8	72
60	0.49	198	51	99	270	32	92	341	20	88	460	9	75
70	0.53	192	53	99	252	34	92	326	22	89	443	10	77
80	0.57	186	55	99	233	37	93	313	24	90	429	11	79
90	0.60	182	57	99	220	39	94	302	25	91	417	12	81
100	0.63	178	58	99	208	41	94	293	26	91	407	13	82

Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 Сітка-Червона

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ НАКОНЕЧНИКІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЛОСКОСТРУМЕНЕВОГО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА COMBO-JET® З КУТОМ НАХИЛУ 80 ГРАДУСІВ

Неоптимальний робочий тиск – схема оприскування може бути нерівномірною

Оптимальний діапазон робочого тиску – рівномірна схема оприскування

Номер наконечника		Номер моделі / Артикул											
		Розмір краплі та відсоток розпилюваної рідини менше (<) 200 та 600 мікронів											
PSI	GPM	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600

05		ER80-05CIH6 ER80-05CIH12			SR80-05CIH6			MR80-05CIH6 MR80-05CIH12			DR80-05CIH6 DR80-05CIH12		
15	0.31	318	19	95	478	3	74	609	1	49	671	1	35
20	0.35	296	24	95	439	9	77	563	4	58	629	2	44
25	0.40	280	28	95	411	12	81	529	6	64	598	3	51
30	0.43	267	31	95	387	15	83	504	7	68	574	4	56
35	0.47	257	34	95	367	18	84	483	8	71	555	5	59
40	0.50	248	36	95	351	18	87	477	9	73	538	6	62
50	0.56	235	40	95	320	24	88	438	11	77	512	7	67
60	0.61	224	43	95	296	27	89	417	13	79	492	8	70
70	0.66	215	46	95	276	30	90	400	14	81	475	9	72
80	0.71	208	48	95	258	32	91	385	15	83	461	9	74
90	0.75	202	50	95	243	34	91	373	16	84	449	10	76
100	0.79	197	52	95	229	36	92	362	17	85	438	10	77

Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 **Сітка-Червона**

12.5		ER80-125CIH6 ER80-125CIH12			SR80-125CIH6			MR80-125CIH6 MR80-125CIH12			DR80-125CIH6 DR80-125CIH12		
15	0.77	494	15	72	608	6	37	660	4	43	700	3	38
20	0.88	459	17	76	552	9	45	628	6	49	666	4	43
25	0.99	433	19	79	532	10	51	604	8	53	643	6	47
30	1.08	413	21	81	509	11	55	585	9	56	624	7	50
35	1.17	397	22	82	495	12	58	569	10	58	609	7	52
40	1.25	382	23	83	486	13	61	556	11	60	598	8	54
50	1.40	362	25	85	455	15	65	535	13	63	574	9	57
60	1.53	345	27	87	435	16	68	519	14	66	557	10	59
70	1.65	331	28	88	407	17	70	505	15	67	543	11	61
80	1.77	320	29	88	397	18	72	493	16	69	531	12	63
90	1.88	310	31	89	383	19	74	483	17	70	520	12	64
100	1.98	302	31	90	369	20	75	474	18	71	511	13	65

Використання сітчастого фільтра не рекомендується

06		ER80-06CIH6			SR80-06CIH6			MR80-06CIH6			DR80-06CIH6 DR80-06CIH12		
15	0.37	341	16	92	502	4	69	618	1	46	675	1	35
20	0.42	322	20	92	466	7	74	578	3	54	637	2	42
25	0.47	308	23	91	440	9	78	549	5	60	618	3	47
30	0.52	296	25	91	420	11	81	526	6	64	596	4	51
35	0.56	287	27	91	403	13	83	508	7	67	586	5	54
40	0.60	280	30	91	389	14	84	499	8	70	580	6	57
50	0.67	267	32	90	368	17	86	468	9	73	561	6	59
60	0.73	257	35	90	351	18	88	448	10	76	521	8	64
70	0.79	249	37	90	337	20	89	433	11	78	505	9	66
80	0.85	242	38	90	326	21	90	419	12	80	492	10	68
90	0.90	237	40	89	316	23	91	408	13	81	481	10	69
100	0.95	232	41	89	308	24	92	398	14	82	471	11	71

Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 **Сітка-Червона**

15		ER80-15CIH6 ER80-15CIH12			SR80-15CIH6			MR80-15CIH6 MR80-15CIH12			DR80-15CIH6 DR80-15CIH12		
15	0.92	504	10	74	630	6	30	600	7	55	722	1	34
20	1.06	464	14	76	596	7	36	554	10	60	684	2	40
25	1.19	434	17	78	576	8	40	534	11	64	659	3	45
30	1.30	412	19	79	559	9	44	513	13	66	637	4	48
35	1.40	394	21	80	544	10	48	502	14	69	620	5	51
40	1.50	378	22	81	533	10	50	495	15	70	608	5	53
50	1.68	355	25	82	502	11	58	462	17	73	581	7	57
60	1.84	337	27	83	471	12	61	441	18	75	562	8	59
70	1.98	322	29	84	448	13	63	422	20	77	547	9	62
80	2.12	310	31	85	428	14	65	403	21	78	534	9	63
90	2.25	299	32	85	413	14	67	392	22	79	523	10	65
100	2.37	290	33	86	400	15	68	382	22	80	513	10	66

08		ER80-08CIH6			SR80-08CIH6			MR80-08CIH6 MR80-08CIH12			DR80-08CIH6 DR80-08CIH12		
15	0.49	407	18	82	589	7	35	650	4	45	711	1	34
20	0.57	367	23	86	545	9	48	602	7	53	672	3	42
25	0.63	338	27	89	516	11	54	567	9	59	642	4	48
30	0.69	317	29	90	490	12	59	540	11	63	619	5	52
35	0.75	300	32	92	468	13	63	518	13	67	595	6	55
40	0.80	286	34	93	456	14	66	500	14	69	573	7	58
50	0.89	264	38	94	416	16	70	470	16	73	553	8	62
60	0.98	247	41	95	390	18	74	448	18	76	539	9	65
70	1.06	233	43	95	368	19	77	430	20	78	523	10	67
80	1.13	223	45	96	349	20	79	415	21	80	509	11	69
90	1.20	213	47	96	332	21	80	402	23	81	497	12	71
100	1.26	205	49	97	317	22	81	390	24	82	487	12	72

Використання сітчастого фільтра не рекомендується

20		ER80-20CIH6			SR80-20CIH6			MR80-20CIH6			DR80-20CIH6 DR80-20CIH12		
15	1.22	551	9	62	634	5	30	663	3	42	741	1	32
20	1.41	510	12	67	599	7	38	613	5	49	695	3	40
25	1.58	483	14	71	575	8	44	591	7	55	656	4	46
30	1.73	460	16	73	554	8	48	571	9	58	628	5	50
35	1.87	442	17	75	539	9	50	554	10	62	606	6	54
40	2.00	430	19	76	521	10	52	547	11	64	581	7	56
50	2.24	403	21	79	492	11	56	504	13	68	556	8	61
60	2.45	385	23	81	466	12	60	472	15	71	533	9	64
70	2.65	370	24	82	442	13	62	448	16	73	514	10	66
80	2.83	357	25	83	423	13	65	428	17	74	498	11	68
90	3.00	346	26	84	409	14	68	415	18	76	484	12	70
100	3.16	337	27	85	386	14	70	403	19	77	472	13	71

Використання сітчастого фільтра не рекомендується

10		ER80-10CIH6			SR80-10CIH6			MR80-10CIH6 MR80-10CIH12			DR80-10CIH6 DR80-10CIH12		
15	0.61	500	12	74	608	5	31	635	3	49	687	2	39
20	0.71	458	16	78	563	8	45	595	5	55	659	4	45
25	0.79	428	18	80	537	9	50	568	7	59	630	5	49
30	0.87	405	21	82	512	11	55	546	9	62	611	6	52
35	0.94	386	23	83	490	12	59	528	10	65	596	7	55
40	1.00	371	24	84	482	13	63	516	11	67	574	8	57
50	1.12	346	27	86	441	15	68	489	13	70	561	9	60
60	1.22	328	29	87	415	16	71	470	15	72	544	10	63
70	1.32	313	31	88	394	17	74	454	16	74	530	11	65
80	1.41	300	33	89	375	18	76	441	17	76	518	12	67
90	1.50	290	34	89	359	19	78	430	18	77	508	13	68
100	1.58	281	35	90	345	20	79	420	19	78	499	13	69

Використання сітчастого фільтра не рекомендується

25		ER80-25CIH6			SR80-25CIH6			MR80-25CIH6			DR80-25CIH6		
15	1.53	557	10	64	589	6	40	704	2	41	768	1	28
20	1.77	513	12	68	554	7	47	655	4	47	714	2	36
25	1.98	485	15	70	531	8	51	629	5	52	685	3	42
30	2.17	462	16	72	511	9	54	604	6	55	657	4	46
35	2.34	443	18	74	494	10	57	583	7	58	635	5	49
40	2.50	431	19	75	484	10	58	576	8	60	627	6	49
50	2.80	402	22	77	454	11	62	539	9	63	587	7	57
60	3.06	383	23	79	434	12	65	518	11	66	563	8	60
70	3.31	367	25	80	417	13	67	500	11	68	544	8	62
80	3.54	354	26	81	402	13	68	485	12	69	528	9	64
90	3.75	343	27	81	389	14	70	473	13	71	514	10	66
100	3.95	334	28	82	377	14	71	462	14	72	502	10	68

ПРИМІТКА: Зона, відмічена червоним, позначає доступні оптові комплекти на 6 та 12 одиниць. Доступні артикули поза цією відміченою зоною. Відведіть 10 днів на більш повільну доставку цих наконечників.

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ НАКОНЕЧНИКІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЛОСКОСТРУМЕНЕВОГО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА COMBO-JET® З КУТОМ НАХИЛУ 80 ГРАДУСІВ

Неоптимальний робочий тиск – схема оприскування може бути нерівномірною

Оптимальний діапазон робочого тиску – рівномірна схема оприскування

Номер наконечника		Номер моделі											
		Артикул											
		Розмір краплі та відсоток розпилюваної рідини менше (<) 200 та 600 мікронів											
PSI	GPM	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600

30		ER80-30CIH6			SR80-30CIH6			MR80-30CIH6			DR80-30CIH6		
		—			—			—			—		
15	1.84	583	8	60	602	5	39	685	3	39	815	1	23
20	2.12	538	11	64	563	7	45	639	4	46	732	2	34
25	2.37	506	13	67	531	7	50	614	6	51	685	3	41
30	2.60	481	14	69	508	8	54	591	55	52	654	4	47
35	2.81	461	16	71	490	9	57	575	8	58	633	5	51
40	3.00	444	17	73	471	9	59	565	8	60	618	6	54
50	3.35	417	18	75	449	11	62	530	10	64	566	7	59
60	3.67	397	20	77	429	12	65	510	11	87	525	8	63
70	3.97	380	21	78	414	13	67	493	12	69	495	9	66
80	4.24	366	22	79	400	13	69	480	13	71	470	10	68
90	4.50	355	23	80	389	14	70	468	13	72	452	10	70
100	4.74	344	24	81	379	14	71	457	14	73	438	11	72
Використання сітчастого фільтра не рекомендується													

50		ER80-50CIH6			SR80-50CIH6								
		—			—								
15	3.06	582	8	59	611	6	52						
20	3.54	539	10	63	570	8	54						
25	3.95	509	11	66	538	9	56						
30	4.33	486	13	68	514	11	58						
35	4.68	466	14	70	494	12	60						
40	5.00	452	15	72	475	13	62						
50	5.59	425	16	74	452	15	65						
60	6.12	405	18	76	432	16	68						
70	6.61	389	19	77	416	17	71						
80	7.07	375	20	78	402	18	74						
90	7.50	364	21	79	390	19	76						
100	7.91	354	22	80	380	20	78						
Використання сітчастого фільтра не рекомендується													

40		ER80-40CIH6			SR80-40CIH6			MR80-40CIH6					
		—			—			—					
15	2.45	577	7	60	587	5	44	659	4	45			
20	2.83	529	10	64	550	7	48	608	6	51			
25	3.16	503	12	67	517	7	53	585	7	55			
30	3.46	479	13	69	492	8	56	561	8	58			
35	3.74	460	15	71	470	9	58	549	9	61			
40	4.00	453	16	73	453	9	63	539	10	63			
50	4.47	418	18	75	435	11	64	505	11	66			
60	4.90	398	19	77	422	11	66	482	12	68			
70	5.29	382	21	78	418	12	67	460	13	70			
80	5.66	369	22	79	408	13	69	446	14	72			
90	6.00	357	23	80	398	13	70	434	15	73			
100	6.32	347	24	81	389	14	71	423	15	74			
Використання сітчастого фільтра не рекомендується													

60		ER80-60CIH6											
		—											
15	3.67	557	8	65									
20	4.24	518	11	66									
25	4.74	495	12	67									
30	5.20	475	14	68									
35	5.61	458	15	69									
40	6.00	450	16	70									
50	6.71	422	18	72									
60	7.35	405	19	74									
70	7.94	391	20	76									
80	8.49	379	21	78									
90	9.00	369	22	79									
100	9.49	360	23	80									
Використання сітчастого фільтра не рекомендується													

ПРИМІТКА: Зона, відмічена червоним, позначає доступні оптові комплекти на 6 та 12 одиниць. Доступні артикули поза цією відміченою зоною. Відведіть 10 днів на більш повільну доставку цих наконечників.



ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ НАКОНЕЧНИКІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЛОСКОСТРУМЕНЕВОГО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА COMBO-JET® З КУТОМ НАХИЛУ 110 ГРАДУСІВ

PSI Тиск

GPM Розхід в галонах США за хвилину

VMD Медіанно-масовий діаметр, розмір краплі, де 50% кількості крапель є більшими за розміром, а решта 50% кількості крапель – більшими за розміром.

<200 Можливе знесення представлене % загального обсягу крапель, розмір яких є меншим за 200 мікрон

<600 Вказане покриття, представлене % загального обсягу крапель , розмір яких є меншим за 600 мікрон

Неоптимальний робочий тиск – схема оприскування може бути нерівномірною

Оптимальний діапазон робочого тиску – рівномірна схема оприскування

Номер наконечника		Номер моделі / Артикул / Розмір краплі та відсоток розпилюваної рідини менше (<) 200 та 600 мікронів											
PSI	GPM	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600
01		ER110-01CIH6											
15	0.06	155	82	100									
20	0.07	148	84	100									
25	0.08	144	86	100									
30	0.09	140	88	100									
35	0.09	136	89	100									
40	0.10	133	90	100									
50	0.11	128	91	100									
60	0.12	124	93	100									
70	0.13	121	94	100									
80	0.14	118	95	100									
90	0.15	115	96	100									
100	0.16	113	97	100									
Рекомендований сітчастий фільтр No. 40251-00CIH25 - 100 Сітка-Зелена													

Номер наконечника		Номер моделі / Артикул / Розмір краплі та відсоток розпилюваної рідини менше (<) 200 та 600 мікронів											
PSI	GPM	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600
03		ER110-03CIH6 ER110-03CIH12			SR110-03CIH6			MR110-03CIH6			DR110-03CIH6		
15	0.18	208	47	99	363	11	90	478	4	67	567	2	49
20	0.21	198	51	99	338	16	92	443	8	77	531	5	61
25	0.24	190	54	99	319	20	94	416	11	83	502	6	69
30	0.26	183	56	99	303	24	95	394	13	86	479	8	74
35	0.28	178	58	98	290	27	95	376	15	89	460	9	77
40	0.30	173	60	98	279	29	96	360	17	91	438	10	80
50	0.34	165	63	98	260	33	97	333	20	93	414	12	84
60	0.37	159	65	97	244	37	97	311	23	94	391	14	86
70	0.40	153	67	97	231	40	98	292	25	95	371	15	88
80	0.42	149	69	96	220	42	98	276	27	96	354	16	90
90	0.45	144	70	96	209	44	98	262	29	97	339	17	91
100	0.47	141	72	96	200	46	98	249	30	97	326	18	92
Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 Сітка-Червона													

015		ER110-015CIH6			SR110-015CIH6			MR110-015CIH6			DR110-015CIH6		
15	0.09	158	74	100	253	31	97	479	3	67	489	3	83
20	0.11	153	77	100	237	36	98	413	10	85	439	8	87
25	0.12	148	79	100	225	41	98	361	17	91	393	12	90
30	0.13	145	81	100	215	45	98	322	22	94	366	15	92
35	0.14	142	82	100	207	48	98	286	26	96	345	18	93
40	0.15	139	84	100	199	51	98	254	33	97	311	20	94
50	0.17	134	86	100	187	55	98	236	36	99	308	24	95
60	0.18	131	87	100	177	59	98	225	41	99	280	28	96
70	0.20	128	89	100	169	62	98	210	46	99	269	30	97
80	0.21	125	90	100	161	65	98	203	50	100	256	33	97
90	0.23	123	91	100	155	67	98	192	53	100	245	35	97
100	0.24	121	92	100	149	69	98	182	56	100	235	37	98
Рекомендований сітчастий фільтр No. 40251-00CIH25 - 100 Сітка-Зелена													

04		ER110-04CIH6 ER110-04CIH12			SR110-04CIH6 SR110-04CIH12			MR110-04CIH6 MR110-04CIH12			DR110-04CIH6		
15	0.24	255	33	98	388	11	89	511	2	60	615	1	43
20	0.28	244	36	97	348	17	92	475	6	73	573	4	56
25	0.32	237	39	97	329	19	93	441	9	80	534	6	63
30	0.35	225	42	97	314	23	94	411	11	84	510	7	69
35	0.37	215	44	97	303	25	95	392	13	87	481	8	73
40	0.40	207	45	96	291	26	95	369	15	89	456	9	76
50	0.45	202	48	96	270	31	96	342	18	92	433	11	80
60	0.49	199	51	96	251	34	96	319	20	94	412	12	83
70	0.53	196	53	96	239	36	97	302	23	95	391	14	85
80	0.57	195	54	95	225	39	97	288	24	96	379	15	87
90	0.60	194	56	95	215	40	98	276	26	96	362	16	88
100	0.63	192	57	95	208	42	98	248	27	97	348	16	89

02		ER110-02CIH6			SR110-02CIH6			MR110-02CIH6			DR110-02CIH6		
15	0.12	182	58	99	250	32	99	423	8	89	531	1	64
20	0.14	173	63	100	237	37	99	374	14	92	492	5	73
25	0.16	166	66	100	227	41	99	341	19	94	456	8	79
30	0.17	160	69	100	219	44	99	315	23	95	431	10	82
35	0.19	155	72	100	212	46	99	295	27	96	401	12	85
40	0.20	151	74	100	206	48	99	279	30	97	380	14	87
50	0.22	144	77	100	196	52	99	254	35	97	356	17	90
60	0.24	138	80	100	188	55	99	235	39	98	336	19	92
70	0.26	133	83	100	181	58	99	220	43	98	321	21	93
80	0.28	128	85	100	175	60	99	208	45	98	303	22	94
90	0.30	125	87	100	170	62	99	198	48	98	291	24	94
100	0.32	121	88	100	165	64	99	189	50	99	273	25	95
Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 Сітка-Зелена													

05		ER110-05CIH6 ER110-05CIH12			SR110-05CIH6			MR110-05CIH6 MR110-05CIH12			DR110-05CIH6 DR110-05CIH12		
15	0.31	264	32	95	436	6	81	586	1	48	660	3	39
20	0.35	248	36	95	402	10	86	545	4	60	630	3	46
25	0.40	236	39	95	377	14	89	513	6	67	597	4	52
30	0.43	226	42	95	355	17	91	486	8	72	563	4	56
35	0.47	219	44	95	338	20	93	464	9	75	547	5	60
40	0.50	212	46	95	322	22	93	445	10	78	535	5	62
50	0.56	202	49	95	296	26	95	412	13	82	514	6	68
60	0.61	194	52	95	275	29	96	386	14	85	497	7	70
70	0.66	187	54	95	257	32	96	364	16	87	461	9	75
80	0.71	182	55	95	242	34	97	344	17	88	438	9	76
90	0.75	177	57	95	228	36	97	327	18	89	427	10	79
100	0.79	173	50	95	216	38	98	312	19	90	418	10	80
Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 Сітка-Червона													

025		ER110-025CIH6			SR110-025CIH6			MR110-025CIH6			DR110-025CIH6		
15	0.15	199	52	100	269	28	98	423	7	79	520	3	52
20	0.18	194	54	100	255	32	98	393	11	85	484	6	67
25	0.20	190	55	100	244	35	98	369	15	88	456	8	75
30	0.22	186	56	100	236	38	98	350	18	91	434	10	80
35	0.23	183	57	100	228	41	98	334	20	92	414	12	83
40	0.25	181	58	100	222	43	98	319	22	93	400	14	86
50	0.28	176	59	100	211	47	98	296	26	95	370	16	89
60	0.31	173	60	100	203	50	98	277	29	96	347	18	92
70	0.33	170	61	100	195	52	98	261	31	96	328	20	93
80	0.35	167	61	100	189	54	98	247	33	97	311	21	94
90	0.38	165	62	100	183	56	98	234	35	97	296	23	95
100	0.40	163	63	100	178	58	99	223	37	98	283	24	96
Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 Сітка-Червона													

06		ER110-06CIH6 ER110-06CIH12			SR110-06CIH6 SR110-06CIH12			MR110-06CIH6 MR110-06CIH12			DR110-06CIH6 –		
15	0.37	297	24	94	524	2	61	588	3	44	652	2	37
20	0.42	282	28	94	479	6	73	554	5	56	616	3	46
25	0.47	270	31	94	444	10	80	528	6	63	588	4	53
30	0.52	261	34	94	416	13	84	507	7	68	565	5	57
35	0.56	253	36	94	392	15	87	490	8	71	546	5	61
40	0.60	246	38	94	371	17	89	474	9	74	537	6	64
50	0.67	235	41	95	337	21	92	448	10	78	501	7	68
60	0.73	225	44	95	308	24	93	427	11	81	478	7	71
70	0.79	217	45	95	284	26	94	409	12	83	459	8	74
80	0.85	211	47	95	264	29	95	394	13	85	442	9	75
90	0.90	204	49	95	245	31	96	380	13	86	427	9	77
100	0.95	199	50	95	229	32	96	368	14	87	414	10	78
Рекомендований сітчастий фільтр No. 40250-00CIH25 - 50 Сітка-Червона													

ПРИМІТКА: Зона, відмічена червоним, позначає доступні оптові комплекти на 6 та 12 одиниць. Доступні артикули поза цією відміченою зоною. Відведіть 10 днів на більш повільну доставку цих наконечників.

ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ НАКОНЕЧНИКІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЛОСКОСТРУМЕНЕВОГО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА COMBO-JET® З КУТОМ НАХИЛУ 110 ГРАДУСІВ

PSI Тиск

GPM Розхід в галонах США за хвилину

VMD Медіанно-масовий діаметр, розмір краплі, де 50% кількості крапель є більшими за розміром, а решта 50% кількості крапель – більшими за розміром.

<200 Можливе знесення представлене % загального обсягу крапель, розмір яких є меншим за 200 мікрон

<600 Вказане покриття, представлене % загального обсягу крапель , розмір яких є меншим за 600 мікрон

Неоптимальний робочий тиск – схема оприскування може бути нерівномірною

Оптимальний діапазон робочого тиску – рівномірна схема оприскування

Номер наконечника		Номер моделі / Артикул / Розмір краплі та відсоток розпилюваної рідини менше (<) 200 та 600 мікронів											
PSI	GPM	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600	VMD	<200	<600

08		ER110-08CIH6 ER110-08CIH12			SR110-08CIH6 SR110-08CIH12			MR110-08CIH6 MR110-08CIH12			DR110-08CIH6		
15	0.49	353	21	88	569	7	39	646	4	25	723	3	21
20	0.57	327	26	91	524	9	52	599	6	40	678	4	30
25	0.63	307	29	92	483	11	61	561	7	47	643	5	36
30	0.69	290	32	93	446	13	67	531	8	53	614	5	40
35	0.75	264	36	95	415	14	71	506	9	57	590	6	44
40	0.80	244	39	95	390	15	75	483	10	59	569	7	47
50	0.89	228	42	96	366	17	79	446	12	67	534	7	51
60	0.98	214	44	97	342	18	82	415	12	69	506	8	55
70	1.06	202	46	97	327	19	84	391	14	73	482	9	57
80	1.13	191	51	97	312	20	86	369	15	76	461	9	60
90	1.20	182	53	97	296	21	87	349	15	78	442	10	61
100	1.26	180	56	97	278	22	88	332	16	79	426	10	63

Використання сітчастого фільтра не рекомендується

10		ER110-10CIH6 ER110-10CIH12			SR110-10CIH6 SR110-10CIH12			MR110-10CIH6 MR110-10CIH12			DR110-10CIH6 DR110-10CIH12		
15	0.61	389	20	86	589	6	33	638	4	32	760	1	20
20	0.71	362	24	88	540	9	49	592	5	41	725	3	25
25	0.79	341	27	89	500	10	56	552	7	48	695	3	29
30	0.87	325	29	90	467	12	62	520	8	53	672	4	32
35	0.94	310	31	91	439	13	67	490	8	57	652	5	35
40	1.00	298	33	92	416	13	68	469	9	60	632	5	37
50	1.12	277	35	93	380	16	75	438	10	64	606	6	40
60	1.22	260	38	94	351	17	79	412	12	68	590	7	43
70	1.32	246	40	94	333	18	81	388	12	70	563	7	45
80	1.41	234	41	94	315	19	83	371	13	72	546	8	47
90	1.50	223	43	95	296	20	85	352	14	74	532	8	48
100	1.58	213	44	95	279	21	86	336	15	75	518	9	49

Використання сітчастого фільтра не рекомендується

12.5		ER110-125CIH6 ER110-125CIH12			SR110-125CIH6			MR110-125CIH6 MR110-125CIH12			DR110-125CIH6		
15	0.77	458	15	58	592	4	35	721	2	22	723	4	23
20	0.88	430	16	64	542	7	49	677	4	31	692	5	29
25	0.99	400	18	69	501	8	56	647	5	34	667	5	32
30	1.08	373	18	72	469	10	62	623	6	37	647	6	35
35	1.17	359	19	74	441	11	66	603	6	39	630	6	36
40	1.25	337	21	76	415	12	69	587	6	42	615	6	37
50	1.40	326	21	79	380	15	74	555	8	48	592	7	42
60	1.53	319	22	81	351	17	79	529	8	51	572	8	44
70	1.65	313	23	82	329	18	80	481	10	58	555	8	46
80	1.77	303	23	84	312	19	82	452	11	63	540	9	48
90	1.88	293	24	87	293	20	84	433	11	65	527	9	49
100	1.98	283	24	88	276	21	85	415	12	67	516	10	51

Використання сітчастого фільтра не рекомендується

15		ER110-15CIH6			SR110-15CIH6 SR110-15CIH12			MR110-15CIH6 MR110-15CIH12			DR110-15CIH6		
15	0.92	468	15	58	635	4	38	687	6	26	744	3	23
20	1.06	439	15	64	593	6	40	662	7	33	708	4	30
25	1.19	415	17	69	565	7	45	637	7	37	682	4	36
30	1.30	395	18	72	542	8	51	612	7	40	659	5	40
35	1.40	379	19	74	523	9	53	587	7	43	641	5	43
40	1.50	366	20	76	508	9	55	562	8	45	625	6	46
50	1.68	346	21	79	474	11	61	546	8	49	597	7	50
60	1.84	329	22	81	446	12	64	530	9	52	575	8	53
70	1.98	315	22	82	413	13	70	514	9	54	556	8	55
80	2.12	303	23	84	386	14	73	508	10	56	540	9	58
90	2.25	293	24	87	367	15	74	492	10	57	526	9	59
100	2.37	283	24	88	352	16	76	476	11	59	513	10	61

Використання сітчастого фільтра не рекомендується

20		ER110-20CIH6			SR110-20CIH6			MR110-20CIH6					
15	1.22	536	9	49	622	5	30	686	4	27			
20	1.41	505	11	56	574	7	42	649	5	34			
25	1.58	473	12	60	541	9	49	616	6	39			
30	1.73	449	13	64	513	10	54	593	7	42			
35	1.87	425	14	66	495	11	59	569	8	45			
40	2.00	405	15	69	476	12	62	547	8	48			
50	2.24	389	16	72	446	13	67	524	9	52			
60	2.45	379	17	74	425	14	70	506	10	55			
70	2.65	364	18	76	405	15	73	493	11	57			
80	2.83	358	19	78	387	16	75	476	11	59			
90	3.00	346	20	79	371	17	77	461	12	60			
100	3.16	334	20	80	360	18	79	448	12	62			

Використання сітчастого фільтра не рекомендується

25		ER110-25CIH6 -			SR110-25CIH6 -								
15	1.53	526	9	45	598	6	38						
20	1.77	495	10	54	556	7	46						
25	1.98	472	11	60	524	9	52						
30	2.17	453	12	65	498	10	56						
35	2.34	437	13	68	476	11	59						
40	2.50	424	13	70	459	12	62						
50	2.80	399	14	74	433	13	66						
60	3.06	380	15	77	411	14	69						
70	3.31	364	16	79	393	15	71						
80	3.54	350	16	81	381	15	73						
90	3.75	337	16	82	372	16	75						
100	3.95	326	17	84	360	16	76						

30		ER110-30CIH6 —											
15	1.84	536	7	50									
20	2.12	505	9	55									
25	2.37	484	10	58									
30	2.60	467	11	61									
35	2.81	453	12	63									
40	3.00	442	13	65									
50	3.35	415	14	68									
60	3.67	397	15	70									
70	3.97	381	16	72									
80	4.24	367	17	73									
90	4.50	355	17	74									
100	4.74	345	18	75									

Використання сітчастого фільтра не рекомендується

ПРИМІТКА: Зона, відмічена червоним, позначає доступні оптові комплекти на 6 та 12 одиниць. Доступні артикули поза цією відміченою зоною. Відведіть 10 днів на більш повільну доставку цих наконечників.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

РОЗПИЛЮВАЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ COMBO-JET® І ДЕТАЛІ ДО НИХ



НАКОНЕЧНИКИ КОМПЛЕКТ-6

- Включає 6 штук.
  Арт. MR110-08CIH6

НАКОНЕЧНИКИ КОМПЛЕКТ-12

- Включає 12 штук.
  Арт. MR110-08CIH12

Весь асорт. розп. наконечників можна знайти в таблицях на ст. 8-12.



СІТЧАСТИЙ ФІЛЬТР ФОРСУНКИ В ЗБОРІ

- Сітч. фільтр розпилювача COMBO-JET50 Червона сітка, включає 25 шт.
  Арт. 40250-00CIH25
- Сітч. фільтр розпилювача COMBO-JET100 Червона сітка, включає 25 шт. Арт. 40251-00CIH25



ПРОКЛАДКА ФОРСУНКИ

- Ущільнювальна прокладка розпилювача COMBO-JET, включає 75 шт.
  Арт. 40260-00CIH75



ПОВОРОТНА ЗАПІРНА КРИШКА - ПРОБКА

- Запірна пробка COMBO-JET Чорна, вкл. 12 штук.
  Арт. 40272-05CIH12



КРИШКА COMBO-JET ДЛЯ ШИРОКОГО ГНІЗДА

- Кришка для широкого гнізда 7/16″ розпилювача COMBO-JET, включає 12 шт.
  Арт. 40276-05CIH12



ПЕРЕХІДНИК В ЗБОРІ

- Квадратний перехідник на COMBO-JET, включає 12 шт.
  Арт. 40200-00CIH12



ПЕРЕХІДНИК В ЗБОРІ

- Перехідник з COMBO-JET на квадратну пробку, включає 12 шт.
  Арт. 40203-00CIH12

ДЕТАЛІ COMBO-RATE®



COMBO-RATE ВБУДОВАНИЙ ФІЛЬТР

- Вбудований сітчастий фільр COMBO-RATE 50 Червона сітка, включає 25 шт. Арт. 41150-00CIH25



ПРОБКА МЕХАНІЗМУ РУЧНОГО ЗАКРИТТЯ В ЗБОРІ

- Діафрагма блоку ручного закриття COMBO-RATE в зборі, Включає 12 шт.
  Арт. 51117-00CIH12

AIM COMMAND

СИСТЕМИ AIM COMMAND

ПОВНІСТЮ В ЗБОРІ АБО РЕМОНТНІ КОМПЛЕКТИ

В соленоїді системи AIM Command рухомою частиною є тарілка клапана, і саме вона є зношуваним елементом. Термін роботи тарілки залежить від використовуваних речовин та тиску в штанзі протягом операцій внесення.

Тарілка клапана спрацьовує 10 разів на секунду, і у відкритому положенні дозволяє продукту виходити з форсунки. У закритому положенні вона перекриває вихідний отвір, і витік рідини припиняється. По мірі зношування тарілки на ущільнюючій ділянці поверхні з'являється канавка. Чим глибшою стає канавка, тим складніше соленоїду втягнути тарілку і відкрити отвір для проходження продукту. На цьому етапі тарілку треба замінити. Після відкриття цього вузла для заміни тарілки клапана також необхідно буде замінити відповідні ущільнюючі прокладки O-ring.

На 90' штангах розташовано 54 клапани, на 100' - 60 клапанів і на 120' – 72 клапани.



СОЛЕНОЇД В ЗБОРІ ДЛЯ СИСТЕМИ AIM COMMAND
• Арт. 87271452



РЕМКОМПЛЕКТ СОЛЕНОЇДА AIM
• Арт. 73340506



AIM COMMAND

ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК AIM COMMAND

Рекомендований розмір крапель		
Спосіб застосування	**Класифікація крапель**	
Фунгіцид	Від дуже дрібних до дрібних	<135 - 235
Інсектицид	Від дрібних до середніх	135 - 340
Азійська іржа сої	Середні	235 - 340
Контактний гербіцид	Від середніх до крупних	235 - 400
Гербіцид системної дії	Від крупних до дуже крупних	340 - 500
Добриво	Від дуже до надзвичайно крупних	>400

	Тиск понад 60 psi може призвести до надмірного зносу прокладки
	Швидкість вітру: оприскування при вітрі не більше 10 миль/год
	Швидкість вітру: оприскування при вітрі не більше 15 миль/год

Загальний розмір отвору	Потік	Тиск Діам.	Тиск Насадка	Величина GPA та відповідний діапазон швидкостей (миль/год)							ER110-02CIH6	ER80-02CIH6	SR110-02CIH6	MR110-02CIH6	MR80-02CIH6	DR110-02CIH6	DR80-02CIH6	Артикул
											ER		SR	MR		DR		Тип наконеч.
	гал США/хв	(psi)	(psi)	3	5	8	10	12	15	20	110	80	110	110	80	110	80	Кут наконеч.
0.2 02	0.141	20	20	3.5 до 14.0	2.1 до 8.4	1.3 до 5.3	0.5 до 4.2	0.4 до 3.5	0.4 до 2.8	0.3 до 2.1	176	186	240	351	373	492	511	VMD
											61.2	56.5	35.9	13.9	10.6	5.0	3.7	% <200
											99.6	100.0	99.0	92.6	91.4	69.8	72.4	% <600
	0.173	30	30	4.3 до 17.1	2.6 до 10.3	1.6 до 6.4	0.6 до 5.1	0.5 до 4.3	0.4 до 3.4	0.3 до 2.6	160	172	220	310	333	436	463	VMD
											68.8	61.7	43.0	21.9	16.7	9.2	6.8	%<200
											99.7	99.9	99.2	94.6	93.6	79.8	79.0	% <600
	0.200	41	40	5.0 до 19.8	3.0 до 11.9	1.9 до 7.4	0.7 до 5.9	0.6 до 5.0	0.5 до 4.0	0.4 до 3.0	144	158	200	269	293	380	415	VMD
											76.3	66.9	50.1	29.9	22.7	13.4	9.9	% <200
											99.7	99.7	99.4	96.5	95.8	89.8	85.6	% <600
	0.224	51	50	5.5 до 22.1	3.3 до 13.3	2.1 до 8.3	0.8 до 6.6	0.7 до 5.5	0.6 до 4.4	0.4 до 3.3	141	154	195	254	280	361	398	VMD
											78.0	69.2	52.3	33.8	26.5	15.8	11.5	% <200
											99.8	99.6	99.3	97.1	95.4	90.5	86.7	% <600
	0.245	61	60	6.1 до 24.2	3.6 до 14.5	2.3 до 9.1	0.9 до 7.3	0.8 до 6.1	0.6 до 4.8	0.5 до 3.6	138	151	189	240	266	341	380	VMD
											79.7	71.5	54.6	37.8	30.3	18.1	13.1	% <200
											99.8	99.5	99.2	97.6	95.0	91.3	87.9	% <600
	0.274	76	75	6.8 до 27.1	4.1 до 16.3	2.5 до 10.2	1.0 до 8.1	0.8 до 6.8	0.7 до 5.4	0.5 до 4.1	134	145	181	218	246	312	354	VMD
											82.2	75.0	57.9	43.7	36.0	21.7	15.5	% <200
											99.9	99.4	99.1	98.5	94.4	92.4	89.6	% <600

Загальний розмір отвору	Потік	Тиск Діам.	Тиск Насадка	Величина GPA та відповідний діапазон швидкостей (миль/год)							ER110-025CIH6	ER80-025CIH6	SR110-025CIH6	MR110-025CIH6	MR80-025CIH6	DR110-025CIH6	DR80-025CIH6	Артикул
											ER		SR	MR		DR		Тип наконеч.
	гал США/хв	(psi)	(psi)	3	5	8	10	12	15	20	110	80	110	110	80	110	80	Кут наконеч.
0.25 025	0.177	21	20	4.4 до 17.5	2.6 до 10.5	1.6 до 6.6	0.7 до 5.3	0.5 до 4.4	0.4 до 3.5	0.3 до 2.6	195	236	258	398	494	483	504	VMD
											61.2	56.5	35.9	13.9	10.6	5.0	3.7	% <200
											99.6	100.0	99.0	92.6	91.4	69.8	72.4	% <600
	0.217	31	30	5.4 до 21.4	3.2 до 12.9	2.0 до 8.0	0.8 до 6.4	0.7 до 5.4	0.5 до 4.3	0.4 до 3.2	183	212	239	354	437	442	469	VMD
											68.8	61.7	43.0	21.9	16.7	9.2	6.8	%<200
											99.7	99.9	99.2	94.6	93.6	79.8	79.0	% <600
	0.250	41	40	6.2 до 24.8	3.7 до 14.9	2.3 до 9.3	0.9 до 7.4	0.8 до 6.2	0.6 до 5.0	0.5 до 3.7	170	187	220	309	379	400	433	VMD
											76.3	66.9	50.1	29.9	22.7	13.4	9.9	% <200
											99.7	99.7	99.4	96.5	95.8	89.8	85.6	% <600
	0.280	51	50	6.9 до 27.7	4.2 до 16.6	2.6 до 10.4	1.0 до 8.3	0.9 до 6.9	0.7 до 5.5	0.5 до 4.2	160	175	209	283	341	375	410	VMD
											78.0	69.2	52.3	33.8	26.5	15.8	11.5	% <200
											99.8	99.6	99.3	97.1	95.4	90.5	86.7	% <600
	0.306	62	60	7.6 до 30.3	4.5 до 18.2	2.8 до 11.4	1.1 до 9.1	0.9 до 7.6	0.8 до 6.1	0.6 до 4.5	149	163	198	257	303	350	388	VMD
											79.7	71.5	54.6	37.8	30.3	18.1	13.1	% <200
											99.8	99.5	99.2	97.6	95.0	91.3	87.9	% <600
	0.342	77	75	8.5 до 33.9	5.1 до 20.3	3.2 до 12.7	1.3 до 10.2	1.1 до 8.5	0.8 до 6.8	0.6 до 5.1	134	145	181	218	246	312	354	VMD
											82.2	75.0	57.9	43.7	36.0	21.7	15.5	% <200
											99.9	99.4	99.1	98.5	94.4	92.4	89.6	% <600

Загальний розмір отвору	Потік	Тиск Діам.	Тиск Насадка	Величина GPA та відповідний діапазон швидкостей (миль/год)							ER110-03CIH6	ER80-03CIH6	SR110-03CIH6	MR110-03CIH6	MR80-03CIH6	DR110-03CIH6	DR80-03CIH6	Артикул
											ER		SR	MR		DR		Тип наконеч.
	гал США/хв	(psi)	(psi)	3	5	8	10	12	15	20	110	80	110	110	80	110	80	Кут наконеч.
0.3 03	0.212	21	20	5.3 до 21.0	3.2 до 12.6	2.0 до 7.9	0.8 до 6.3	0.7 до 5.3	0.5 до 4.2	0.4 до 3.2	198	252	339	448	499	533	534	VMD
											51.0	37.8	16.5	7.7	5.9	4.8	3.9	% <200
											99.0	99.2	92.2	79.0	71.4	61.0	62.8	% <600
	0.260	31	30	6.4 до 25.7	3.9 до 15.4	2.4 до 9.6	1.0 до 7.7	0.8 до 6.4	0.6 до 5.1	0.5 до 3.9	186	231	308	399	445	486	490	VMD
											55.5	43.9	22.3	12.3	9.2	7.1	6.1	%<200
											98.5	99.3	94.1	83.9	78.9	70.7	69.7	% <600
	0.300	41	40	7.4 до 29.7	4.5 до 17.8	2.8 до 11.1	1.1 до 8.9	0.9 до 7.4	0.7 до 5.9	0.6 до 4.5	173	209	277	350	390	438	445	VMD
											60.0	50.0	28.1	16.8	12.4	9.3	8.3	% <200
											98.0	99.4	96.0	88.8	86.4	80.4	76.5	% <600
	0.335	52	50	8.3 до 33.2	5.0 до 19.9	3.1 до 12.5	1.2 до 10.0	1.0 до 8.3	0.8 до 6.6	0.6 до 5.0	167	204	262	333	367	417	427	VMD
											62.3	52.4	31.9	19.5	15.3	11.2	10.3	% <200
											97.6	99.3	96.5	90.9	87.7	82.9	79.0	% <600
	0.367	62	60	9.1 до 36.4	5.5 до 21.8	3.4 до 13.6	1.4 до 10.9	1.1 до 9.1	0.9 до 7.3	0.7 до 5.5	160	199	248	315	345	396	408	VMD
											64.6	54.9	35.6	22.2	18.2	13.1	12.4	% <200
											97.3	99.2	97.0	93.0	88.9	85.3	81.5	% <600
	0.411	78	75	10.2 до 40.7	6.1 до 24.4	3.8 до 15.3	1.5 до 12.2	1.3 до 10.2	1.0 до 8.1	0.8 до 6.1	151	191	226	289	311	365	381	VMD
											68.0	58.5	41.3	26.2	22.5	16.0	15.4	% <200
											96.7	99.0	97.7	96.1	90.8	89.0	85.3	% <600

Загальний розмір отвору	Потік	Тиск Діам.	Тиск Насадка	Величина GPA та відповідний діапазон швидкостей (миль/год)							ER110-04CIH6	ER80-04CIH6	SR110-04CIH6	MR110-04CIH6	MR80-04CIH6	DR110-04CIH6	DR80-04CIH6	Артикул
											ER		SR	MR		DR		Тип наконеч.
	гал США/хв	(psi)	(psi)	[redacted]	5		0	2	5	20	0	0	0	0	0	0	0	Кут наконеч.
0.4 04	0.283	2	20		4.2 до 16.8	2.6 до 10.5	1.1 до 8.4	0.9 до 7.0	0.7 до 5.6	0.5 до 4.2	244	252	34	475	46	573	59	VMD
											35.0	33.8	16.7	6.0	7.1	3.9	2.7	% <200
											97.4	98.8	91.9	72.8	74.3	55.6	52.6	% <600
	0.346	32	30		5.1 до 20.6	3.2 до 12.9	1.3 до10.3	1.1 до 8.6	0.9 до 6.9	0.6 до 5.1	226	233	320	422	433	5 5	556	VMD
											41.5	39.6	21.0	10.2	10.2	6.3	4.0	%<200
											96.9	99.2	93.1	81.2	78.8	65.6	59.1	% <600
	0.400	43	40		5.9 до 23.8	3.7 до 14.9	1.5 до 11.9	1.2 до 9.9	1.0 до 7.9	0.7 до 5.9	207	2 4	29	369	397	456	520	VMD
											48.0	45.3	25.2	14.3	13.3	8.6	5.2	% <200
											96.4	99.5	94.3	89.5	83.3	75.5	65.5	% <600
	0.447	53	50		6.6 до 26.6	4.2 до 16.6	1.7 до 13.3	1.4 до 11.1	1.1 до 8.9	0.8 до 6.6	204	207	274	34	373	437	494	VMD
											49.1	47.6	29.1	17.0	16.2	10.2	6.9	% <200
											96.1	99.4	95.2	91.2	85.1	78.4	71.2	% <600
	0.490	64	60		7.3 до 29.1	4.5 до 18.2	1.8 до 14.5	1.5 до 12.1	1.2 до 9.7	0.9 до 7.3	200	200	257	327	350	4 7	469	VMD
											50.3	49.9	33.0	19.6	19.1	11.8	8.6	% <200
											95.9	99.3	96.0	92.9	87.0	81.4	76.8	% <600

AIM COMMAND

Загальний розмір отвору	Потік	Тиск Діам.	Тиск Насадка	Величина GPA та відповідний діапазон швидкостей (миль/год)						ER110-05CIH6	ER80-05CIH6	SR110-05CIH6	MR110-05CIH6	MR80-05CIH6	DR110-05CIH6	DR80-05CIH6	Артикул
										ER		SR	MR		DR		Тип наконеч.
	Гал США/хв	(psi)	(psi)	5	8	10	12	15	20	110	80	110	110	80	110	80	Кут наконеч.
0.5										253	300	403	547	556	630	625	VMD
05	0.354	22	20	5.3 до 21.0	3.3 до 13.1	1.3 до 10.5	1.1 до 8.8	0.9 до 7.0	0.7 до 5.3	34.0	23.0	11.3	4.4	4.0	2.6	2.1	% <200
										93.8	92.8	85.0	59.9	58.2	45.6	45.3	% <600
	0.433	33	30	6.4 до 25.7	4.0 до 16.1	1.6 до 12.9	1.3 до 10.7	1.1 до 8.6	0.8 до 6.4	228	271	362	494	517	583	586	VMD
										41.5	30.8	15.8	6.9	6.0	3.7	3.3	%<200
										94.7	93.6	89.9	69.0	65.4	53.8	53.0	% <600
	0.500	44	40	7.4 до 29.7	4.6 до 18.6	1.9 до 14.9	1.5 до 12.4	1.2 до 9.9	0.9 до 7.4	203	241	321	440	477	535	546	VMD
										49.0	38.5	20.2	9.3	8.0	4.7	4.4	% <200
										95.5	94.3	94.7	78.0	72.6	62.0	60.6	% <600
	0.559	55	50	8.3 до 33.2	5.2 до 20.8	2.1 до 16.6	1.7 до 13.8	1.4 до 11.1	1.0 до 8.3	199	234	301	416	451	511	523	VMD
										50.1	40.6	24.1	11.4	9.9	5.9	5.8	% <200
										94.9	93.8	95.2	80.7	75.4	65.9	64.4	% <600
	0.612	66	60	9.1 до 36.4	5.7 до 22.7	2.3 до 18.2	1.9 до 15.2	1.5 до 12.1	1.1 до 9.1	195	226	280	392	426	486	499	VMD
										51.3	42.6	28.1	13.6	11.9	7.0	7.2	% <200
										94.4	93.2	95.6	83.4	78.3	69.8	68.2	% <600

Загальний розмір отвору	Потік	Тиск Діам.	Тиск Насадка	Величина GPA та відповідний діапазон швидкостей (миль/год)						ER110-06CIH6	ER80-06CIH6	SR110-06CIH6	MR110-06CIH6	MR80-06CIH6	DR110-06CIH6	DR80-06CIH6	Артикул
										ER		SR	MR		DR		Тип наконеч.
	Гал США/хв	(psi)	(psi)	5	8	10	12	15	20	110	80	110	110	80	110	80	Кут наконеч.
0.6										283	320	481	573	571	697	637	VMD
06	0.424	23	20	6.3 до 25.2	3.9 до 15.8	1.6 до 12.6	1.3 до 10.5	1.1 до 8.4	0.8 до 6.3	28.0	20.2	7.1	3.1	3.4	4.2	2.2	% <200
										94.2	91.4	73.1	55.7	55.8	29.8	43.5	% <600
	0.520	34	30	7.7 до 30.9	4.8 до 19.3	1.9 до 15.4	1.6 до 12.9	1.3 до 10.3	1.0 до 7.7	264	302	424	541	538	645	609	VMD
										33.0	24.6	11.2	4.2	5.0	5.1	2.9	%<200
										94.4	91.4	80.8	61.1	61.8	35.2	49.1	% <600
	0.600	46	40	8.9 до 35.6	5.6 до 22.3	2.2 до 17.8	1.9 до 14.9	1.5 до 11.9	1.1 до 8.9	244	283	367	509	505	592	580	VMD
										38.0	28.9	15.3	5.3	6.5	5.9	3.6	% <200
										94.5	91.4	88.5	66.4	67.8	40.5	54.6	% <600
	0.671	57	50	10.0 до 39.8	6.2 до 24.9	2.5 до 19.9	2.1 до 16.6	1.7 до 13.3	1.2 до 10.0	236	272	341	482	481	562	555	VMD
										40.3	31.4	19.1	6.8	8.2	6.8	2.8	% <200
										94.6	90.8	90.4	71.1	71.2	45.3	58.4	% <600
	0.735	69	60	10.9 до 43.6	6.8 до 27.3	2.7 до 21.8	2.3 до 18.2	1.8 до 14.5	1.4 до 10.9	227	261	315	454	456	532	529	VMD
										42.6	33.9	22.8	8.2	9.8	7.7	2.1	% <200
										94.6	90.2	92.2	75.8	74.6	50.1	62.1	% <600

Загальний розмір отвору	Потік	Тиск Діам.	Тиск Насад	Величина GPA та відповідний діапазон швидкостей (миль/год)					ER110-08CIH6	ER80-08CIH6	SR110-08CIH6	MR110-08CIH6	MR80-08CIH6	DR110-08CIH6	DR80-08CIH6	Артикул
									ER		SR	MR		DR		Тип наконеч.
	Гал США/хв	(psi)	(psi)	8	0	2	5	20	0	80	O	0	80	O	80	Кут наконеч.
0.8									33	367	524	599	597	678	678	VMD
08	0.566	25	20	5.3 до 21.0	2.1 до 16.8	1.8 до 14.0	1.4 до 11.2	1.1 до 8.4	25.2	22.6	9.1	5.9	6.6	3.7	2.6	% <200
									89.9	85.7	51.8	39.6	53.9	31.4	41.2	% <600
	0.693	38	30	6.4 до 25.7	2.6 до 20.6	2.1 до 17.1	1.7 до 13.7	1.3 до 10.3	294	326	457	54	553	624	626	VMD
									30.9	28.5	12.1	7.8	10.1	5.0	4.5	%<200
									92.6	89.5	63.3	49.2	61.3	37.9	50.1	% <600
	0.800	5	40	7.4 до 29.7	3.0 до 23.8	2.5 до 19.8	2.0 до 15.8	1.5 до 11.9	256	285	390	482	508	569	573	VMD
									36.6	34.4	15.0	9.6	13.6	6.3	6.4	% <200
									95.3	93.2	74.8	58.8	68.6	44.4	59.0	% <600
	0.894	63	50	8.3 до 33.2	3.3 до 26.6	2.8 до 22.1	2.2 до 17.7	1.7 до 13.3	243	269	37	453	482	54	558	VMD
									38.9	37.1	16.4	11.0	15.7	7.1	7.6	% <200
									95.6	93.8	77.7	63.5	71.6	48.7	61.5	% <600
	0.980	76	60	9.1 до 36.4	3.6 до 29.1	3.0 до 24.2	2.4 до 19.4	1.8 до 14.5	23	252	35	424	457	5 3	543	VMD
									41.3	39.7	17.7	12.4	17.7	8.0	8.9	% <200
									95.9	94.5	80.5	68.2	74.7	53.0	64.0	% <600

Загальний розмір отвору	Потік	Тиск Діам.	Тиск Насадка	Величина GPA та відповідний діапазон швидкостей (миль/год)					ER110-10CIH6	ER80-10CIH6	SR110-10CIH6	MR110-10CIH6	MR80-10CIH6	DR110-10CIH6	DR80-10CIH6	Артикул
									ER		SR	MR		DR		Тип наконеч.
	Гал США/хв	(psi)	(psi)	8	10	12	15	20	110	80	110	110	80	110	80	Кут наконеч.
1.0									365	459	540	592	595	725	659	VMD
10	0.707	28	20	6.6 до 26.3	2.6 до 21.0	2.2 до 17.5	1.8 до 14.0	1.3 до 10.5	23.9	15.7	8.5	5.4	5.1	2.8	3.9	% <200
									88.0	76.7	49.2	40.8	54.5	26.1	44.3	% <600
	0.866	42	30	8.0 до 32.2	3.2 до 25.7	2.7 до 21.4	2.1 до 17.1	1.6 до 12.9	329	414	478	531	556	679	617	VMD
									28.4	19.9	10.9	7.1	8.1	3.7	5.8	%<200
									90.0	81.2	58.6	50.5	61.1	30.5	51.1	% <600
	1.000	57	40	9.3 до 37.1	3.7 до 29.7	3.1 до 24.8	2.5 до 19.8	1.9 до 14.9	292	369	416	469	516	632	574	VMD
									32.8	24.1	13.2	8.8	11.1	4.6	7.7	% <200
									91.9	85.6	68.0	60.2	67.6	34.9	57.8	% <600
	1.118	71	50	10.4 до 41.5	4.2 до 33.2	3.5 до 27.7	2.8 до 22.1	2.1 до 16.6	278	351	390	444	496	610	561	VMD
									35.0	26.3	14.9	10.0	12.7	5.5	8.8	% <200
									92.6	86.2	72.3	63.2	69.7	38.2	60.0	% <600

Загальний розмір отвору	Потік	Тиск Діам.	Тиск Насадка	Величина GPA та відповідний діапазон швидкостей (миль/год)						ER80-125CIH6	SR110-125CIH6	MR110-125CIH6	MR80-125CIH6		DR80-125CIH6	Артикул
										ER	SR	MR			DR	Тип наконеч.
	Гал США/хв	(psi)	(psi)	10	12	15	20			80	110	110	80	110	80	Кут наконеч.
1.25										459	542	678	628		666	VMD
12.5	0.884	33	20	3.3 до 26.3	2.7 до 21.9	2.2 до 17.5	1.6 до 13.1			17.1	6.8	3.8	6.0		4.4	% <200
										75.2	48.8	30.5	48.8		43.6	% <600
	1.083	50	30	4.0 до 32.2	3.3 до 26.8	2.7 до 21.4	2.0 до 16.1			421	479	630	592		632	VMD
										20.4	9.2	5.1	8.6		6.0	%<200
										80.0	58.7	36.1	54.5		48.7	% <600
	1.250	66	40	4.6 до 37.1	3.9 до 30.9	3.1 до 24.8	2.3 до 18.6			382	415	582	556		598	VMD
										23.6	11.5	6.4	11.2		7.6	% <200
										84.7	68.6	41.7	60.1		53.7	% <600

Загальний розмір отвору	Потік	Тиск Діам.	Тиск Насадка	Величина GPA та відповідний діапазон швидкостей (миль/год)						ER80-15CIH6	SR110-15CIH6		MR80-15CIH6		DR80-15CIH6	Артикул
										ER	SR		MR		DR	Тип наконеч.
	Гал США/хв	(psi)	(psi)	10	12	15	20			80	110	110	80	110	80	Кут наконеч.
1.5										464	593		554		684	VMD
15	1.061	39	20	3.9 до 31.5	3.3 до 26.3	2.6 до 21.0	2.0 до 15.8			14.0	5.7		9.6		2.5	% <200
										75.6	39.7		60.3		40.6	% <600
	1.299	58	30	4.8 до 38.6	4.0 до 32.2	3.2 до 25.7	2.4 до 19.3			421	551		525		646	VMD
										17.8	7.5		12.2		3.5	%<200
										78.7	47.2		65.2		46.4	% <600
	1.500	77	40	5.6 до 44.6	4.6 до 37.1	3.7 до 29.7	2.8 до 22.3			378	508		495		608	VMD
										21.6	9.3		14.7		4.5	% <200
										81.7	54.6		70.0		52.2	% <600

ФОРСУНКИ / ТРУБОПРОВОДИ

COMBO-RATE® ПРОПОНУЄ ВАМ БІЛЬШЕ ОПЦІЙ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ

Корпуси форсунок COMBO-RATE дозволяють Вам з легкістю перемикатися між розпилювальними наконечниками або ж одночасно застосувати багато таких наконечників. На відміну від звичайних корпусів, корпуси форсунок COMBO-RATE модульні та оснащені функцією складування, що допускає присутність та готовність до розпилення більше одного корпусу форсунки в одному і тому ж місці. Один, два чи більше корпусів форсунок можуть управлятись окремо або разом із іншими, дозволяючи поєднати розхід через велику кількість форсунок.



- Можуть застосовуватись разом із Системою автоматичного управління дозуванням AIM Command для суттєвого збільшення діапазону норм внесення, розмірів краплі (тиску) та швидкостей на ваш вибір.
- Маючи 2 будь-які наконечники, ви можете обрати 3 варіанти норм внесення (при заданому тиску p.s.i.).
- Отримати вищі норми внесення із розширеним покриттям, використовуючи 2 форсунки із меншим вихідним розміром краплі.
- Інноваційна модульна система кріплення COMBO-CLIP дозволяє з легкістю встановити чи поміняти корпус форсунки.
- Конструкція із широким внутрішнім каналом дозволяє збільшити розхід, забезпечуючи при цьому на 75-80% менше падіння тиску в порівнянні з іншими корпусами форсунок.
- Револьверні головки мають окремі кільцеві ущільнюючі прокладки для кожної позиції, щоб запобігти накопиченню бруду в зоні шарніру револьверної головки, що спрощує їх обертання та не допускає заїдання.
- Доступні моделі з проміжним та кінцевим корпусами з кріпленням соленоїда системи автоматичного управління дозуванням AIM Command, конструкція з одним вихідним отвором, що вмикається-вимикається вручну, або револьверною головкою.



ФОРСУНКИ / ТРУБОПРОВОДИ

КОРПУСИ ФОРСУНОК COMBO-RATE® ТА СУПУТНІ ВУЗЛИ



ПРОМІЖНИЙ КОРПУС В ЗБОРІ
- Корпус COMBO-RATE з діафрагмою та ручним перекриттям, включає 6 шт. Арт. 41110-00CIH6



КІНЦЕВИЙ КОРПУС COMBO-RATE
- Соленоїд головки кінцевого корпусу COMBO-RATE без гайки, включає 6 шт. Арт. 41134-00CIH6



РАДІАЛЬНА КІНЦЕВА ГОЛОВКА COMBO-RATE
- Соленоїд головки кінцевого корпусу COMBO-RATE без гайки, включає 6 шт. Арт. 41136-00CIH6



КІНЦЕВИЙ КОРПУС В ЗБОРІ
- Корпус COMBO-RATE з діафрагмою та ручним перекриттям, включає 6 шт. Арт. 41111-00CIH6



КРИШКА КІНЦЕВОЇ ПРОБКИ ПРОМІЖНОГО ФІЛЬТРА З РУЧНИМ ПЕРЕКРИТТЯМ
- COMBO-RATE з подвійним корпусом в зборі, проміжний з ручним перекриттям, 80M, кришки кінцевої пробки радіальної головки, включає 2 шт. Арт. 51110-00CIH2



РЕВОЛЬВЕРНИЙ 5-СОПЛОВИЙ КОРПУС ФОРСУНКИ
- Револьверний корпус COMBO-RATE з діафрагмою, 5-сопловий з ручним перекриттям. Включає 2 шт. Арт. 41515-00CIH2



ПЕРЕХІДНИК COMBO-RATE
- Перехідник COMBO-RATE 3/4˝ SQ. MT x 3/8˝ з різьбою NPTF DB. Включає 12 шт. Арт. 41256-00CIH12



1" КВ. ХОМУТ ШТАНГИ В ЗБОРІ 3/4" КВ. МТ.
- Включає 6 шт. Арт. 41261-00CIH6



КРОНШТЕЙН ШТАНГИ МОКРОГО ТИПУ В ЗБОРІ
- COMBO-RATE 1" КРОНШТЕЙН МОКРОЇ ШТАНГИ для труби 3/8", включає 6 шт. Арт. 41200-00CIH6



ПЕРЕХІДНИЙ ХВОСТОВИК РУКАВА
- 3/8" NPTM x 3/4" двосторонній перехідний хвостовик, включає 12 шт. Арт. 40312-00CIH12

ДЕТАЛІ СИСТЕМИ ПОДАЧІ РІДИНИ QUICK-NUT™



ПЕРЕХІДНИЙ ХВОСТОВИК РУКАВА
- 1-1/4" коліно 90° перехідного хвостовика PP, включає 6 шт. Арт. 25161-01CIH6



1:315" ОГОЛОВОК ТРУБИ В ЗБОРІ
- 1.315" TWS Фітинг оголовка труби в зборі, Включає 6 шт. Арт. 41400-00CIH6



ГАЙКА 1:315" ID
- Гайка 1.315 ID труба PP, Включає 6 шт. Арт. 41400-03CIH6



МОКРА ШТАНГА В ЗБОРІ
- Подвійний корпус з діафрагмою COMBO-JET 1" Kwikstop, включає 2 шт. Арт. 40258-00CIH2

ФОРСУНКИ/ ТРУБОПРОВОДИ

КОРПУСИ ФОРСУНОК KWIKSTOP™ З ШВИДКИМ ЗАКРИТТЯМ

Усі обприскувачі, які не обладнанні системою AIM COMMAND, зазнають певного набігання після закриття форсунок, що призводить до надмірного оприскування культур. Окрім збільшених витрат на реагенти та добрива, культури можуть зазнати пошкодження, сповільнення росту чи дозрівати нерівномірно. Зазвичай найбільше потерпають поворотні смуги, оскільки під час повороту їх двічі обприскують, через тривалість швидкості відклику від вимкнення штанги до моменту, коли розпилення насправді перестає виходити з форсунок.
Корпуси форсунок KWIKSTOP мають вищий впускний отвір, який усуває затримане повітря в розпилювальній штанзі, тому корпуси форсунок закриваються швидше, а набігання форсунок суттєво зменшено.

ПЕРЕВАГА KWIKSTOP



- Взаємозамінні з корпусами форсунок із нижнім розгалуженням. Вони прості, економні та можуть бути встановлені на раніше випущених обприскувачах.
- Револьверні головки із 2 і 3 отворами мають окремі кільцеві ущільнюючі прокладки для кожної позиції, щоб запобігти накопиченню бруду в зоні шарніру револьверної головки, що спрощує їх обертання та не допускає заїдання.
- Неперевершена сила та міцність – надійна модель, хімічно стійка конструкція із захистом від УФ-випромінення.
- Вбудований контрольний клапан діафрагми швидше перекриває оприскування і запобігає просочуванню крапель з форсунки.
- Доступні в моделях COMBO-JET® та в моделях із отворами звичайної / квадратної форми.

СИСТЕМА ПОДАЧІ РІДИНИ QUICK-NUT™

Система QUICK-NUT - це повністю новий підхід до подачі рідини на штангу, вона є набагато простішою у встановленні та обслуговуванні, а також зазнає менших перепадів тиску, ніж інші системи подачі рідини.



- Тонкостінні труби секцій штанги з нержавіючої сталі, готові до монтажу, оснащені штампованими оголовками та вирізаними впускними отворами на корпусі форсунки.
- 1.315” зовнішній діаметр трубки такий самий, як і стандартна 1” труба, на якій розміщуються стандартні корпуси форсунок.

  Переваги тонкостінних труб з нержавіючої сталі:
  - Легкі – зменшують вагу штанги
  - Не гнуться – ні провисатимуть, ні деформуватимуться
  - Більший внутрішній діаметр – щоб краще забезпечувати більший розхід в умовах менших перепадів тиску
- Фурнітура QUICK-NUT
  - Комплектуючі кільцеві ущільнюючі прокладки легко установлюються та демонтуються без інструментів.
- Кріплення QUICK-NUT для шлангів розміру 1” та 1-1/4”.
- Мінімальний перепад тиску в трубах з коліном під кутом 45 та 90 градусів та в Т-образних трубах.
- Стандартна різьба 1-1/4” (NPT) дозволяє використовувати деталі замість стандартних фітингів труби 1-1/4”.

ОСВІТЛЕННЯ

РІШЕННЯ З ОСВІТЛЕННЯ

Додайте трохи світла до вашого довгого робочого дня завдяки широкому асортименту пакетів освітлення від Case IH. Від сигнальних лампочок та галогенних робочих вогнів до ксенонових фар для будь-яких моделей. Пакети освітлення від Case IH додадуть яскравості та зроблять роботу протягом всього року набагато безпечнішою. Завітайте до вашого дилера сьогодні і знайдіть рішення з освітлення, яке підходить саме вам.



ТАБЛИЦЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ

МОДЕЛЬ	ГОЛОВНЕ СВІТЛО	ЗАДНІЙ ЛІХТАР	ІНДИКАТОР ПОВОРОТУ
Оприскувач 3150 Patriot (6/04 – 5/09)	BN300054 (ПР) BN300055 (ЛВ)	BN307190 (ЛВ) BN307191 (ПР)	BN325078
Оприскувач 3185 Patriot (8/04 – 5/09)	BN300054 (ПР) BN300055 (ЛВ)	BN307190 (ЛВ) BN307191 (ПР)	BN325078
Оприскувач 3210 Patriot (8/05 – 5/09)	BN300054 (ПР) BN300055 (ЛВ)	BN307190 (ЛВ) BN307191 (ПР)	BN325078
Оприскувач 3230 Patriot (7/09 –)	87429389 (ЛВ) 87429390 (ПР)	BN325077	BN325078 86986699
Оприскувач SPX3310 Patriot (11/04 – 5/09)	BN300054 (ПР) BN300055 (ЛВ)	BN325077	BN325078
Оприскувач SPX3320 Patriot (11/06 – 4/09)	87429389 (ЛВ) 87429390 (ПР)	BN325077	BN325078 86986699
Оприскувач 3330 Patriot (11/08 –)	87429389 (ЛВ) 87429390 (ПР)	BN325077	BN325078 86986699
Оприскувач 4420 Patriot Sprayer (8/06 –)	232448A2 (ПР) 232449A2 (ЛВ) 232454A1 (ЦВ)	BN325077	BN325078

КСЕНОНОВІ РОБОЧІ ФАРИ

Газорозрядні лампи високої інтенсивності забезпечують втричі більшу силу світлового потоку, ніж звичайні галогенові.
Ці ксенонові лампи спеціально розроблені, щоб задовольняти надзвичайно високі вимоги сільськогосподарського ринку. Ця технологія дозволяє обладнанню працювати більш безпечно при меншому навантаженні на електросистему, що подовжує термін експлуатації генератора та акумуляторної батареї. На ці фари поширюється п'ятирічна гарантія.



• Ксенонові робочі фари 5″ × 7″ × 6″



• Компактні ксенонові фари 5″ × 5″ × 6″

КСЕНОНОВЕ ОСВІТЛЕННЯ

АРТИКУЛ	ОПИС
ZAA08821650	Трапец.промінь,12V (42W) Компактна фара
ZAA08975450	Трапец. промінь, 12V (42W) Робоча фара

СВІТЛОДІОДНІ РОБОЧІ ФАРИ

Потужні світлодіодні робочі лампи – тепер вдвічі більш яскраві! Ці вогні можна використовувати на всіх моделях сільськогосподарського обладнання. Завдяки протиударному посиленому гумовому корпусу вони служитимуть роками.



ДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

АРТИКУЛ	ОПИС
SP1704601	Модель 735T, 12V Трап. світлодіодна робоча фара
SP1704611	Модель 735F, 12V Світлодіодний робочий прожектор

ДЗЕРКАЛА ТА КРИЛА

ЗАМІНА ДЗЕРКАЛ ТА КРИЛ

Дзеркала Case IH забезпечують ширококутний огляд причіпного обладнання позаду обприскувача. Ці посилені дзеркала також можуть складатися при зберіганні техніки у тісних приміщеннях. Всі дзеркала виготовлені з міцного пластику та сталі, завдяки чому вони є ідеальними для використання у будь-яких кліматичних умовах.

Посилені крила від Case IH створені, аби протистояти всім видам погодних умов. Ці крила призначені для протидії бруду, камінню та іншому сміттю, аби вони не потрапили до вашої кабіни або лобового скла. Унікальна конструкція не дозволяє крилу повертатися незалежно від колеса, завдяки чому пересування є більш плавним та передбачуваним.



ТАБЛИЦЯ АСОРТИМЕНТУ ДЗЕРКАЛ

АРТИКУЛ	ОПИС	МОДЕЛІ
185773A1	Двері, дзеркало	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185, 3210
BN63850	Дзеркало 8” випукле(чорне)	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185
BN63851	Дзеркало 7.5” x 10.5” (чорне)	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185
BN68252	Тримач дзеркала-зварна конструкція	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185
280627A1	Перемикач, привід регулювання дзеркала	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3320
87268397	Корпус дзеркала, R450мм	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, S PX3310, SPX3320
87350494	Дзеркало в зборі. Корпус з ручним регулюванням	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3320
87363066	Корпус дзеркала, з електронним регулюванням	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3320
365414A1	Корпус дзеркала, ручне регулювання, 1800мм	SPX3310, SPX3320
87270965	Дзеркало, Кріплення ліворуч, ліве верхнє	SPX3310
87270966	Дзеркало, Кріплення праворуч, праве верхнє	SPX3310
360580A1	Корпус дзеркала, з електронним регулюванням	SPX3320

ТАБЛИЦЯ АСОРТИМЕНТУ КРИЛ

АРТИКУЛ	ОПИС	МОДЕЛІ
86986458	Крило в зборі (Ліва група)	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3310, SPX3320
86986459	Крило в зборі (Права група)	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3310, SPX3320
87665203	Крило коротке перфороване	SPX3310
87665204	Крило довге перфороване	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3320



СИСТЕМИ РАДІОЗВ'ЯЗКУ / ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

РАДІО

ПОСИЛЕНІ РАДІОСИСТЕМИ JENSEN

Ці радіосистеми Jensen для складних умов роботи працюють в діапазонах AM/FM/CD/WB і підготовані до встановлення систем Sirius Satellite та iPod/MP3. Радіо оснащені повним 7-канальним погодним тюнером NOAA Weatherband з функцією попередження про погодні умови "Weather Alert", яка за допомогою звукового сигналу повідомляє користувача та автоматично перемикає стерео динаміки на відповідний погодний канал NOAA, коли наближається різке погіршення погоди. Ширококутний антиблікуючий сенсорний матричний рідкокристалічний дисплей добре читається під будь-яким кутом та може бути з легкістю встановлений над головою або на панелі приладів.



• Арт. ZAEJHD3510

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Підготоване до встановлення радіо SIRIUS Satellite
- Додаткові входи mini jack на передній панелі та RCA на задній
- 4-канальний 180-ваттний підсилювач (4 x 45Вт)
- Вбудований годинник і таймер
- Зелена або жовта підсвітка на вибір
- Широкий кут огляду
- Великі та зрозумілі органи управління і кнопки
- Вся передня панель є непроникною мембраною, що захищає панель управління від бруду та пилу, що можуть потрапити всередину через зазори навколо кнопок
- Захисне покриття друкованої плати та посилена конструкція
- Підготоване до встановлення безпровідного з'єднання (ZAEREMJHD10CC)

СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ДВОМА КАМЕРАМИ ДЛЯ ПОМІРНИХ УМОВ РОБОТИ

Ця система представляє собою недорогий варіант внутрішньої системи спостереження в порівнянні з посиленою системою для складних умов роботи. Вона включає в себе велику кількість функцій та переваг посиленої системи, але за ціною звичайної системи для помірних умов. Окрім того, що вона допомагає операторам техніки в маневруванні при пересуванні заднім ходом та поворотах, покращена видимість здатна усунути сліпі зони і забезпечити візуальний контроль виконання найважливіших задач прямо з комфортної кабіни.



• Арт. ZAEVOS7MDCL2A

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 7-дюймовий широкоекранний рідкокристалічний плаский монітор, оснащений підсвіткою кнопок, вбудованим динаміком, захисним покриттям від відблисків та подряпин, а також знімним козирком від сонця
- Монітор підтримує до трьох входів від камер
- Розроблений та випробуваний на стійкість до вібрацій, конденсацію вологи та перепади температури
- Включає дві камери, кабелі та монтажну консоль



ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДО AFS PRO 700

ЯКУ ТЕХНІКУ МОЖНА ОБЛАДНАТИ З AFS PRO 700?

Всі обприскувачі 3230 та 3330 можна обладнати монітором Pro700. Всі обприскувачі серії 4420, вироблені після січня 2010 року і оснащені 16-піновим роз'ємом для монітора на передній стійці, можна оновити до AFS Pro700.







Якщо Оприскувач не було замовлено з AFS Pro700, для повної установки системи автоматичного ведення AccuGuide знадобляться наступні деталі:

МОДЕЛЬ SPX3320 – ПОВНА УСТАНОВКА

БАЗОВИЙ БЛОК

АРТИКУЛ	ОПИС
87518983*	Case IH AFS AccuGuide Навігаційний контролер II

ПАКЕТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТЕХНІКУ

АРТИКУЛ	ОПИС
84152024	Оприскувач Patriot 3320 (Включає монтажні кронштейни, кермовий датчик Autosense, клапан електронного кермового управління та манжету, шланги, хомути кріплення проводів, кріплення приймача GPS, кріплення монітора AFS Pro 700, фурнітуру та інші елементи, необхідні для встановлення системи ведення.)

Монітор AFS PRO 700

АРТИКУЛ	ОПИС
47514045	Монітор AFS Pro 700 (включає чорний AFS Pro 700, без прогр. забезп.)

GPS РЕСИВЕР AFS 372

АРТИКУЛ	ОПИС
47933425	Ресивер Case IH 372 для EGNOS/OMNISTAR/RTX

ІНСТРУКЦІЇ ТА КЕРІВНИЦТВА КОРИСТУВАЧА

АРТИКУЛ	ОПИС
47799555	Пакет інструкцій користувача включає керівництво оператора AFS AccuGuide V30.2, керівництво оператора AFS Pro 700, інструкцію з встановлення AccuGuide-Ready.

* Про можливі варіанти встановлення пакетів модернізації запитайте у

МОДЕЛЬ SPX4420 – ПОВНА УСТАНОВКА

БАЗОВИЙ БЛОК

АРТИКУЛ	ОПИС
87518983*	Case IH AFS AccuGuide Навігаційний контролер II

ПАКЕТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТЕХНІКУ

АРТИКУЛ	ОПИС
84152021	Оприскувач Patriot 4420 (Включає монтажні кронштейни, кермовий датчик Autosense, клапан електронного кермового управління та манжету, шланги, хомути кріплення проводів, кріплення приймача GPS, кріплення монітора AFS Pro 700, фурнітуру та інші елементи, необхідні для встановлення системи ведення.)

Монітор AFS PRO 700

АРТИКУЛ	ОПИС
47514045	Монітор AFS Pro 700 (включає чорний AFS Pro 700, без прогр. забезп.)

GPS РЕСИВЕР AFS 372

АРТИКУЛ	ОПИС
47933425	Ресивер Case IH 372 для EGNOS/OMNISTAR/RTX

ІНСТРУКЦІЇ ТА КЕРІВНИЦТВА КОРИСТУВАЧА

АРТИКУЛ	ОПИС
84165669	Пакет інструкцій користувача включає керівництво оператора AFS AccuGuide V30.2, керівництво оператора AFS Pro 700, інструкцію з встановлення AccuGuide-Ready.

* Про можливі варіанти встановлення пакетів модернізації запитайте у

Якщо оприскувач був замовлений з попередньо встановленою системою підключення монітора і має артикул електропроводів монітора 87566059, то ці електропроводи є несумісними з Accuboom, Autoboom та Autofold. Їх необхідно демонтувати та замінити на артикул 84189330.

УСТАНОВКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Потрібне наступне програмне забезпечення:

- Sprayer версія 30.* або новіша
- AutoGuidance версія 30.* або новіша
- DisplayDefaults версія 30.* або новіша
- FrameWork версія 30.* або новіша
- Precision Farming версія 30.* або новіша
- AutoBoom версія 30.* або новіша (в разі наявності)
- AutoFold версія 30.* або новіша (в разі наявності)
- AsApplied версія 30.* або новіша
- Апаратне ПЗ NAV версія 9.05



КЛАПАНИ

КЛАПАНИ BANJO

Клапани Banjo легкі, стійкі до корозії та механічного впливу. Клапани відштамповані з поліпропілену і посилені скловолокном для забезпечення ще більшої витривалості. Всі ці клапани виготовлені з дотриманням інноваційної конструкції та високих стандартів якості.



ТАБЛИЦЯ АСОРТИМЕНТУ КЛАПАНІВ

АРТИКУЛ	ОПИС	МОДЕЛІ
BN324588	Клапан, кульковий ¾" SU поліпр.	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3 185, 3230, 3330, 4420, SPX3310,
BN69410	Клапан 3-ходовий, 1.5" чорний	SPX3320 Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185
BN69708	Клапан водяний, рядний	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185
BN73658	Клапан кульковий, 1-1/4", поліпр.	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185
BN73711	Клапан кульковий, 1-1/2"	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185, 3230
BN73761	Клапан кульковий, 2" повнопрохідний	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185, 3230
BN73795	Клапан 2" повнопрохідний з різьбою	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185
BN73564	Клапан ¾" кульковий поліпр. 2-ходовий	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185, 3230, 3330, 4420, SPX3310
BN94071	Клапан бронзовий кульковий ¼ NPT	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185, 3210
87268158	Клапан 2" повнопрохідний колекторний, дросельний	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3310
BN304328	Клапан кульковий, 2.0 FLB, без -HNDL	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3310
BN311011	Клапан 3-ходовий, 1-1/4 SL	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3310, SPX3320
BN321070	Клапан кульковий, 3" фланцевий	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3310, SPX3 320
BN322253	Клапан 1.5" кульковий (RWK)	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3320
BN324998	Клапан кульковий, 2" фланцевий x 2" фланцевий	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3310, SPX3 320
87268180	Клапан 1.25 кульковий вузлова збірка	Моделі оприскувачів Patriot 3330, 4420, S PX3310, SPX3320
87268840	Клапан колекторний – штанга	Моделі оприскувачів Patriot 3330, SPX3310, S PX3320
BN322929	Клапан 3" колекторний кульковий	Моделі оприскувачів Patriot 3330, 4420, SPX3310, SPX3320
BN324057	Клапан кульковий, 2.2 FLB, поліпр.	Моделі оприскувачів Patriot 3330, 4420, SPX3320



ШЛАНГИ ТА ТРУБИ БЕЗ КІНЦЕВОЇ АРМАТУРИ

ШЛАНГИ БЕЗ КІНЦЕВОЇ АРМАТУРИ

CNH Original Parts пропонує за доступною ціною широкий асортимент шлангів без кінцевої арматури, що дозволять вам дуже швидко відновити працездатність вашої техніки і повернути її до роботи. Ми використовуємо для заміни високоякісні фірмові комплекти шлангів, які гарантують таку саму вам продуктивність, безпеку та міцність, як і шланги від оригінального виробника. Кожен замінний блок шлангів виготовлений з більш ніж чотирикратним запасом міцності на розрив по відношенню до робочого тиску. CNH пропонує шланги без кінцевої арматури для широкого переліку можливих областей застосування – від рідинних систем низького та високого тиску до систем кондиціонування повітря.



ТАБЛИЦЯ АСОРТИМЕНТУ ШЛАНГІВ / ТРУБ БЕЗ КІНЦЕВОЇ АРМАТУРИ

АРТИКУЛ	ОПИС	МОДЕЛІ
BN29564	Шланг, гнучкий – 2" без кінц.арм., EPDM всмоктув.	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420,
87268908	Шланг, з кабіни до комп.	SPX3320 Моделі оприскувачів Patriot SPX3310
87268907	Шланг, з кабіни до сушилки	Моделі оприскувачів Patriot SPX3310
BN53841	Шланг, без кінц.арм. 2" EPDM всмоктув.	Моделі оприскувачів Patriot 3330, 4420, SPX3310, SPX3320
BN309785	Шланг, без кінц.арм. Kanaflex 390SD, 1 ½" x 13.8'	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, SPX3320
BN310615	Шланг, без кінц.арм. 1 ½" x66"	Моделі оприскувачів Patriot 3150, 3185
BN52310	Шланг, без кінц.арм. ¾" x 1/8" ПВХ	Моделі оприскувачів Patriot 3185, SPX3310
BN27905	Шланг, без кінц.арм. EPDM ¾" ID x 12"	Моделі оприскувачів Patriot 3185, 3230, 3330, 4 420, SPX3320
BN53479	Шланг, без кінц.арм. 1" EPDM зливний	Моделі оприскувачів Patriot 3185, 3230, 3330, 4420, S PX3310, SPX3320
BN72041	Шланг без кінц.арм. ¼" EPDM зливний	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, SPX3310, SPX3320
BN53842	Шланг, без кінц.арм., гнучкий 1 ½" EPDM зливний	Моделі оприскувачів Patriot s 3230, 3330, SPX3320
BN54239	Шланг, без кінц.арм., чорний ½" EPDM зливний	Моделі прискувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3320
BN75913	Труба, без кінц.арм. 3/8"EVA	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, SPX3320
BN310394	Шланг, без кінц.арм. 1 ¼" всмоктув. верх.	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, 4420, SPX3310, SPX3 320
BN53621	Шланг, без кінц.арм. 1 ½" EPDM всмоктув.	Моделі оприскувачів Patriot 3330, SPX3320
87271155	Шланг, без кінц.арм. 1 ¼" всмоктув. стандарт.	Моделі оприскувачів Patriot 3230, 3330, SPX3320
342228A1	Шланг, без кінц.арм. 1 ¼"всмоктув.	Моделі оприскувачів Patriot 3330, 4420, SPX3310, SPX3 320, SPX4 410
BN21728	Шланг, без кінц.арм. 2" випуск.	Моделі оприскувачів Patriot 4420, SPX3150, S PX3185
BN2292088	Труба, без кінц.арм., забір повітря 3/8" чорний	Моделі оприскувачів Patriot 3185, 3230, 3330, 4420, S PX3310, SPX3320

7-½˝ БАГАТОЦІЛЬОВІ НОЖИЦІ/СЕКАТОР

- Лезо зі шліфованої та закаленої нержавіючої сталі для тривалого збереження заточки ріжучої кромки
- Ріже все від дротів до гілок
- Легка рукоятка
- Ергономічна форма ручок



• Арт. MC89004



ВІДНОВЛЕНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ОРИГІНАЛЬНІ ВІДНОВЛЕНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ CNH

На сьогодні у вас більше ніж будь-коли причин обрати оригінальні відновлені запчастини від CNH для вашого обладнання. Від більш широкого вибору запчастин до меншої тривалості простою під час встановлення – ви неодмінно оціните унікальні переваги, які пропонують запасні частини Reman.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Значні заощадження** – Оригінальні відновлені запчастини CNH коштують дешевше, ніж нові — вони гарантують максимальну продуктивність при цілком помірній ціні.
- **Більший вибір** – Щодня ми додаємо все нові і нові товари до нашого і без того широкого асортименту Reman. Такий великий вибір дає вам більше можливостей для задоволення потреб вашого обладнання.
- **Менше простоїв завдяки варіантам встановлення** – Оскільки відновлені оригінальні запасні частини CNH вже готові до встановлення, наші спеціалісти з технічного обслуговування можуть витрачати менше часу на виконання ремонтних робіт або встановлення купленого обладнання. Який це дає результат? Швидкий ремонт та безпрецедентна кількість продуктивних годин безперебійної роботи вашої техніки.
- **Швидкий кредит під ваші старі запчастини** – наявні у вас старі запчастини мають свою вартість. Ваш місцевий дилер здатний здійснити швидкий та ретельний аналіз наявних у вас запчастин, що видати під них кредит швидше, ніж будь-хто інший в цій галузі. (Вартість запчастин відрізняється залежно від стану.)



- **Більш висока вартість** – це факт. Коли ви встановлюєте оригінальні відновлені запчастини CNH на своє старе обладнання, ви можете розраховувати на збільшення його продажної ціни.
- **Продуктивність як у нових деталей від виробника** – на відміну від сторонніх запчастин, кожна оригінальна відновлена деталь CNH розроблена таким чином, щоб забезпечувати продуктивність, ідентичну новій деталі, аби задовольнити високі вимоги CNH до продуктивності. З гарантією.

ТАБЛИЦЯ АСОРТИМЕНТУ REMAN

АРТИКУЛ	ОПИС	МОДЕЛЬ
87417069	Reman – Коліно шатуна (лише Пн. Амер.)	Моделі обприскувачів Patriot 3150, 3185, 3210
87430145	Reman – Голова блоку цил. з клапанами (лише Пн. Амер.)	Моделі обприскувачів Patriot 3150
JR802697	Reman – Комплект турбонагнітача, турбонагнітач в зборі, відновлений	Моделі обприскувачів Patriot 3150, 3185, 3210
JR908032	Reman – Колінчастий вал двигуна (лише Пн. Амер.)	Моделі обприскувачів Patriot 3150, 3185, 3210
JR929403	Reman – Насос, олива двигуна, упорск. палива (лише Пн. Амер.)	Моделі обприскувачів Patriot 3150
JR929490	Reman – Форсунка, упорск. палива, відновлений (лише Пн. Амер.)	Моделі обприскувачів Patriot 3150
JR937404	Reman – Насос, олива двигуна (лише Пн. Амер.)	Моделі обприскувачів Patriot 3150, 3185, 3210
JR930131	Reman – Форсунка, блок упорск. - паливо (лише Пн. Амер.)	Моделі обприскувачів Patriot 3185, 3210
JR935784	Reman – Упорск. насос в зборі – упорск. палива (лише Пн. Амер.)	Моделі обприскувачів Patriot 3185
JR935785	Reman – Упорск. насос в зборі (лише Пн. Амер.)	Моделі обприскувачів Patriot 3210
8415656R	Reman – Коліно шатуна з вкладишем	Моделі обприскувачів Patriot 4420
87342925	Reman – Колінчастий вал з індикатором швидкості, відновл. (лише Пн. Амер.)	Моделі обприскувачів Patriot 4420
JR991123	Reman – Насос, олива двигуна	Моделі обприскувачів Patriot 4420



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ / ФІЛЬТРИ

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ MAGNA POWER™

Вібрація - одна з основниих причин зносу акумуляторної батареї. На решітки в акумуляторних батареях Magna Power Commercial Battery нанесене епоксидне покриття, щоб запобігти пошкодженню та забезпечити тривалішу роботу, ніж у стандартно закріплених акумуляторних батарей. Ці міцні та надійні акумуляторні батареї від Case IH гарантують максимальну віддачу потужності в найсуворіших умовах. Доступні в широкому серійному асортименті; завдяки силі струму у 1300 ампер при холодному запуску двигуна (CCA) і до 435 хв. резервної ємності (RC) дані акумуляторні батареї - це саме ті витривалі «робочі конячки», які вам необхідні. Усі акумуляторні батареї підтримуються найкращою в галузі універсальною гарантійною програмою.



ТАБЛИЦЯ АСОРТИМЕНТУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

МОДЕЛЬ	СУХІ ЕЛЕМЕНТИ	КІЛЬКІСТЬ	РІДИННІ ЕЛЕМЕНТИ	КІЛЬКІСТЬ
Модель обприскувача Patriot SPX 3150 (6/04-5/09)	BMF31G	1	BMF31GW	1
Модель обприскувача Patriot SPX 3185 (8/04-5/09)	BMF31G	1	BMF31GW	1
Модель обприскувача Patriot SPX 3210 (8/05-5/09)	BMF31G	1	BMF31GW	1
Модель обприскувача Patriot 3230 (7/09-)	BMF31GS	2	BMF31GSW	2
Модель обприскувача Patriot SPX 3310 (11/04-5/09)	BMF31G	1	BMF31GW	1
Модель обприскувача Patriot SPX 3320 (11/06-4/09)	BMF31GS	2	BMF31GSW	2
Модель обприскувача Patriot 3330 (11/08-)	BMF31GS	2	BMF31GSW	2
Модель обприскувача Patriot 4420 (8/06-)	BMF31GS	2	BMF31GSW	2

ФІЛЬТРИ

ОРИГІНАЛЬНІ ФІРМОВІ ФІЛЬТРИ CASE IH

Наші мастильні фільтри для двигуна для новіших моделей мають двостепеневу конструкцію, котра зупиняє забруднення, яке пропускають декотрі конкурентні сумісні фільтри. Така комбінована конструкція фільтра усуває найдрібніші мікрочастинки, що можуть спричинити серйозну несправність у сучасних високотехнологічних двигунах. Фільтри Case IH спеціально розроблені для забезпечення найвищої продуктивності .



ТАБЛИЦЯ АСОРТИМЕНТУ ФІЛЬТРІВ

МОДЕЛЬ	МОТОРНОЇ ОЛИВИ	ПАЛИВНИЙ	ГІДРАВЛІЧНИЙ	ПОВІТРЯНИЙ	КАБІННИЙ	ЗАГЛИБНИЙ
3150 Модель обприскувача Patriot (6/04–5/09)	J934430	D139225, J286503	N14232	249988A1 (Внутр) 249987A1 (Зовн) BN304339 (Клап. рег.пов.тиск)	87267368	87267807 87270935
3185 Модель обприскувача Patriot (8/04–5/09)	J934430	D139225, J286503	N14232, BN53958	249988A1 (Внутр) 249987A1 (Зовн) BN304339 (Клап. рег.пов.тиск)	87267368	87267807 87270935
3210 Модель обприскувача Patriot (8/05–5/09)	J934430	D139225, J286503	N14232	249988A1 (Внутр) 249987A1 (Зовн) BN304339 (Клап. рег.пов.тиск)	87267368	87267807
3230 Модель обприскувача Patriot (7/09–)	87803261	87803200, 87592170	87272033, 87601556	87682985 (Внутр) 87682984 (Зовн) BN304339 (Клап. рег.пов.тиск)	293615A1, 87267363 (вуг.)	87267807
SPX3310 Модель обприскувача Patriot (11/04–5/09)	J934430	D139225, J286503	N14232, 87272033	249988A1 (Внутр) 249987A1 (Зовн) BN304339 (Клап. рег.пов.тиск)	87267368	87270935
SPX3320 Модель обприскувача Patriot (11/06–4/09)	87803261	87803200, 87592170,	87601556, 87272033	87682985 (Внутр) 87682984 (Зовн) BN304339 (Клап. рег.пов.тиск)	87267363 (вуг.), 293615A1, 87684088 (станд)	87267807
3330 Модель обприскувача Patriot (11/08–)	87803261	87803200, 87592170,	87601556, 87272033	87682985 (Внутр) 87682984 (Зовн) BN304339 (Клап. рег.пов.тиск)	87267363 (вуг.), 293615A1	87267807
4420 Модель обприскувача Patriot (8/06–)	366700A1	87360565, 87356193	N14232, 87272033	87409407 (Внутр) 87409371 (Зовн) BN304339 87409377	87267363 (вуг.), 87408613, 87409368	87267807

МАСТИЛА

ПРОГРАМА АНАЛІЗУ РІДИНИ SYSTEMGARD

Програма аналізу рідини Systemgard Fluid Analysis – це інструмент профілактичного технічного обслуговування, який надає інформацію як про стан рідини, так і про внутрішній стан деталі чи системи без демонтажу. Уявіть можливість побачити, що саме відбувається всередині двигуна, коробки передач чи гідравлічної системи.

- **Збільшує інтервали між замінами мастила** – контроль за станом мастила оптимізує інтервали між заміною мастила, таким чином Ви отримуєте максимум від рідини, за яку платите. Менша кількість замін мастила мінімізує витрати на технічне обслуговування та максимально подовжує тривалість експлуатації техніки.
- **Визначає дрібні неполадки до того, як вони перетворяться на серйозні проблеми** – найсучасніший аналіз рідини розпізнає бруд, продукти зношення, розрідження палива та охолоджувальну рідину – забруднення, що можуть спричинити катастрофічну поламку або суттєве скорочення ресурсу обладнання.
- **Підвищує надійність активів** – випробування та аналіз забезпечують готовність одиниць техніки, їхню роботу та отримання доходу.
- **Збільшує ліквідну вартість** – результати аналізу надають цінну вибірку даних, яка з легкістю підтверджує вищу ліквідну вартість обладнання.
- **Подовжує ресурс обладнання** – Контроль за чистотою та ефективністю фільтрації системи дозволяє подовжити ресурс вашого обладнання і суттєво зменшити затрати на заміну вузлів.



ТЕСТОВІ КОМПЛЕКТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РІДИНИ

Тестові комплекти для аналізу рідини можна замовити через програми Systemgard чи MONITOR Fluid Analysis. Набори обох програм забезпечують професійну діагностику, профілактичну перевірку технічного стану, покликану оцінити стан мастила, зношення деталей та забруднення у двигунах, гідравлічних системах і трансмісіях. Обидві програми надають звіт по результатам перевірки, підготовлений незалежною лабораторією, по кожному заявленому зразку.

Щоб замовити набори для аналізу рідини Systemgard, обладнання і матеріали для зразків, звертніться до вашого локального дилера CASE IH.

ТЕСТОВІ НАБОРИ SYSTEMGARD

МАСТИЛО	АРТ. # CC2735QS	АРТ. # CC2736QS
Призначення	Двигуни	Гідравліка
Мета	Контроль зношення та забруднення	Контроль зношення деталі, забруднення та стан мастила
Перевірка		
24 метали по ICP(інд.зв.плазма)	•	•
% розрідження палива	•	
% кіптяви	•	
Проба на потріскування, вода	•	•
В'язкість при 40˚C		•
Окислення/Нітрація по FTIR		•
Кількість часток *(КПП отримують пряме зчитув. ферографії)*		•

РЕАГЕНТИ

МАРКУВАЛЬНІ ПІНИ, ОЧИЩУВАЧІ БАКІВ І БАРВНИКИ

МАРКУВАЛЬНІ ПІНИ CNH

Фірмові маркувальні піни CNH мають хімічний склад, який гарантує найвищу продуктивність та утворює великі об'єми термостійкої піни під більш широким діапазоном заданих значень тиску, ніж звичайні синтетичні маркувальні піни на ринку. Наша піна не розбризкується при нанесенні під високим тиском та краще протистоїть суворим умовам. Вона є стійкою до додавання барвників, незаймиста та придатна до заморожування/розморожування без негативних наслідків. В залежності від ваших пріоритетів у врожайності та економії можна обрати піни с преміум та економ формулою суміші. Тара місткістю 1 галон.



ОЧИЩУВАЧ БАКУ CNH

Фірмовий очищувач баку CNH – це потужний рідкий спрей для очищення баку, хімічна формула якого дозволяє перетворювати на емульсію та зв'язувати залишки пестицидів з водою для їх подальшого вимивання і повного очищення баку. Очищувач не забиває мембрани та форсунки як сухі очищувачі баку та знищує нашарування пожнивних залишків. Формула з високим pH нейтралізує органічні кислоти та піддається змиванню за допомогою звичайного розчину з проточної води. Крім того, він містить інгібітори корозії, які захищають ваше обладнання.

БАРВНИКИ МАРКУВАЛЬНИХ ПІН CNH

Синій та рожевий фірмові фарбники від CNH підвищують видимість в умовах подвійних культур, хімічної пари, гербіцидної обробки та масивних пожнивних залишків, коли відблиски сонця від стерні і стебел зернових культур перешкоджають огляду піни білого кольору. Використовуйте 1–2 унцію барвника на 10 галонів пінної суміші.. Зручне тарування у каністрах ємкістю 1 пінта.

АРТИКУЛ	ОПИС
MC7000GL	1 галон маркувальної піни преміум
MC7010GL	1 галон маркувальної піни економ
MC7025QT	1 кварта спрею для очищення баку
MC7020PT	1 пінта синього барвника маркувальної піни
MC7015PT	1 пінта рожевого барвника маркувальної піни

ФАРБИ

Саме час перефарбувати або підмалювати вашу техніку. Фарба Case IH не тільки оновить зовнішній вигляд вашого обладнання, але й захистить його від іржі, корозії та навіть вицвітання! Захистіть свої інвестиції та додайте вартості свої техніці, запобігаючи проблемам до того, як вони виникнуть. Хімікати, дизель та екстремальні погодні умови – всі вносять свою частку. Стійке фінішне покриття витримує суворі погодні умови та вплив хімічних реагентів. Фарба від CNH Original Parts задовольнить ваші високі вимоги та збереже бездоганний вигляд вашого обладнання на багато років. Подовжіть життя вашого обприскувача з фарбою від CNH Original Parts.



ТАБЛИЦЯ АСОРТИМЕНТУ ФАРБ

ОПИС	АРТИКУЛ АЕРОЗОЛЬ	АРТИКУЛ КВАРТА	АРТИКУЛ ГАЛОН	АРТИКУЛ 5 ГАЛОНІВ
Case IH Червоний (MS 3, черв.)	B17566N	B17564	B17562	B504438
CNH Темно-сірий	B96104	B96105	B96106	—

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ХІМІКАТІВ

БОЧКОВІ НАСОСИ, ДРЕНАЖНИЙ ПІДДОН ТА ЗЛИВНА ТРУБКА

РУЧНІ БОЧКОВІ НАСОСИ

Ці бочкові насоси дозволяють переганяти рідину просто та зручно. Переміщення я великих об'ємів рідини під низьким тиском робить процес перекачування хімікатів безпечнішим. Це не поршневий чи вакуумний насос – унікальний патентований механізм подвійної дії дозволяє перекачувати рідину як при русі вниз, так і вгору, завдяки чому досягається висока продуктивність роботи – близько 15 унцій за один зворотно-поступальний цикл. Всі насоси оснащені спеціальним пристроєм на ручці для блокування/захисту від дітей. Вони ефективно працюють з ємкостями від 5 до 55 галонів або навіть більше. В них немає зношуваних частин, а кожен з цих високоякісних насосів має 24-місячну гарантію від виробника.

Двох пальців на рукоятці цілком достатньо, аби перекачувати в'язкі рідини, агресивні кислоти чи лужні хімікати. Насоси відлиті з міцних та стійких до хімікатів поліпропілену та поліетилену. Їх можна використовувати для багатьох кислот, лугів, їдких та хлорних хімікатів, мастил, пестицидів, дизельного палива та рідких добрив. (Не призначені для використання з сильними розчинниками, легкозаймистими рідинами або для перекачування бензину). Три зручних розміри насосів підходять під різноманітні ємкості, від відер до бочок.

- Більш безпечне та ефективне перекачування рідини
- Швидкий та безперервний потік рідини (навіть в'язких рідин до 8.800 cps)
- Немає зношуваних частин
- Конструкція з нейтрального пластику забезпечує тривалий термін служби

АРТИКУЛ	ОПИС
BEZ20050	Бочковий насос CNH, 55 галонів
BEZ6015	Бочковий насос CNH, 15 галонів
BEZ255	Бочковий насос CNH, 5 галонів
BEZ255ADPT	Перехідник зливного жолоба CNH для відер на 5 галонів





- Арт. BEZ20050
- Арт. BEZ6015
- Арт. BEZ255

КВАРТОВА/ГАЛОННА ЗЛИВНА ТРУБКА

- Конструкція з подвійною різьбою підходить для 1-галонних каністр, 5-галонних відер та 1-квартових бочок
- Зворотний клапан впуску повітря дозволяє пришвидшити потік та уникнути утворення бульбашок
- Оснащена захисною кришкою, аби запобігти розбризкуванню рідини або забрудненню
- Ідеальна для мастил, охолоджуючих рідин та хімікатів
- Арт. MC3250 – Гнучка трубка, Квартовий/Галонний



- Арт. MC3250

Показано на прикладі кришки 5-галонної ємкості

5-ГАЛОННИЙ ДРЕНАЖНИЙ ПІДДОН

- 5-галонна місткість для більш простих та чистих замін оливи
- Рідини витікають прямо в широкий отвір
- Козирок проти розбризкування стримує рідину при наливанні
- Штампована рукоятка спрощує перенесення, наливання та зберігання
- Розміри піддона: 23-½″ × 18″ × 6-¾″



- Арт. MC11845 Дренажний піддон, 5 галонів

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ SOLARIS

Класичний дизайн із обтічною формою оправи поєднує в собі чудову посадку та стиль. Оправа виготовлена із ударостійкого нейлону. Пружинний надбрівний демпфер, м'які носові подушки з ПВХ, прогумовані дужки для комфорту.
Лінзи забезпечують 99.9% захисту від ультрафіолету, вилиті з полікарбонату оптичної якості. Лінзи з покриттям проти подряпин. З вибором лінз: прозорі та із дзеркальним покриттям сріблястого відтінку. Герметичний розкладний футляр бренду U.S. Safety.

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ BLACKSTONE

Класичний дизайн та виконання. Полікарбонатні лінзи забезпечують 99.9% захисту від ультрафіолету. М'які носові подушки з ПВХ, широкі дужки із прогумованими накладками, лінзове покриття проти подряпин. З вибором лінз: сірі та та із дзеркальним покриттям золотого відтінку. Герметичний розкладний футляр бренду U.S. Safety.

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 931

Ультратонкий легкий обтічний дизайн, розроблений для чоловіків та жінок. Поєднує елегантний вид із міцною надійністю. Прогумовані дужки, ударостійкі полікарбонатні лінзи, 99.9% захист від ультрафіолету та з покриттям проти подряпин. З вибором лінз: прозорі та сірі. Герметичний футляр-розкладачка бренду U.S. Safety.

АРТИКУЛ	ОПИС
MC971C	Solaris, лінзи прозорі (зображені)
MC971M	Solaris, лінзи срібні дзеркальні
MC955G	Blackstone, Лінзи сірі
MC955M	Blackstone, Лінзи золоті дзеркальні (зображені)
MC931C	931, лінзи прозорі
MC931G	931, лінзи сірі



• Арт. MC971C
Лінзи прозорі



• Арт. MC971M
Лінзи дзеркальні срібні



• Арт. MC955M
• Лінзи дзеркальні золоті



• Арт. MC955G
Лінзи сірі



• Арт. MC931G
Лінзи сірі



• Арт. MC931C
Лінзи прозорі

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ СЛУХУ

ПРЕМІУМ ЗАХИСТ ОРГАНІВ СЛУХУ ВІД CASE IH

Захистіть ваш слух від шуму техніки за допомогою високоякісного захисту органів слуху. Захисні амбушюри Case IH повністю закривають зовнішнє вухо, щоб гарантувати герметичне прилягання, яке убезпечує слуховий канал від шкідливого звуку.

- NRR = захист при 25 дБ
- Дуже низький профіль
- Рівномірне 4-точкове розприділення у поєднанні із м'якими амбушюрами Soft-Seal™ для комфорту при тривалому носінні , та незначним стисненням
- Довговічніпружини наголів'я із нерж. сталі
- CSA Класу A
- Номер арт. MC2350



ПОРТАТИВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ ВИТОКІВ

Класичний дизайн та виконання. Полікарбонатні лінзи забезпечують 99.9% захисту від ультрафіолету. М'які носові подушки з ПВХ, широкі дужки із прогумованими накладками, лінзове покриття проти подряпин. На вибір лінзи сірого кольору та золотого із дзеркальним покриттям. Герметичний розкладний футляр бренду U.S. Safety.

• Арт. MC 1120



ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

РЕСПІРАТОРИ ТА ФІЛЬТРИ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕСПІРАТОРНИЙ НАБІР

Даний набір представляє собою економну опцію, що не потребує особливого обслуговування, оскільки картриджі та фільтри – це єдині змінні деталі. Забезпечує зручне, ефективне застосування протягом стандартного терміну експлуатації, що складає близько 30 використань, за умови заміни картриджу та фільтру попередньої очистки. Лицева частина виготовлена з гіпоалергенного ущільнюючого матеріалу. Зручно укомплектований та запакований разом із картриджами для захисту від випарів органічних речовин та фільтром попередньої очистки N95 для фільтрації твердих і рідких частинок не нафтового походження (95% ефективності). Підходить для застосування при роботі з лаками, емалевими фарбами та більшістю доступних в продажі пестицидів. Бренд U.S. Safety. Розмір: Середній/Великий.



• Арт. MC9050

ДРІБНОДИСПЕРСНІ РЕСПІРАТОРИ N95 – НАБІР ІЗ 5 ШТУК

Ідеальний в умовах спеки, вологості та запилення. Оболонка Dura-Mesh® витримує тест на міцність і зручно прилягає до носа без металевого носового затискача. Великий клапан виходу швидко вентилює гаряче повітря для безперебійного поступання свіжого повітря. Зручний індивідуальний ящичок на 5 респіраторів має окреме відділення для використаної маски. Упаковка та товар зроблені без застосування ПВХ. Бренд компанії Moldex.



• Арт. MC2300

КОМБІНОВАНІ КАРТРИДЖІ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ОРГАНІЧНИХ ВИПАРОВУВАНЬ / N95

Призначення: випаровування органічних речовин та тверді і рідкі частинки не нафтового походження (95% ефективності). Блістерна упаковка, 2 шт.

ЗАМІНА ФІЛЬТРІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ ДЛЯ РЕСПІРАТОРІВ N95

Призначення: Тверді і рідкі частинки не нафтового походження (95% ефективності). Поліетиленова упаковка, 6 шт.



• Арт. MC9055



• Арт. MC9060

ВОГНЕГАСНИКИ

ПОРОШКОВІ ВОГНЕГАСНИКИ ДЛЯ ПОЖЕЖ КЛАСУ A, B, C

Розроблені та виготовлені відповідно до стандартів найвищої якості, дані сухі хімічні вогнегасники на основі спеціального порошку фосфату амонію можуть ефективно застосовуватись у боротьбі із пожежами класів A, B, також класу C включно, який передбачає використання вогнегасника в безпосередній близькості до електричного обладнання під напругою. Відповідає вимогам стандартів DOT, Coast Guard and OSHA. Бренд компанії Amerex. Виготовлено в США.

ВОДЯНІ ВОГНЕГАСНИКИ

Діючою речовиною в боротьбі із полум'ям є вода, яка знаходиться під тиском у візуально помітному вогнегаснику із нержавіючої сталі. Здатність протягом 50 секунд гарантувати потужний напірний струмінь на дистанції 30-45 футів, що ефективно охолоджує, змочує і проникає до епіцентру пожежі, робить цей вогнегасник дуже ефективним і простим у використанні навіть для недосвідчених операторів при пожежах класу A. Бренд компанії Amerex. Виготовлено в США.



• Арт. B504765
• Арт.549975C91



• Арт. 549974C91
• Арт. 549973C91

АРТИКУЛ	ОПИС	АРТИКУЛ КАНАДА
549973C9	Порошк. вогнегасник – місткість 2-½ фунт. (1.03 кг) - U/L клас 1A-10B:C, вкл. монт. кронштейн*	B500802*
549974C9	Порошк. вогнегасник – місткість 5 фунт. (2.06 кг) - U/L клас 2A-10B:C, вкл. монт. кронштейн*	B500803*
549975C9	Порошк. вогнегасник – місткість 10 фунт. (4.24 кг) - U/L клас 4A:80B:C.	B500804*
B504765	Порошк. вогнегасник – місткість 20 фунт. (8.5 кг) - U/L клас 20A-120B:C.	B504765X*
549978C91	Порошк. вогнегасник – монтажний кронштейн для 10 фунт. (4.24 кг)	
700709201	Порошк. вогнегасник – монтажний кронштейн, підх. для 20 фунт. та 2-½ галон.	
700709200	Водяний Вогнегасник – 2-½ галонів (9.45 літрів) місткість - U/L рейтинг 2A	B504282*
700709201	Водяний Вогнегасник – монтажний кронштейн, підх. для 20 фунт. та 2-½ галон.	

**Відповідає вимогам CN та CSA*



• Арт. 700709200

ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ

ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РУК ТА ДОЗАТОРИ

Безпечні, ефективні очищувачі рук та дозатори для всіх типів забруднень та робочих умов. Від інтенсивного очищення до легкого зволоження – широкий асортимент засобів з екологічно чистим складом та різними упаковками для наступних застосувань:

- смоли
- олива
- мастило
- гудрон
- кіптява
- ґрунт
- друкарське чорнило
- епоксидні смоли
- фарба
- гума
- цемент
- клей для прокладок та кераміки
- барвники
- лак
- поліроль
- уретанові сполучні та фарби
- силікони
- морилка
- наповнювачі
- ґрунтовки
- олійні фарби та інші речовини



АРТИКУЛ	ОПИС
ZPX21241	Очищувач рук – цитрусовий м'який лосьйон – 7.5 рід. унц./221 мл
ZPX21243	Очищувач рук – цитрусовий м'який лосьйон – 1 гал./3.78 л
ZPX20928	Очищувач рук – цитрусовий м'який крем – 14 унц./400г
ZPX20929	Очищувач рук – цитрусовий м'який крем – 4.5 фунт./2.04 кг
ZPX21244	Очищувач рук – цитрусовий пемзовий лосьйон – 7.5 рід. унц./221 мл
ZPX30755	Очищувач рук – цитрусовий пемзовий лосьйон – 15 рід. унц. /443 мл
ZPX21246	Очищувач рук – цитрусовий пемзовий лосьйон – 1 гал./3.78 л
ZPX21240	Очищувач рук з насосом – інтенсивний пемзовий – 1 гал./3.78 л
ZPX21335	Очищувач рук Parr – 16 рід. унц./473.2 мл
ZPX25072	Цитрусові вологі серветки – 72 шт.
ZPX95140	Очищувач рук - дозатор натискного типу - 1 кожний
ZPX90128	Кронштейн очищувача рук ємкістю 1 галон – 1 кожний





РУКАВИЦІ

РОБОЧІ РУКАВИЦІ

Захистіть свої руки з цими міцними та зручними рукавицями. Завдяки широкому асортименту стилів та матеріалів Case IH зможе підібрати рукавиці саме для вас.

АРТИКУЛ	ОПИС
MC6000M	Рукавиці механіка – Case IH, Medium
MC6000L	Рукавиці механіка – Case IH,
MC6000XL	Рукавиці механіка – Case IH, X-Large
MC6050M	Посилені рукавиці механіка – Case IH, Medium
MC6050L	Посилені рукавиці механіка – Case IH, Large
MC6050XL	Посилені рукавиці механіка – Case IH, X-Large
MC6600M	Посилені камуфляжні рукавиці механіка – Case IH, Medium
MC6600L	Посилені камуфляжні ркавиці механіка – Case IH,
MC6600XL	Посилені камуфляжні рукавиці механіка – Case IH, X-Large
MC6800M	Рукавиці з волової шкіри лицевої – Case IH, Medium
MC6800L	Рукавиці з волової шкіри лицевої – Case IH, Large
MC6800XL	Рукавиці з волової шкіри лицевої – Case IH, X-Large
MC6855L	Рукавиці з волової шкіри, обшиті замшею – Case IH, Large
MC6855XL	Рукавиці з волової шкіри, обшиті замшею – Case IH, X-Large
MC6900L	Шкіряні безпальцеві рукавиці – Case IH, Large
MC6200L	Коричневі полотняні рукавиці – Large
MC6300L	Жовті робочі рукавиці – Case IH, Large





НІТРИЛОВІ РУКАВИЦІ

На 100% складаються з синтетичної гуми, яка забезпечує неперевершений захист від різних типів розчинників та шкідливих хімікатів.. Підходять для користувачів з чутливістю до латексу з натуральної гуми. Рельєфні подушки на пальцях дозволяють краще утримувати брудні деталі та інструменти.

АРТИКУЛ	ОПИС
MC0720L	Одноразові рукавиці 100 шт./коробка, N-Dex, нітрилові рукавиці, розм. Large
MC1450L	100 шт/коробка, нитрилові рукавиці економ, розм. Large



CASE IH
AGRICULTURE

www.caseih.com





БЕЗПЕКА НІКОЛИ НЕ ЗАШКОДИТЬ!™
Ніколи не використовуйте обладнання без попереднього ознайомлення з керівництвом користувача. Перед використанням обладнання огляньте його і переконайтесь у його працездатності. Слідуйте вказівкам попереджувальних знаків і застосовуйте рекомендовані засоби безпеки.

CASE IH є зареєстрованим товарним знаком компанії CNH America LLC. Усі товарні знаки, що згадуються тут у зв'язку з товарами та/або послугами будь-яких інших компаній окрім CNH America LLC, є власністю цих компаній.

CNH America LLC залишає за собою право на внесення змін у конструкцію і технічні характеристики в будь-який час без попереднього повідомлення і без зобов'язань вносити зміни або доповнення до раніше проданого обладнання. Технічні характеристики, описи та ілюстрації є максимально точними на момент публікації, наскільки це можливо, але можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Доступність деяких моделей і версій залежить від країни, в якій використовується обладнання.

PM-14852 Видано 03/10 Замінює: Ні © 2010 CNH America LLC. Всі права збережено. Надруковано в США.