СЕРИИ ПЛУГОВ R 41 | R 71

НАВЕСНЫЕ, ОБОРОТНЫЕ, 2-7-КОРПУСНЫЕ ПЛУГИ

GRÉGOIRE BESSON



R41 ДЛЯ ТРАКТОРОВ ОТ 110 ДО 220 Л.С.
R71 ДЛЯ ТРАКТОРОВ ОТ 110 ДО 220 Л.С.

R 41 | R 71

Навесные, оборотные плуги с позиционным смещением 1-го корпуса

Прочность, простота и выносливость

СЕРИИ плугов R 41 и R 71 разработали специалисты GRÉGOIRE-BESSON для специалистов, работающих на полях.

Данные плуги отличаются простотой в регулировках, работой в поле, и долгим ресурсом.











Головка RHAD

2 роликоподшипника с коническими роликами одинакового диаметра (со временем можно убирать люфт).

Упоры наклона механические

Прицепная поперечина на болтах (в наличии другие типы)

- RHAD 100 на серии R 41 Вал головки Ø100 мм
- RHAD 115 на серии R 71 Вал головки Ø115 мм

Головка RHAS

Та же конструкция, что и RHAD, но с усиленной структурой :

- Более толстые сечения
- Прицепная поперечина механо-сварная

RHAS 100 на R 41 в опции

- Вал головки Ø100 мм

RHAS 115 в стандарте на серии R 71, начиная с 5-корпусного


- Вал головки Ø115 мм



Овальные отверстия 3-ей точки



Пальцы с блокировкой от проворачивания



Рабочая ширина регулируется

5 размеров ширины захвата:

- 12-14-16-18-20''


Пята-кронштейн на несколько положений, на втулке / провставке


Болты проходят через провставки :

- Контролируемая затяжка
- Болты не рвутся
- Просто и быстро регулировать









Соединение головка/рама напрямую

- Позиционная регулировка смещения 1-го корпуса (1)
- Регулировка выравнивания механической тягой или гидроцилиндром, в опции (обязателен на 5-корпусном, и плюс для сдвига к центру)

Орудие компактно

Прямое соединение = первый корпус близко от трактора.

- Плуг легче поднимать
- Плуг легче переворачивать

Эксплуатация с более легкими и компактными тракторами :

Требуется меньшая мощность навески

Меньший вынос сзади.

Рама

- Сдвоенная и модульная = возможность добавлять 1 корпус сзади
- Двойной кессон до предпоследнего корпуса для большей жёсткости
- Систематическое использование провставок
- Места вращения на втулках и со смазкой
- Плиты соединения из стального литья

R 41

Плуг от 2 до 4 корпусов | Навесные, оборотные, выносливые плуги
Простой, компактный и экономный

СЕРИЯ R 41

Гамма R 41 характеризуется простотой конструкции, что обеспечивает фермеру простоту работы и быстрый пуск в эксплуатацию.

Механическая регулировка ширины захвата позволяет адаптироваться к любым условиям и потребностям вспашки.

Данный плуг рекомендуется для хозяйств, в которых на тракторе не меняют ширину колеи.



R 41 :

- от 2 до 4 корпусов
- Корпуса на болтовом креплении
- Защита срезным болтом C, B или гидравлическая безостановочная Y
- Рама 120×120 мм сдвоенная
- Вал головки Ø 100 мм

Для тракторов от 80 до 120 л.с.

Технические характеристики

	∅							Kg
R 41								
80 л.с.	100 мм	120×120 мм	2	160 мм до 170 мм	C, B, Y	90 см ▶ 100 см ▶	11'' à 20'' 12'' à 22''	870
100 л.с.			3					1 160
120 л.с.			4					1 450

Вес и мощности указаны для плугов, оснащённых :
Между корпусами : 90 см |Защита B | Головка RHAD 100 | Колесо RJR 200×14.5
Корпуса B2 16'' C16S | предплужники смешанного типа

Простой
Прочный
Компактный





R 71

Плуг от 3 до 7 корпусов | Навесные, оборотные, выносливые плуги

Простой, компактный и прочный

СЕРИЯ R 71

Гамма R 71 характеризуется простотой конструкции, что обеспечивает фермеру простоту работы, быстрый пуск в эксплуатацию и максимальный срок службы.

Механическая регулировка ширины захвата позволяет адаптироваться к любым условиям и потребностям вспашки.

Данный плуг рекомендуется для хозяйств, в которых на тракторе не меняется ширина колеи.



R 71 :

- от 3 до 6 корпусов (7 с защитой C)
- Корпуса на болтовом креплении
- Защита срезным болтом C, B, или гидравлическая безостановочная Y, Z
- Рама 150×150 мм, сдвоенная
- Вал головки Ø 115 мм

Для тракторов от 80 до 220 л.с.

Технические характеристики

								Kg
R 71								
110 л.с.	Ø115 мм Ø140 мм **с головкой RH140 (в опции)**	150×150 мм	3	170 см 180 см	C,B,Y, Z	90 см ▶ 100 см ▶ 110 см ▶ кроме на C	11'' à 20'' 12'' à 22'' 14'' à 24''	1 260 Kg
140 л.с.			4					1 560 Kg
170 л.с.			5					1 860 Kg
200 л.с.			6					2 160 Kg
220 л.с.			7		C			2 300 Kg

Вес и мощности указаны для плугов, оснащённых :
Между корпусами : 90 см | защита B | Головка RHAS 115 | Колесо RTTL 92 10/75 - 12



Простой
Прочный
Компактный

СЕРИЯ
R 71

с головкой
RH 140

Гамма R 71 движется вперед, и оснащается головкой RH 140 для экстремальных условий.





Головка RH 140 :

- Механо-сварная головка
- Регулировка наклона гидравликой
- Амортизатор 3-ей точки (опция)
- Блокировка в транспортном положении гидравликой (опция)
- Вал головки Ø 140 мм

ВИДЫ ЗАЩИТЫ GRÉGOIRE-BESSON

Тяжелые условия условия и резкие удары

ЗАЩИТА C



Срезные болты

- Лёгкая защита: небольшая нагрузка на долото, для лёгких почв
- Устанавливается на гамму R47 до 6-корпусов и на гамму R71 до 7-корпусов

ЗАЩИТА B



Убирающиеся болты

- Два срезных болта
- Точка поворота на одной оси с долотом
- Выбор болтов класса прочности : 8.8 или 10.9
- Корпус моноблочный : предупреждает появление люфта

ЗАЩИТА Y



Эксклюзив Grégoire-Besson

- Защита монтируется на 4-х отдельных шарнирах (отвод вверх / вниз и влево / вправо)
- Нагрузка на долото от 620 кг до 1600 кг
- Оси шарнира с тавотницей, что увеличивает срок службы

ЗАЩИТА Z



Для экстремальных условий

- Межосевые расстояния защиты пересмотрены, чтобы увеличить усилие на долото (700 до 2800 кг)
- Отвод от долота на : 78 см

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ДЕТАЛИ GRÉGOIRE-BESSON

Залог высокой производительности в спокойной обстановке

При изготовлении своих рабочих запчастей Grégoire-Besson применяет самые передовые технологии, чтобы добиться наилучшего качества.

Разработка и проектирование их форм оптимизируют требуемую тяговую мощность, с гарантией качества вспашки и врезания в почву в любых условиях. Оригинальные рабочие детали Grégoire-Besson проходят термообработку, для обеспечения как можно большего срока службы .

Оригинальные детали износа Грегуар-Бессон : используйте всё за что заплатили !

Пример : Оригинальное долото на 3 отверстия Грегуар-Бессон : “2 кг при покупке, 400 г в отходы 80% использовано !”

УСИЛЕННЫЙ ЛЕМЕХ / ТВЕРДЫЙ СПЛАВ


Усиленный оригинальный лемех, позволяет при потребности работу с долотом или без него



ОБОРОТНАЯ ПОЛЕВАЯ ДОСКА

4 положения для оптимального использования

Оборотная накладка полевой доски специально разработана, чтобы продлить



ДОЛОТО «НА ТРИ ОТВЕРСТИЯ» / ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

4 положения для оптимального использования металла.

(специфика Grégoire-Besson)

С меньшим требуемым тяговым усилием, будучи менее агрессивным, это долото в особенности



САМОЗАТАЧИВАЮЩЕЕСЯ ПРУТКОВОЕ ДОЛОТО


- Ø 35 x 35 мм серийно
- Регулируемое и оборотное
- Позволяет адаптировать заглубление долота независимо от лемеха



ОТВАЛЫ

Широкий выбор, что позволяет адаптироваться к любым условиям.

Короткие или удлинённые, сплошные или вырезные, винтовые, цилиндрические, или смешанного типа (американские отвалы)



Цилиндрический отвал



Вырезной отвал



Винтовой отвал



Пластиковый отвал

ПРЕДПЛУЖНИКИ


Выбор в зависимости от количества заделки растительных остатков




Кукурузный предплужник



Смешанный предплужник



Луговой предплужник



Универсальный

Опорные колёса **GRÉGOIRE-BESSON**
Полная гамма

Выбор опорного колеса

Grégoire-Besson разработал полную гамму опорных колёс, чтобы адаптировать свои навесные оборотные плуги под любые требования и все условия их эксплуатации.

Выбор опорного колеса делают в зависимости от :

его положения
- сбоку = минимальный выступ
- сзади = оптимальный перенос нагрузки

его функции
- заглубление = контроль глубины
- комбинированное = контроль глубины + транспортное

	Контроль глубины	Комбинированное контроль глубины + транспортное
Боковое механика	RJL*	-
	RT 10	RTT 10
Боковое на гидравлике	RTRH	RCRH
Заднее	RJR *	-



RJL



Совместимость :
R 41 | R71

Шины :
10 / 75 - 12
320 × 60 - 12 (R71)
13 / 55 × 16 (R71)

RJR



Совместимость :
R 41 | R 71

Шины :
10 / 75 - 12
320 × 60 - 12 (R71)

RTTA 92 / RTTL 92



Совместимость :	Шины :
R 41	200 × 14,5 10,0 / 75 - 12

RCRH / RTRH



Совместимость :	Шины :
R 71	10 / 75 - 12 320 × 60 - 12 130 / 55 × 16

RT 10 | RTT 10



Совместимость :	Шины :
R 71	11.5 / 80 x 15.3 13 / 55 x 16

КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТНОГО (В ОПЦИИ)



Совместимость :	Шины :
R 41 | R 71	10 / 75 - 12 320 × 60 - 12

GRÉGOIRE BESSON

A l'épreuve du temps

GRÉGOIRE-BESSON FRANCE

49230 Montfaucon / Montigné-sur-Moine
FRANCE

(+33) 2 41 64 72 67
FAX (+33) 2 41 64 67 73
contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON UK LIMITED

Spalding Road - Bourne - Lincs. PE10 0AU.
UNITED KINGDOM

+441778423787
FAX +441778394431
enquiries@gregoire-besson.co.uk
gregoire-besson.co.uk

GRÉGOIRE-BESSON GMBH

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen
DEUTSCHLAND

(0 54 72) 771 - 0
FAX (0 54 72) 771 - 195
contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com/de

GRÉGOIRE-BESSON ITALIA

Via dell'industria, 9–9/A–9/B - Monte Roberto (AN)
ITALY

+39 0731-375970
FAX +39 0731-375990
contact@agriway.it
agriway.it

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

4480, Rue Martineau - St Hyacinthe (P. Québec) - J2R 1V1
CANADA

(1) 450 799 56 15
FAX (1) 450 799 56 29
info@gregoirebesson.ca
ca.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.

Kowanówko | ul. Obornicka 1a - 64-600 Oborniki
POLSKA

61 297 75 30
FAX 61 297 22 62
gbesson@poczta.onet.pl
pl.gregoire-besson.com

ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК»

308006, г.Белгород, ул. Корочанская 132 А,
RUSSIA

+7 (4722) 402-210
FAX +7 (4722) 402-210
info@gbvostok.ru
ru.gregoire-besson.com

ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»

18028, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 202.
UKRAINE

+ 38 (0472) 71-28-23
FAX + 38 (0472) 71-28-23
gregoirebesson.ua@yandex.ua
ru.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON CHINA

法国格力格尔-贝松公司 北京代表处 | 100025北京市朝阳区延静里中街3号长信大厦220室
CHINA

0086-10-65 08 06 40
FAX 0086-10-65 08 06 41
gregoirebessonchina@126.com
cn.gregoire-besson.com

Grégoire-Besson se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements, et prix des modèles présentés. Cette documentation (descriptions, prix indicatifs et photos) ne constitue en aucun cas un document contractuel. © GB.LE.PL.R41-R71_12p.1509.FR