GRÉGOIRE BESSON

www.gregoire-besson.com

ЕВРОКУЛЬТ

Навесной и полунавесной

Культиватор от Грегуар-Бессон

Под трактор от **80 до 400 л.с.**

ЕВРОКУЛЬТ

Навесной и полунавесной

Культиватор нового поколения

200-летний опыт и умение Грегуар-Бессон в области разработки и производства почвообрабатывающей техники позволили его конструкторам разработать новую гамму культиваторов, адаптирующихся к любым почвенным условиям.

Многоцелевой

Быстрое лущение

Безотвальная обработка

Подготовка семенного ложа

Предпосевная вспашка

Универсальный

Выбор расстояния между лапами:
- 230мм
- 306 мм

Выбор доп.оборудования:
- гребенки
- каток (различного профиля)

Выбор выравнивающих аксессуаров:
- выравнивающий диск

Эффективный

Проход под рамой 700 мм

Расстояние между балками от 800 до 1000 мм в зависимости от модели

Создан для работы в поле с большим количеством пожнивных остатков

Перемешивание, выравнивание, распределение соломы

Лапа за каждым колесом

Прочный и надежный

Возможность обработки на глубину более 25 см

Возможность использования в сложенном положении (серии 2000 и 3000)

Поворотные маханизмы оснащены втулками и смазчиками

Маневрируемый

Транспортная ширина 3 м (складывающиеся модели)

Колеса по центру орудия

Доп.колеса (доп.оборудование) для контроля радиуса поворота

Точный

Лапа за каждым колесом
- Точный контроль рабочих органов
- Равномерная обработка по всей ширине независимо от глубины обработки

ЕВРОКУЛЬТ

Навесной серии 1000 и 2000

Культиватор нового поколения

Гамма навесных культиваторов, отвечающая всем вашим требованиям.

Выбор рамы:

2 типа

Еврокульт 1000: рама нескладывающаяся

Еврокульт 2000: рама складывающаяся
- Тройное складывание
- Транспортная ширина 3 м
- Возможность использования в сложенном положении

Выбор доп.комплетации

Доп.колеса + тройные гребенки

Каток + выравнивающие аксессуары

Колеса на EC 1000, 2000
700 x 12 Профиль "Industrial"
Ø 690 мм
Ширина 180 мм

Технические характеристики

X				kg	
Еврокульт 1000 (нескладывающийся)					
13	230 мм	3,00 м	3,00 м	1225 кг	105 л.с.
15		3,45 м	3,50 м	1365 кг	120 л.с
17		3,90 м	3,90 м	1610 кг	135 л.с
10	306 мм	3,10 м	3,10 м	1080 кг	80 л.с
12		3,70 м	3,70 м	1150 кг	95 л.с
Еврокульт 2000 (тройное складывание)					
17	230 мм	3,90 м	3,00 м	2160 кг	135 л.с
19		4,40 м		2400 кг	150 л.с
21		4,85 м		2740 кг	170 л.с
23		5,30 м		2985 кг	185 л.с
14	306 мм	4,30 м		2000 кг	135 л.с
16		4,90 м		2240 кг	145 л.с
18		5,50 м		2480 кг	155 л.с

ЕВРОКУЛЬТ

Полунавесной серии 3000 и 4000

Культиватор нового поколения

Культиватор полунавесной под трактор средней мощности.

Рабочая ширина от 4,40 м до 5,75 м.





EC 3000

Тройное складывание

Транспортная ширина 3 м

Возможность использования в сложенном положении

EC 4000
(рекомендовано для СНГ)

Тройное вертикальное складывание по углом 90°

Транспортная ширина 3 м

Равномерность и простота

Автоматическое выравнивание при помощи встроенной системы распределения нагрузки

Парные колеса на балансире

Регулировка глубины:
- постоянная из кабины трактора
- неподвижный упор (1 позиция регулировки на весь культиватор)



Колеса на EC 3000, 4000

11.5/80 x 15.3 Колесо с почвозацепами	11.5/80 x 15.3 Стальной каркас "Implement"
Ø 845 мм	Ø 845 мм
Ширина 290 мм	Ширина 290 мм

Технические характеристики

X		X			kg	
Еврокульт 3000 (тройное складывание)						
23	230 мм	6	5,30 м	3,00 м	4485 кг	185 л.с.
25		6	5,75 м		4825 кг	200 л.с.
18	306 мм	6	5,50 м		4080 кг	155 л.с.
Еволкульт 4000 (тройное вертикальное складывание по углом 90°)						
19	230 мм	4	4,40 м	3,00 м	4250 кг	150 л.с.
21		4	4,85 м		4500 кг	170 л.с.
23		4 + 2 боков.	5,30 м		4750 кг	185 л.с.
14	306 мм	4	4,30 м		3500 кг	130 л.с.
16		4	4,90 м		3700 кг	140 л.с.
18		4 + 2 боков.	5,50 м		3800 кг	155 л.с.

ЕВРОКУЛЬТ

Полунавесной серии 4500 и 5000

Культиватор нового поколения

Культиватор полунавесной под трактор большой мощности.

Рабочая ширина от 6 м до 11,30 м.







EC 4500
(рекомендовано для СНГ)

Тройное вертикальное складывание по углом 100°

Транспортная ширина 3 м

EC 5000
(в продаже с сентября 2009)

Складывание впятеро (патент Грегуар-Бессон)

Никакой нагрузки на раму при использовании

Транспортная ширина 3 м

Точность

Секции рамы менее 3 м

Шарнирные соединения позволяют адаптироваться к изменениям рельефа почвы

Колеса на EC 4500

11.5/80 x 15.3 Колесо с почвозацепами	11.5/80 x 15.3 Стальной каркас "Implement"
Ø 845 мм	Ø 845 мм
Ширина 290 мм	Ширина 290 мм

Колеса на EC 5000

340/65 R 18 Радиальное "Implement"
Ø 896 мм
Ширина 334 мм

Технические характеристики

X		X			kg	
Еврокульт 4500 (тройное складывание по углом 100°)						
27	230 мм	6 + 2 передн.	6,20 м	3,00 м	5170 кг	215 л.с.
31		8 + 2 передн.	7,15 м		5850 кг	250 л.с.
35		8 + 2 передн.	8,05 м		6550 кг	280 л.с.
20	306 мм	6 + 2 передн.	6,15 м		4060 кг	170 л.с.
24		8 + 2 передн.	7,40 м		4710 кг	190 л.с.
26		8 + 2 передн.	8,00 м		5000 кг	210 л.с.
Еврокульт 5000 (складывание впятеро)						
39	230 мм	8 + 2 передн.	9,00 м	3,00 м	8100 кг	315 л.с.
43		10 + 4 передн.	9,90 м		8900 кг	345 л.с.
49		10 + 4 передн.	11,30 м		9800 кг	390 л.с.
30	306 мм	8 + 2 передн.	9,20 м		7550 кг	240 л.с.
34		10 + 4 передн.	10,45 м		8350 кг	270 л.с.
36		10 + 4 передн.	11,05 м		9000 кг	290 л.с.

ЕВРОКУЛЬТ

Еврочизель

Лапа нового поколения

Для своего культиватора Грегуар-Бессон специально разработал лапу Еврочизель

Индивидуальная регулировка лапы по высоте (патент Грегуар-Бессон)

Защитная система гайки (патент Грегуар-Бессон)

Стандартная лапа Еврочизель

Стойка из кованной стали с узким профилем “Edge on” :

- Надежное крепление на кронштейне
- Уменьшение силы тяги
- Оптимальное перемешивание растительных остатков с землей
- Хорошая износостойкость

Проход под рамой 700 мм

Пружинная защита 450 кг на долото

Высота подъема долото 34 см

Прямое долото (в стандартн.комплектации)

Быстросъемный | На болтах

Глубина от 12 до 30 см

Входит в почву под улом 45°, чем уменьшает силу тяги

Идеально для тяжелых, засушливых почв

Возможен вариант с твердосплавной наплавкой (доп.комплектации)

Усиленное долото (доп.комплектации)

Быстросъемный

Повышенная износостойкость

Жесткая насадка по центру для отметания камней

Возможен вариант с твердосплавной наплавкой (доп.комплектации)

Стрельчатая лапа (доп.комплектации)

Быстросъемный | На болтах

Глубина от 5 до 10 см

Позволяет рыхлить по всей ширине

3 типа ширины лапы

Идеально для запашки сорняков

Уменьшает силу тяги

Долото «Двойное сердце» (доп.комплектации)

На болтах

Многофункциональность

Подрезает с одной стороны, отделяет с другой

Крепление 2 болтами

Дефлектор быстросъемный (доп.комплектации)

Быстросъемный

Оптимальное перемешивание растительных остатков с землей

Для того, чтобы удовлетворить любым требованиям, Еврокульт дает возможность выбора расстояния между лапами:

Расстояние 230 мм

Измельчение на поверхности

Глубинное расслаивание

Заполнение пустот

Однородная мульча

Воздействие на почвенный горизонт по всей ширине орудия даже на небольшой глубине:
- стрельчатая лапа 7 см
- долото прямое 12 см



Расстояние 306 мм

Псевдо вспашка в экстремальных условиях

Глубинная обработка

Благоприятствует стоку вод при большом количестве растительных остатков кукурузы

Выравнивающие аксессуары

Диски



Чистик

Препятствует налипанию

Выравнивает

Завершает обработку

Каток колесный

Равномерное прикатывание

Сечение колеса в виде ромба

Оптимален для влажных почв

Каток прутковый

Оптимален для сухих почв

Обеспечивает устойчивость орудия

Позволяет сохранить влажность почвы

Гребенки

Распределяет и перемешивает растительные остатки

Отделяет корневые остатки

Складывающиеся при движении задним ходом

www.gregoire-besson.com

Дилер

«Грегуар-Бессон Восток»
Россия 308018 г. Белгород,
ул. Корочанская, 132а
Тел/факс: +7(4722) 58 70 36
Тел: +7(4722) 58 70 35
info@gbvostok.ru

artseinedesign.com | Document non contractuel