DAL·BO

Rollomaximum

6.20 – 7.50 m
XL 9.30 – 12.30 m

Rollomaximum

Пружинящая выравнивающая шина имеет бесступенчатое гидравлическое регулирование и в сочетании с тяжелыми кольцами Crosskill обеспечивает оптимальное выравнивание и комкование плужных борозд. Даже на сложных участках почвы эффективно создается хорошо осевшее, мелкокомковатое поле под посев.

Rollomaximum XL 9,30 и 12,40 в серийном исполнении имеют на передних катках уникальное 2-D-колебание

Выравнивающая шина и задний каток

Пружинящая выравнивающая шина проходит на глубину шпинделя и оставляет за собой ровную пашню. Следующий за ней стальной каток Cross-kill 50/45 см вносит для почвы под посев «последний штрих», создавая осевшее, мелкокомковатое поле. В качестве альтернативы может быть встроен каток с круглым проходным отверстием на 45 см.

Для наилучшей приспосабливаемости к почве 4-рядные звенья бороны разделены на секции шириной лишь 1,55 м и подвешены для движения по параллелограмму.За счет оборудования более агрессивными «Super-Q» или прямыми зубьями для разрыхления, а также шага следа в 80 мм, происходит очень интенсивная обработка. Расстояние между рядами в 300 мм обеспечивает высокую проходимость и беспрепятственное использование на посевных площадях под мульчу.

Гидравлическая дробилка

Rollomaximum XL имеет в качестве первого инструмента гидравлическую дробилку для движения по параллелограмму. Опускание в глубину происходит бесступенчато с помощью гидравлической системы, рабочий угол настраивается шпинделем. Модели 6.20 и 7.50 оснащены гидравлической выравнивающей шиной.

Rollomaximum имеет полностью гидравлическое двухчастное откидывание с транспортировочной шириной 3,0 м. Подвешивание осуществляется с помощью подъемного заднего рычага.

Гидравлическое распределение веса
Rollomaximum XL в серийном исполнении имеет гидравл. систему распределения веса, которая точно распределяет вес по всей рабочей ширине и достигает равномерного давления на почву.

Rollomaximum XL

Подготовка почвы к посеву

Rollomaximum XL — это высокоточное соединение для подготовки почвы под посев, которое переносится передними и задними катками и за счет этого отвечает растущим требованиям к подготовке почвы под посев. Благодаря необычному соединению инструментов катков и зубцов в сочетании с опусканием в глубину с точностью до миллиметра, Rollomaximum XL, как правило, за один проход обеспечивает подготовку идеальной под посев почвы.
За счет этого за короткое время достигается чрезвычайно высокая производительность в единицах площади. Откидывание производится с сиденья тягача полностью гидравлически.

Сначала с транспортировочного крепления поднимаются боковые секции.

…затем откидываются боковые части.

… боковые части опускаются.

…прибор полностью опускается на колеса, колеса поднимаются от земли,

Дополнительное оборудование:

Дополнительное оборудование Вместо серийных катков Crosskill можно монтировать катки с круглым проходным отверстием. Передние катки с круглым проходным отверстием: Ø50 см. Задние катки с круглым проходным отверстием: Ø45 см.

По выбору возможна установка следорыхлителей.

Rollomaximum по выбору может быть также оборудован гидравл. дробилкой. За счет этого, прежде всего, возможно расширенное использование на площадях, засеянных мульчой.

Rollomaximum может быть оборудован на заводе пневматическим или гидравлическим тормозом.

Технические характеристики:

Тип	6,2 m	7,5 m	9,3 m	12,4 m
Потребность в силе тяги от	175 ЛС	225 ЛС	275 ЛС	350 ЛС
Транспортировочная ширина	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Транспортировочная высота	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Вес с катками Crosskill	6150 кг	6910 кг	10470 кг	12970 кг
Вес катков с круглым проходным отверстием	4900 кг	5400 кг	8600 кг	10370 кг
Шины	520/50-17	520/50-17	710/40-22,5	710/40-22,5

DAL-BO A/S

DAL-BO A/S | Bindeballevej 69 | DK-7183 Randbøl