АГРОАЛЬЯНС

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО АГРАРІЇВ УКРАЇНИ КРАЩОЮ СІЛЬГОСПТЕХНІКОЮ!

ГЛИБОКОРОЗРОХЛЮВАЧ
Ecolo-tiger 875

CASE IH AGRICULTURE

Головне завдання глибокорозрохлювача - змішування поживних залишків з грунтом, розпушенні ущільненого грунту і вирівнювання поверхні грунту перед внесенням добрив та передпосівної обробкою.

Лапи Tiger* покращують структуру і стан грунту

Захист від каміння

Полімерні направляючі втулки

Оптимальна геометрія

Змінна зносостійка накладка

Х-подібна рама оснащена регульованим гідравлічним притискають пристроєм для більш агресивної обробки, подрібнення і перемішування масивних пожнивних залишків.

Стійка із пружинним захистом від каміння та з автоматичним поверненням в робоче положення руйнують підплужну підошву, що перешкоджають розвитку кореневої системи і створюють прекрасну структуру ґрунту, відновлюють пористість, покращують дренаж та збільшують водоутримуючу здатність.

Диски закріплені на Х-подібній рамі легко справляються із будь-якими рослинними залишками, подрібнюють пожнивні рештки та перемішують їх із ґрунтом, створюючи однорідну суміш.

Унікальний коток із Г-подібними планками якісно вирівнює поверхню ґрунту та подрібнює грудки. Не схильні до налипання вологого ґрунту і забиванню грудками.
Три режими роботи: заданий режим притискання; плаваючий режим; без котків

АГРОАЛЬЯНС

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО АГРАРІЇВ УКРАЇНИ КРАЩОЮ СІЛЬГОСПТЕХНІКОЮ!

CASE IH AGRICULTURE

ГЛИБОКОРОЗРОХЛЮВАЧ
Ecolo-tiger 875

Модель	Ecolo-Tiger 875
Ширина захвату	4,2
Рама	Високоміцна несуча рама 152 мм х 152 мм
Тип рами	Х - образна
Кліренс під ромою, мм	927 (відстань від рами до наконечників лап)
Зчіпка	Посилений тягово-зчіпний пристрій Cat IV
Домкрат дишла і поворотна опора для шлангів	в комплекті
Діаметр диска, мм	61 (з індивідуальним кріпленням на С-подібних стійках)
Кут установки дискових батарей, град	15
Відстань між дисками в одному ряді, см	38 (між проходами дисків утворюється відстань 19 см)
Лапи	Tiger® з карбідо-хромовим покриттям шириною 17,8 см
Кількість параболічних стійок з пружинними запобіжниками	7
Відстань між стійками, см	61
Робоча глибина лап, см	40
Задні вирівнюючи диски	Диски діаметром 46 см встановлені на литому кронштейні
Задні котки з Г-подібними планками	мають 3-и режими роботи: котки підняті, плаваючий режим, притискання із зусиллям
Регулювання глибини обробітку	Гідравлічне регулювання в одній точці
Робоча швидкість км / год.	від 8 до 11
Загальна довжина з урахуванням прикочуючого котка, м	10,19
Транспортна ширина, м	4,88
Вага, кг	6560
Мінімальна необхідна потужність трактора, к.с.	від 280 до 340
Ціна, USD з ПДВ	**60 665,00**

Доступна ширина захвату агрегатів під трактор від 320 л.с. до 600 л.с. - 4,3 м (7 стійок); 5,5 м (9 стійок); 6,7 м (11 стійок); 7,9 м (13 стійок)

Всі розрахунки здійснюються в гривнях за курсом міжбанк

Термін поставки: в наявності

На всю нову сільськогосподарську техніку надається гарантія 1 рік

Ми в **соціальних мережах:**

www.facebook.com/agroaliance

www.instagram.com/agroaliance/

www.t.me/agroaliance

Наша **адреса** та **контакти:**

м. Кропивницький, п-т Інженерів,1
моб.: (067) 631 74 00, (050) 486 00 62
тел.: (056) 732 33 72
e-mail: kuryata@agroaliance.dp.ua
сайт: www.agroaliance.com.ua