ЛЕСНАЯ ЛИНИЯ
FOREST line

TFZ
TFT
TFR

TRIADVANCE

ОЖИДАЕТСЯ ВЫДАЧА ПАТЕНТА
PATENT PENDING

TMC cancela®

MULCHING SOLUTIONS

TRIADVANCE

TFZ
TFT
TFR

Мульчеры
Mulchers

TMC CANCELA представляет новую линию Мульчеров TRIADVANCE с той же концепцией передовых технологий, TMC патентами и философией общей цели достижения максимальной производительности.

TMC CANCELA introduces its new line of TRIADVANCE Mulchers with the same concept of advanced technology, TMC patents and a philosophy with a common target, the achievement of the maximum performance.

1

Эта система гарантирует, что при перегрузке машины трактор будет защищен и, в любом случае, не будут происходить неожиданные отключения подачи электроэнергии или поломка вала коробки передач.

This system guarantees that with a machine overload the tractor will be protected and will not produced in any case a unexpected power outages or transmission shaft breakage.

2

Система выравнивания коробки передач, запатентованная TMC CANCELA гарантирует прекрасное выравнивание передачи для любого положения машины только с тремя точками крепления к трактору без включения каких-либо специальных частей.

Aligned system of the gearbox patented by **TMC CANCELA** which ensures a perfect alignment of the transmission for any position of the machine, only with the three points of attachment to the tractor without incorporating any special piece.

3

Система TMC CANCELA с молотками тройного Видиа и двух уровневым мульчированием, комбинированная с контр ножами- двумя фиксированными и двумя с гидравлическим управлением положения. Эта конфигурация гарантирует отличную обработку на любой поверхности мульчирования.

TMC CANCELA system with hammers of three widia and two cut levels combined with counterblades, two fixed and two with hydraulic position control. This configuration guarantees a excellent finish on any surface mulching.

& MULTISOLUTIONS

TFZ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Корпус из высокопрочной стали с измененной улучшенной конструкцией спереди для обеспечения лучшего входа материала.
2 4 "шторки" из цепей для обеспечения фронтальной защиты и 2 "шторки" из цепей для обеспечения задней защиты.
3 Крепление к трактору Кат.3N с быстро соединяющейся муфтой.
4 3-я гидравлическая точка с устройством постоянного выравнивания (запатентованная система).
5 Гидравлический капот с системой "сверхтонкий ".
6 Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
7 Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты и боковой защитой.
8 Ротор со сменными валами и с фиксированными молотками геликоидально расположенные.
9 Молотки с наконечниками из твердосплавного метала различной конфигурации.
10 Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPB и системой ESB.
11 Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1"3/4 Z6.
12 Усиленный BOM.
13 Легко сменяемые контржоки на корпусе рамы и гидравлическом капоте.
14 Молотки с 3мя наконечниками из твердосплавного метала TMC Cancela F05 + F13 (стандарт).

TECHNICAL FEATURES

1 Body built in high strength steel with special design in the front to improve the material entrance.
2 4 chain curtains for front protection + 2 extra chain curtains in the middle.
3 Coupling to tractor Cat. 3N with fast coupling balls.
4 3rd hydraulic point with permanent aligning device (patent pending).
5 Hydraulic hood with "Superfinish" system.
6 Sidestep system on body sides.
7 Skids with 2 height positions and side protection.
8 Rotor with replaceable shafts, with fixed hammers with helical disposition.
9 Hammers with carbide tips and different configurations.
10 Transmission with 12 XPB belts and ESB system.
11 Gearbox with built-in free-wheel, input to 1.000 rpm and 1"3/4 Z6.
12 Reinforced PTO shaft.
13 Replaceable counterblades on body frame and on hydraulic hood.
14 Hammers with 3 carbide tips TMC Cancela F05+F13 (standard).

MOD.	m/in	CV-HP-PS
TFZ-200	2,00 / 79	170-250
TFZ-225	2,25 / 89	180-250
TFZ-250	2,50 / 98	200-250

x6 + x6 РЕМНЕЙ BELTS РЕМНЕЙ BELTS

ESB SIDESTEP ALE HDX FTS

DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL

TFT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Корпус из высокопрочной стали с измененной улучшенной конструкцией спереди для обеспечения лучшего входа материала.
2 4 "шторки" из цепей для обеспечения фронтальной защиты и 4 "шторки" из цепей для обеспечения задней защиты.
3 Крепление к трактору Кат.3N с быстро соединяющейся муфтой.
4 3-я гидравлическая точка с устройством постоянного выравнивания (запатентованная система).
5 Гидравлический капот с системой "сверхтонкий".
6 Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
7 Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты и боковой защитой.
8 Ротор со сменными валами и с фиксированными молотками геликоидально расположенные.
9 Молотки с наконечниками из твердосплавного метала различной конфигурации.
10 Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPB и системой ESB.
11 Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1"3/4 Z20.
12 Усиленный BOM.
13 Легко сменяемые контржоки на корпусе рамы и гидравлическом капоте.
14 Молотки с 3мя наконечниками из твердосплавного метала TMC Cancela F05 + F13 (стандарт).

TECHNICAL FEATURES

1 Body built in high strength steel with special design in the front to improve the material entrance.
2 4 chain curtains for front protection + 2 extra chain curtains in the middle.
3 Coupling to tractor Cat. 3 with fast coupling balls.
4 3rd hydraulic point with permanent aligning device (patent pending).
5 Hydraulic hood with "Superfinish" system.
6 Sidestep system on body sides.
7 Skids with 2 height positions and side protection.
8 Rotor with replaceable shafts, with fixed hammers with helical disposition.
9 Hammers with carbide tips and different configurations.
10 Transmission with 12 XPC belts and ESB system.
11 Gearbox with built-in free-wheel, input to 1.000 rpm and 1"3/4 Z20.
12 Reinforced PTO shaft.
13 Replaceable counterblades on body frame and on hydraulic hood.
14 Hammers with 3 carbide tips TMC Cancela F05+F13 (standard).

MOD.	m/in	CV-HP-PS
TFT-225	2,25 / 89	200-360
TFT-250	2,50 / 98	250-360

x6 + x6 РЕМНЕЙ BELTS РЕМНЕЙ BELTS

ESB SIDESTEP ALE HDX FTS

DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL

TFR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Корпус из высокопрочной стали с измененной улучшенной конструкцией спереди для обеспечения лучшего входа материала.
2. 4 "шторки" из цепей для обеспечения фронтальной защиты и 4 "шторки" из цепей для обеспечения задней защиты.
3. Крепление к трактору Кат.3N с быстро соединяющейся муфтой.
4. 3-я гидравлическая точка с устройством постоянного выравнивания (запатентованная система).
5. Гидравлический капот с системой "сверхтонкий".
6. Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
7. Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты и боковой защитой.
8. Ротор со сменными валами и с фиксированными молотками геликоидально расположенные.
9. Молотки с наконечниками из твердосплавного метала различной конфигурации.
10. Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPC и системой ESB.
11. Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1"3/4 Z20.
12. Усиленный ВОМ.
13. Легко сменяемые контржоки на корпусе рамы и гидравлическом капоте.
14. Молотки с 3мя наконечниками из твердосплавного метала TMC Cancela F05 + F13 (стандарт).

TECHNICAL FEATURES

1. Body built in high strength steel with special design in the front to improve the material entrance.
2. 4 chain curtains for front protection + 2 extra chain curtains in the middle.
3. Coupling to tractor Cat. 3 with fast coupling balls.
4. 3rd hydraulic point with permanent aligning device (patent pending).
5. Hydraulic hood with "Superfinish" system.
6. Sidestep system on body sides.
7. Skids with 2 height positions and side protection.
8. Rotor with replaceable shafts, with fixed hammers with helical disposition.
9. Hammers with carbide tips and different configurations.
10. Transmission with 12 XPC belts and ESB system.
11. Gearbox with built-in free-wheel, input to 1.000 rpm and 1"3/4 Z20.
12. Reinforced PTO shaft.
13. Replaceable counterblades on body frame and on hydraulic hood.
14. Hammers with 3 carbide tips TMC Cancela F05+F13 (standard).

MOD.	m/in	CV-HP-PS
TFR-225	2,25 / 89	360-400

x6 + x6 РЕМНЕЙ BELTS РЕМНЕЙ BELTS

ESB SIDESTEP ALE HDX FTS

DOMEX HIGH STRENGTH STEEL

	Штамп			Тяжелые			Супер			Мульти		
MOD.	F05	+	F13	F11	+	F12	F03	+	F04	F01	+	F04
TFZ-200	34	+	2	34	+	2	48	+	2	80	+	2
TFZ-225	40	+	2	40	+	2	54	+	2	92	+	2
TFZ-250	46	+	2	46	+	2	60	+	2	96	+	2
TFT-225	40	+	2	40	+	2	54	+	2	92	+	2
TFT-250	46	+	2	46	+	2	60	+	2	96	+	2
TFR-225	40	+	2	40	+	2	54	+	2	92	+	2

ОПЦИИ | OPTIONS

	TFZ	TFT	TFR
Механическая задняя толкающая рама Mechanical rear frame	•	•	•
Гидравлическая задняя толкающая рама с грабельными зубьями Hydraulic rear frame with raker teeth	•	•	•
Турбо комплект Turbo Kit	•	•	•
Салазки для обеспечения более глубокой обработки Side skids for working in depth	•	•	•
Комплект HD 500 HP Kit HD 500 HP			•
Ротор мод. Тяжелые Rotor Heavy	•	•	•
Ротор мод. Супер Rotor Super	•	•	•
Ротор мод. Мульти Rotor Multi	•	•	

ДИАМЕТР МУЛЬЧИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА
DIAMETER OF MULCHED MATERIAL

Л/с (мин-макс)
HP (min-max)

Использовать всегда только
оригинальные запасные части
Use always original parts
Quality Assurance

Domex® is a registered trademark of SSAB

TMC CANCELA®

Pedra Salgueira, s/n | Anxeriz
15684 TORDOIA | A Coruña (SPAIN)
Tlf. +34 981 695 074 | Fax +34 981 695 232
info@tmccancela.com

www.tmccancela.com

Дистрибьютор · *Reseller*

Особенности, фотографии и схемы моделей, описанных в этой брошюре, предназначены только для информационных целей и не имеют юридической силы в отношении любых возможных жалоб. TMC Cancela оставляет за собой право изменять их в любое время при любом предварительном предупреждении. © TMC Cancela 2015
The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. © TMC CANCELA 2015